

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Desinfektion Chlor Test Kit

Für die Überwachung von gechlorten Wassersystemen



Die Chlorung ist der Prozess, bei dem dem Wasser Chlor zugesetzt wird, um die Ausbreitung von Infektionen und Krankheiten (einschließlich der Legionärskrankheit) zu verhindern.

Gechlorte Wassersysteme erfordern eine sorgfältige Überwachung, um sicherzustellen, dass die richtigen Bedingungen während des Chlorungsprozesses erreicht und aufrechterhalten werden. Wenn die korrekten Chlorwerte verfehlt werden, bleibt die Desinfektion erfolglos und erhöhte Werte können potenziell Korrosionen verursachen.

Dieses Test Kit für die Chlorung wurde entwickelt, um niedrige und hohe Werte von freiem Chlor zu messen. Die Teststreifen ermöglichen eine schnelle und einfache Überprüfung an den Sentinel-Ausgängen.

- Wartung vor und nach Desinfektionsarbeiten
- Überwachung der korrekten Chlorkonzentration & Vermeidung von Schäden
- Bestimmung von Chlor, pH & weiteren Desinfektionsparametern
- Komplettes Kit für Tests vor Ort

Bestell-Nr.: 56K701130

Industrie

Industrien sonstige

Applikation

Desinfektionsmittelkontrolle | Kühlwasser

Desinfektion Chlor Test Kit

Für gewerblich genutzte Gebäude, insbesondere in ruhenden Objekten, empfehlen Branchenverbände in vielen Ländern regelmäßige Wartungsmaßnahmen für Warm- und Kaltwasserleitungen, um Infektionen mit Bakterien, Biofilme und Materialschäden durch Fehldosierungen zu vermeiden.

Das Lovibond® Desinfektion Chlor Test Kit unterstützt Sie mit Testgeräten und Reagenzien zur Überwachung des pH-Wertes, des Chlors und anderer wichtiger Parameter für eine sichere Wasserversorgung.

Messbereich

Test Name	Messbereich
Chlor (frei)	1 - 300 mg/L Cl ₂
Chlor HR Teststreifen	10 - 200 mg/L Cl ₂
pH-Teststreifen	7 - 14 pH

Lieferumfang

- Kunststoffkoffer
- pH Streifen, pH 7-14, Plastik
- Chlor HR Streifen, 10-200 mg/L
- Free Chlorine Puffer FCL1
- Free Chlorine LR Titrierlösung FCL2
- Free Chlorine HR Titrierlösung FCL3
- Spritze, Plastik, 20 mL
- Titrationsgefäß, Plastik, 60 mL
- Bedienungsanleitung

Titel	Bestell-Nr.
Spritze, Plastik, 20 mL	56A006501
Titrationsgefäß mit Deckel, Plastik, 60 mL	56A006701

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Vereinigtes Königreich

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien