

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



SensoDirect 150 (kit 3) pH / Oxy / Temp.



- ph/Redox, conductibilité, oxygène dissous etc.
- Tout en un
- Grand écran LCD
- Revêtement de protection

Code: 724220

Plusieurs paramètres réunis dans un appareil

Le SensoDirect 150 réunit les fonctions de plusieurs appareils manuels dans un instrument. Il a été développé pour la détermination du pH, Redox, oxygène, conductibilité et TDS.

Commande intuitive

Les valeurs mesurées sont affichées de manière bien lisible sur le grand écran LCD.

Différentes combinaisons de paramètres possibles

Les combinaisons pH+Con+SDT+Oxi, pH+Con+SDT, pH+Oxi et pH+Redox sont proposées. À vous de choisir.

Industrie

Autres industries | Industrie maritime | Municipalités | NGO

Applications

Contrôle de l'eau de la piscine | Eau de chaudière | Eau de refroidissement | Traitement de l'eau potable | Traitement des eaux usées

SensoDirect 150 (kit 3) pH / Oxy / Temp.

Appareil de mesure manuel, multiparamètres pour la détermination de l'oxygène dissous (O₂), concentration d'O₂, conductibilité, TDS, pH et Redox.

Gamme de mesure

Test Name	Gamme de mesure
Oxygen	0 - 20 mg/L O ₂
pH	0 - 14
Temperature	0 - 60 °C

Fiche technique

Display	Grand écran LCD avec réglage du contraste
Auto – OFF	oui
Alimentation	DC 1,5 V battery (UM3,AA) DC 9 V adapter
Portabilité	Portable
Classe de protection	IP 51
Conformité	CE
Dimensions	120 x 40 x 220 mm
Poids avec emballage	(unit incl. batteries)

Titre	Code
Solution de stockage KCl 3 M pour pH / ORP, 25 ml	726402
Solution de stockage KCl 3 M pour pH / ORP, 100 ml	726404
Solution de conductibilité (1413 µS/cm) - 90 ml - traçable au N.I.S.T.	726654
Solution de conductibilité (12,88 mS/cm) - 90 ml - traçable au N.I.S.T.	726684

Contenu de livraison

- Appareil
- Piles
- Électrode pH
- Cellule de mesure de la température
- Capteur d'oxygène
- Kit tampon pour pH 4,01 / 7,00
- Électrolyte
- Têtes à membrane
- Mode d'emploi
- Déclaration de garantie
- Livré dans une mallette

Titre	Code
Piles (AAA), lot de 4	1950026
Solution d'ajustage Redox, 470 mV, 100 ml	195070
Électrode pH avec tige plastique/gel, type 226, sans sonde de température, connecteur BNC	721226
Électrode pH avec tige plastique/gel, type 235, sans sonde de température, connecteur BNC pour SD 300 / SD 305 pH	721235BNC
Électrode Redox, plastique/gel, connecteur BNC, câble d'env. 1 m	721242
Solution tampon pH 4,01 (25 °C) rouge, 90 ml pour conformité à N.I.S.T	721247
Solution tampon pH 7,00 (25 °C) jaune, 90 ml pour conformité à N.I.S.T	721248
Solution tampon pH 10,01 (25 °C) bleu, 90 ml pour conformité à N.I.S.T	721249
Kit solution tampon pour pH 4, pH 7, pH 10 (25 °C), 90 ml	721250
Solution tampon pH 4,01 (25 °C) rouge, 1 ltr. pour conformité à N.I.S.T	721252
Solution tampon pH 7,00 (25 °C) jaune, 1 ltr. pour conformité à N.I.S.T	721254
Solution tampon pH 10,01 (25 °C) bleu, 1 ltr. pour conformité à N.I.S.T	721256
Électrode de recharge, pH 0...14, type plastique/gel, connecteur BNC	721330
Solution d'ajustage 1413 µS/cm, 500 ml, pour conformité à N.I.S.T	722250
Cellule de mesure de la conductibilité, câble d'env. 1 m	724400
Capteur d'oxygène, câble d'env. 4 m	724410
Sonde de température Pt1000, câble d'env. 1,5 m	724420
Membrane de recharge pour capteur d'oxygène, 2 Pièces	724460
Électrolyte de recharge pour capteur d'oxygène	724470
Bloc d'alimentation SensoDirect	724540
Mallette avec insert mousse pour SensoDirect 150	725050

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Allemagne

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Royaume-Uni

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Chine

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaisie

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brésil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
États-Unis

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Inde

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espagne