

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



SD 315 Oxi (Set 3)

Strumenti di misura manuale impermeabili per la misurazione dell'ossigeno disciolto (O₂)/
concentrazione O₂/saturazione O₂/temperatura



- Robusto e impermeabile (IP 67)
- Interfaccia PC (USB/seriale o analogica)
- Funzione di data logger e di allarme
- Buona Pratica di Laboratorio (funzioni BPL)

N. ordine: 724695

Nessuna polarizzazione

Il noto sensore di Clark per ossigeno consente una misurazione immediata senza tempo di polarizzazione.

Utilizzo versatile

L'SD 315 Oxi è destinato all'industria, ai laboratori e alle strutture comunali come fognature o acquedotti.

Gestione dei dati

Un data logger e il relativo software garantiscono un'elaborazione semplificata dei dati acquisiti. Per garantire il funzionamento in qualsiasi condizione di visibilità, il dispositivo è dotato di un display retroilluminato.

Alloggiamento di protezione

Il rivestimento protettivo non solo garantisce una presa sicura, ma anche una protezione contro i danni da caduta. Il supporto fissato sul retro dell'alloggiamento può essere utilizzato anche come gancio o clip da cintura.

Allarme

L'allarme integrato avverte se il valore misurato si discosta dai valori predefiniti.

Auto-Hold

La funzione di automantenimento Auto-Hold facilita la lettura dei valori misurati.

Industria

Altre industrie | Comuni | Fornitori di energia | Industria alimentare e delle bevande | Industria chimica | Industria farmaceutica | Industria olearia | Navigazione | ONG

SD 315 Oxi (Set 3)

Strumento di misura manuale portatile per la determinazione dell'ossigeno disciolto. È affidabile, robusto e, grazie al sensore di Clark per ossigeno, è ideale per misurazioni immediate senza tempi di polarizzazione dispendiosi.

Campo di misura

Test Name	Campo di misura
Ossigeno	0 - 70 mg/L O ₂
Ossigeno	0 - 600 %
Temperatura	0 - 50 °C

Dati tecnici

Display	LCD retroilluminato
Registratore di dati	Logger manuale: 1000 set di dati (valore singolo a pressione di un tasto). Auto. Logger: 10000 set di dati (ciclico, intervallo di tempo: 1 - 3600 s)
Auto – OFF	Sì
Alimentazione elettrica	2 batterie AAA Micro-USB
Portabilità	Portatile
Compensazione termica	sì
Classe di protezione	IP 67
Conformità	CE
Lingue dell'interfaccia utente	Tedesco, Inglese, Francese, Spagnolo, Italiano, Portoghese, Olandese, Cinese
Dimensioni	98 x 37 x 164 mm

Fornitura

- Strumento in armatura di protezione con portaelettrodo
- Batterie
- Soluzione elettrolitica (KOH) 100 ml
- Bottiglia di calibrazione con spugna
- 2 testine della membrana di sostituzione
- Istruzioni per l'uso
- Dichiarazione di garanzia
- Elettrodo a ossigeno con cavo di 30 m

Titolo	N. ordine
KOH 100, elettrolita di ricambio, 100 ml per SD 310 / SD 315 Oxi	19801130
Elettrodo a ossigeno per SD 310 / SD 315 Oxi con cavo di 2 m, catodo di platino / anodo al piombo	19805050
Elettrodo a ossigeno per SD 310 / SD 315 Oxi con cavo di 10 m, catodo di platino / anodo al piombo	19805051
Elettrodo a ossigeno per SD 310 / SD 315 Oxi con cavo di 30 m, catodo di platino / anodo al piombo	19805052
Tappo di protezione per elettrodo a ossigeno SD 310 / SD 315 Oxi per misura della profondità (PVC)	19805055
Tappo di protezione per elettrodo a ossigeno SD 310 / SD 315 Oxi per misura della profondità (ottone)	19805056
Bottiglia di conservazione/calibrazione	19805057
Cavo di trasferimento dati USB per serie SD 300 / SD 305	724620
Software per Windows GSOF 3050 con logger per serie SD 300 / SD 305	724625
Set di servizio per elettrodo a ossigeno SD 300 / SD 315 Oxi composto da 3 testine della membrana di sostituzione e 100 ml di soluzione elettrolitica KOH (1,18 mol/l)	724670
Valigetta con espanso per serie SD 305	725070

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna