

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



MD 50 Molibdato, reagente in polvere

Controllo preciso dell'acqua con un sistema di misura collaudato e compatto



- Ottica di alta precisione per garantire accuratezza e riproducibilità
- Opzione di trasferimento dati via cavo e wireless
- Molteplici varianti a parametro singolo per diverse applicazioni

N. ordine: 280195

L'MD50 ha diverse caratteristiche chiave che lo rendono uno dei preferiti dagli utenti.

Design robusto

L'MD50 è costruito per durare. Il suo robusto design industriale, completo di lati protetti da gomma e classificazione IP67, garantisce una durata e un'affidabilità senza pari anche in ambienti difficili.

Risultati accurati e riproducibili

L'innovativo sistema ottico dell'MD50 offre un'eccezionale accuratezza e velocità, garantendo letture precise in tempi record.

Metodi programmati in fabbrica

Tutti gli strumenti MD50 sono dotati di metodi pre-programmati per diversi tipi di reagenti. È sufficiente selezionare il test desiderato, preparare il campione ed eseguire il test! Per semplificare la selezione dei test, è possibile scegliere il tipo di reagente dalle impostazioni e visualizzare solo i metodi desiderati nell'elenco dei metodi.

Calibrazione utente e metodo definito dall'utente

Con l'MD50 è possibile effettuare una calibrazione a un punto. Lo strumento salva automaticamente il protocollo di calibrazione nei registri insieme al fattore di calibrazione. Tutti i metodi calibrati dall'utente vengono visualizzati con un'icona di calibrazione sullo schermo. Non riuscite a trovare il metodo che vi serve? L'MD50 consente anche di programmare un metodo definito dall'utente tramite un software per PC.

Funzione di azzeramento in una sola volta

Risparmiate tempo azzerando lo strumento una sola volta per ogni campione. Quando si analizza un nuovo campione, si azzerano lo strumento una sola volta e tutti i test successivi di quel campione non richiedono un nuovo azzeramento. È inoltre possibile attivare o disattivare la funzione OTZ per tutti i metodi nelle impostazioni.

Memorizzazione automatica dei dati

L'MD50 memorizza automaticamente le ultime 100 letture e protocolli con data e ora. I risultati rimangono memorizzati anche durante la sostituzione della batteria.

Trasferimento dei dati

L'MD50 offre un trasferimento dei dati fluido e senza problemi. È possibile trasferire i dati all'app AquaLX® tramite NFC o utilizzare un cavo USB per trasferire i dati al software del PC. I dati possono anche essere esportati in formato CSV per programmi come Excel.

Design ergonomico

Sia che si utilizzi l'MD50 sul campo o in laboratorio, il suo design rende facile la manipolazione e la visualizzazione del display. Sul campo, le dimensioni compatte e le protezioni laterali garantiscono una presa salda durante l'uso. In laboratorio, i piedini in gomma sul fondo dell'alloggiamento eliminano la necessità di operare con due mani o di inseguire lo strumento sul banco di lavoro.

Conformità GLP

Per garantire la qualità e l'integrità dei dati, l'MD50 crea e salva un protocollo per ogni modifica apportata durante il funzionamento.

Garanzia di 2 anni

Industria

Altre industrie | Comuni | Fornitori di energia | Industria alimentare e delle bevande | Industria chimica | Industria farmaceutica | Industria olearia | Navigazione | ONG

Applicazione

Acqua di caldaia | Acqua di raffreddamento

MD 50 Molibdato, reagente in polvere

La serie MD50 offre una gamma completa di fotometri a parametro singolo che soddisfano le più svariate esigenze di trattamento delle acque. Grazie all'interfaccia utente priva di linguaggio e basata su icone e animazioni, offre una facilità d'uso senza pari. Il design robusto dell'MD50 garantisce che lo strumento possa resistere alle condizioni più difficili sul campo.

Campo di misura

| Test Name | Campo di misura | Metodo chimico |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Molybdato HR PP | 1.6 - 40 mg/L Mo | Acido tioglicolico |
| Molybdato LR PP | 0.05 - 3 mg/L Mo | Complesso Ternario |
| Molybdato T | 1.5 - 30 mg/L Mo | Tioglicolato |

Dati tecnici

| | |
|--|---|
| Ottica | LED, sensore spettrometrico, filtro antidisturbo (solo varianti selezionate) |
| Sorgente luminosa | LED |
| Lunghezza d'onda | Variant specific (415, 445, 480, 515, 530, 555, 590, 630, 680) |
| Campo fotometrico | 0 - 3 Abs |
| Cuvette adeguate | Cuvette cilindriche 13 mm Cuvette cilindriche 16 mm Cuvette cilindriche 24 mm |
| Display | LCD retroilluminato |
| Interfacce | USB-C NFC (Near Field Communication) |
| Formato di trasferimento dati | .csv |
| Funzionamento | Tastiera a membrana |
| Auto - OFF | Sì |
| Programmabilità | Sì, con software per PC |
| Messa a punto | Regolazione di fabbrica e utente - possibilità di ritorno alla regolazione di fabbrica in qualsiasi momento |
| Aggiornamenti | Aggiornamento del firmware e dei metodi |
| Memoria interna | Memoria interna ad anello per 100 record di dati |
| Durata delle batterie | circa 5000 misure (senza retroilluminazione) |
| Portabilità | Portatile |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Altitudine massima sul livello del mare | 3500 m |
| Condizioni ambientali | 5 - 50 °C con un'umidità relativa del 30 - 95 % (senza condensa) |
| Classe di protezione | IP 67 |
| Conformità | CE |
| Lingue del manuale operativo | Inglese, Tedesco, Spagnolo, Francese, Portoghese, Italiano, Olandese, Turco, Russo, Cinese |
| Dimensioni | 155 x 76 x 45 mm |

Fornitura

- 1 strumento in custodia
- 2 batterie (AA)
- 3 cuvette rotonde (vetro) con coperchio e anelli di tenuta
- 1 cacciavite
- 3 bacchette di agitazione
- 1 siringa da 10 mL
- 1 pennello per la pulizia
- 1 cavo da USB-C a USB-A
- 1 Manuale di istruzioni
- 1 Certificato (COC)
- 1 Informazioni sulla garanzia

| Titolo | N. ordine |
|---|-----------|
| Campionatore con flacone da 250 mL e coperchio, AF 631 | 170500 |
| Cuvetta rotonda con coperchio Ø 24 mm, altezza 48 mm, 10 ml, set da 12 | 197620 |
| Anello di tenuta per cuvette rotonde 24 mm, set da 12 | 197626 |
| Cuvetta rotonda con coperchio Ø 24 mm, altezza 48 mm, 10 ml, set da 5 | 197629 |
| Panno per la pulizia | 197635 |
| Cilindro di miscelazione con tappo accessorio necessario per la determinazione del molibdeno LR con MD 100 (276140) | 19802650 |
| Pacchetto di servizi a prezzo fisso per MD50 | 19802710 |
| Piano di assistenza - 3 anni per MD50 | 19802810 |
| Cavo USB-C 1 m, da USB-C a A | 19820-081 |
| Kit standard di verifica MD50 | 215700 |
| Kit standard di riferimento Cloro 0,2 e 1,0 mg/l (MD50) | 275620 |
| Kit standard di riferimento Cloro 0,5 e 2,0 mg/l (MD50) | 275621 |
| Kit standard di riferimento Cloro 1,0 e 4,0 mg/l (MD50) | 275622 |
| Asta di agitazione in plastica, lunghezza 13 cm | 364100 |
| Asta di agitazione in plastica, lunghezza 10 cm | 364109 |
| Asta per agitazione in plastica, lunghezza 13 cm, set da 10 | 364120 |
| Asta per agitazione in plastica, lunghezza 10 cm, set da 10 | 364130 |
| Flacone da 250 mL, AF 631 | 375072 |
| Spazzola, lunghezza 11 cm | 380230 |
| Misurino, 100 ml | 384801 |
| Supporto per 6 cuvette rotonde Ø 24 mm | 418951 |
| Imbuto in plastica con manico | 471007 |
| Certificato di calibrazione di fabbrica ISO 9001 per il metodo Cl M100 (MD50) | 999720 |
| Certificato di calibrazione di fabbrica ISO 9001 per il metodo Cl M110 (MD50) | 999721 |
| Certificato di calibrazione di fabbrica ISO 9001 per il MD50 | 999756 |

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germany

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna