

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



AF509C per carburante diesel per uso marittimo tipo F76

Kit for Visual Colour Grading of Type F76 Marine Diesel Fuels according to ASTM Colour



- Corrispondenza visiva rapida, economica e portatile
- Vista a due campi per risultati accurati
- Condizioni di illuminazione costanti garantite

N. ordine: 415090

Misurazioni rapide in loco

Questo speciale kit permette di misurare rapidamente il colore del diesel marino tipo F76 secondo una gamma limitata della scala ASTM. È stato progettato per garantire che i motori diesel tipo F76 utilizzino il carburante corretto, per evitare errori nell'uso del carburante che si traducono in costose riparazioni. Il test si basa sul confronto diretto del colore campione con un disco colorimetrico contenente gli standard ASTM. In questo modo è possibile accettare o rifiutare il gasolio in pochi minuti.

Facile determinazione

Lovibond® AF 509/C contiene un disco per analisi con la gamma limitata degli standard cromatici ASTM (1-5 unità contro la gamma totale di 0,5-8 unità). Questo è sufficiente per tale scopo, in quanto il diesel F76 ha un colore di 3,5 ASTM pertanto la vostra scelta è ridotta.

Corrispondenza visiva rapida, economica e portatile

Comparator 2000+ è un sistema modulare flessibile per la determinazione visiva del colore. Utilizzando uno strumento comparatore idoneo e un disco colorimetrico è possibile confrontare rapidamente il campione con standard tarati in vetro di colore inalterabile.

Vista a due campi per risultati accurati

I dispositivi Lovibond® Comparator includono un prisma integrato che sovrappone i campi di campionamento e di confronto, migliorando la distinzione cromatica e la sovrapposizione. Il prisma è sigillato ad ultrasuoni per impedire la contaminazione dell'ottica. Ogni standard di vetro graduato singolarmente rappresenta un passo indipendente nel campo di misura (invece di una gradazione continua), che aiuta la dif-

ferenziazione del colore e consente di ottenere risultati di alta precisione.

Condizioni di illuminazione costanti garantite

Un elemento opzionale del Comparator 2000+ è l'unità di illuminazione Daylight 2000. Si tratta di una sorgente luminosa standardizzata, che garantisce condizioni di luce costante per valutazioni accurate dei colori. Questo è particolarmente utile per i campioni pallidi. Utilizzando un'unità d'illuminazione Lovibond® è possibile essere certi di avere condizioni di illuminazione uniformi per il confronto dei colori, 24 ore al giorno e indipendentemente dalla luce ambientale.

Tempo di stoccaggio prolungato

La caratteristica unica dei dischi per analisi Lovibond® è il vetro colorato standard incorporato, che è stabile nel colore e non è influenzato dalla luce UV o da condizioni ambientali estreme.

Si prega di notare che non possiamo garantire la compatibilità dei dischi Lovibond® Comparator 1000 con i dischi del Lovibond® Comparator 2000+.

Industria

Industria olearia

Applicazione

Oli minerali e cere

AF509C per carburante diesel per uso marittimo tipo F76

Il Comparator 2000+ è un sistema colorimetrico entry-level di facile utilizzo, che confronta direttamente il colore del campione con il colore di un vetro in un disco. Tutto quello che dovete fare è ruotare il disco per ottenere il risultato immediatamente successivo sulla scala.

Dati tecnici

Applicable Standard ASTM D1500
ASTM D6045
ISO 2049

Colour Type Transparent

Portabilità Portatile

Fornitura

- Alloggiamento robusto con
- 1 x Lovibond 2000+ Comparator
- 1 x 4/81 Disco precalibrato per carburante diesel ASTM a 1, 2, 3, 4.5, 4, 4.5, 5
- 2 x Cuvetta W680.0G.33mm
- 1 x Kit di istruzioni

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna

Technical changes without notice

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies