Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 09/01/2022 Número da versão 5 Revisão: 09/01/2022

1 Identificação

- · Identificador do produto
- · Nome comercial: COD / CSB 15-300 mg/l
- · Código do produto: 424994, 2423120, 2423120-A
- · Utilização da substância / da preparação: Reagent para a análise de água
- · Fabricante/fornecedor:

Tintometer Inc. 6456 Parkland Drive Sarasota, FL 34243 USA

phone: (941) 756-6410 fax: (941) 727-9654 www.lovibond.us Made in Germany

· Telefone para emergências: +55 11 3197 5891 (português, espanhol, inglês)

2 Identificação de perigos

· Classificação da substância ou mistura



GHS06 Crânio e ossos cruzados

Toxicidade aguda - Dérmica - Categoria 3

H311 Tóxico em contato com a pele.



GHS08 Perigoso à saúde

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição repetida) — H373 Pode provocar danos aos órgãos por exposição Categoria 2 repetida ou prolongada.



GHS05 Corrosão

Corrosivas para os metais – Categoria 1 Corrosão/irritação à pele – Categoria 1A

Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 1

H290 Pode ser corrosivo para os metais.

H314 Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.

H318 Provoca lesões oculares graves.



GHS09 Meio ambiente

Perigoso ao ambiente aquático (agudo) – Categoria 1 Perigoso ao ambiente aquático (crônico) – Categoria 1

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.



GHS07

Toxicidade aguda - Oral – Categoria 4 H302 Nocivo se ingerido. Toxicidade aguda - Inalação – Categoria 4 H332 Nocivo se inalado.

- · Elementos de rotulagem
- · Elementos de rotulagem do GHS O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com ABNT-NBR 14725.

(continuação na página 2)

página: 2/11

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Quimicos em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 09/01/2022 Número da versão 5 Revisão: 09/01/2022

Nome comercial: COD / CSB 15-300 mg/l

(continuação da página 1)

· Pictogramas de perigo









GHS05

GHS06

GHS08

GHS09

· Palavra-sinal Perigo

· Componentes determinantes para os perigos constantes do rótulo:

ácido sulfúrico em solução 86 %

sulfato de mercúrio

Advertências de perigo

Pode ser corrosivo para os metais. H290 H302+H332 Nocivo por ingestão ou inalação. H311 Tóxico em contato com a pele.

H314 Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.

H373 Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. H410

Recomendações de prudência

P260 Não inale as névoas/vapores/aerossóis.

P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. P301+P330+P331 EM CASO DE INGESTÃO: Enxágue a boca. NÃO provoque vômito.

P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.

Enxaguar a pele com água ou tomar um duche.

P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos.

No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

P308+P310 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO

TOXICOLÓGICA/ médico.

P405 Armazene em local fechado à chave.

Outros perigos

O contacto com a pele e a inalação de aerossóis/vapores da preparação devem ser evitados. A corrosão tem de ser tratada imediatamente, caso contrário os ferimentos podem agravar-se.

CAS 7783-35-9: Perigo de absorção pela pele.

3 Composição e informações sobre os ingredientes

Caracterização química: Misturas

· Descrição: solução sulfídrica

Substâncias perigosas:

A concentração indicada é a percentagem ponderal dos iões cromato dissolvidos em água calculada relativamente à massa total da mistura

The percent content of the mercury compound mentioned below refers to the amount of the pure mercury therein.

Γ	CAS: 7664-93-9	ácido sulfúrico em solução	80–90%
	EINECS: 231-639-5	◆ Corrosivas para os metais – Categoria 1, H290; Corrosão/irritação à pele – Categoria 1A, H314; Toxicidade aguda - Oral – Categoria 5, H303	
	RTECS: WS5600000	Categoria 1A, H314; Toxicidade aguda - Oral – Categoria 5, H303	
ſ	CAS: 7783-35-9	sulfato de mercúrio	0,25-<2,5%
	EINECS: 231-992-5	Toxicidade aguda - Oral – Categoria 2, H300; Toxicidade aguda - Dérmica – Categoria 1, H310; Toxicidade aguda - Inalação – Categoria 2, H330;	
		– Categoria 1, H310; Toxicidade aguda - Inalação – Categoria 2, H330;	
	RTECS: OX 0500000	Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição repetida) – Categoria	
		2, H373; 🚯 Perigoso ao ambiente aquático (agudo) – Categoria 1, H400	
		(M=1); Perigoso ao ambiente aquático (crônico) – Categoria 1, H410 (M=1)	
		(continu	iacão na nágina 3)

página: 3/11

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 09/01/2022 Número da versão 5 Revisão: 09/01/2022

Nome comercial: COD / CSB 15-300 mg/l

	(continu	uação da página 2)
CAS: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7	sulfato de diprata(1+) Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 1, H318; Perigoso ao ambiente aquático (agudo) – Categoria 1, H400 (M=1000); Perigoso ao ambiente aquático (crônico) – Categoria 1, H410 (M=100)	0,25-<1%
CAS: 7778-50-9 EINECS: 231-906-6 Número de índice: 024-002-00-6 RTECS: HX 7680000	dicromato de potássio Sólidos oxidantes – Categoria 2, H272; → Toxicidade aguda - Oral – Categoria 3, H301; Toxicidade aguda - Inalação – Categoria 2, H330; Sensibilização respiratória – Categoria 1, H334; Mutagenicidade em células germinativas – Categoria 1B, H340; Carcinogenicidade – Categoria 1B, H350; Tóxico à reprodução – Categoria 1B, H360; Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição repetida) – Categoria 1, H372; → Corrosão/irritação à pele – Categoria 1B, H314; → Perigoso ao ambiente aquático (agudo) – Categoria 1, H400 (M=1); → Perigoso ao ambiente aquático (crônico) – Categoria 1, H410 (M=1); → Toxicidade aguda - Dérmica – Categoria 4, H312; Sensibilização à pele – Categoria 1, H317	

4 Medidas de primeiros-socorros

- · Descrição das medidas de primeiros socorros
- Indicações gerais:

Protecção pessoal da primeira pessoa de auxílio.

O vestuário contaminado com substâncias perigosas deve ser imediatamente removido.

· Em caso de inalação:

Ar fresco ou entrada de oxigénio; solicitar auxílio médico.

Se a vítima estiver inconsciente, posicioná-la e transportá-la com estabilidade, deitada lateralmente.

· Avisos adicionais: O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo 16.

Em caso de contato com a pele:

Lavar com polietilenoglicol 400 e, por fim, com água abundante.

Tratamento médico imediatamente necessário, visto que as cauterizações não tratadas provocam feridas de difícil cura.

· Em caso de contato com os olhos:

Enxaguar os olhos durante alguns minutos (pelo menos 15 min) sob água corrente, mantendo as pálpebras abertas.

Consultar imediatamente o médico

· Em caso de ingestão:

Enxaguar a boca e beber muita água (1-2 copos).

Não induzir o vómito; consultar o médico imediatamente.

· Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:

queimaduras reacções alérgicas absorção

Após inalação: tosse

dificuldades de respiração

Crises de asma

lesões nas mucosas afectadas

Depois de engolir: Forte efeito corrosivo.

enjoos

vómitos

diarréia sanguinolenta

dor

cãibras

Depois de resorption:

Perda dos sentidos

alterações do sistema nervoso central

formación de methemoglobina

Perigos

Perigo de colapso circulatório.

Perigo de perfuração gástrica.

Perigo de edema pulmonar.

Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários:

Em caso de ingestão ou vómito, existe o perigo de penetração nos pulmões.

Monitorização posterior em relação a pneumonia e a edema pulmonar.

(continuação na página 4)

página: 4/11

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 09/01/2022 Número da versão 5 Revisão: 09/01/2022

Nome comercial: COD / CSB 15-300 mg/l

(continuação da página 3)

Os sintomas de envenenamento podem surgir apenas após várias horas.

5 Medidas de combate a incêndio

- · Meios de extinção
- · Meios adequados de extinção:

CO₂, pó extintor ou jacto de água. Um incêndio de grandes dimensões deve ser combatido com jacto de água.

Meios de extinção que não devam ser utilizados por razões de segurança:

Água em jacto

--> reacção exotérmica.

Perigos específicos da substância ou mistura

O produto não é combustível.

Possibilidade de formação de gases tóxicos devido a aquecimento ou em caso de incêndio.

Num incêndio podem ser libertados:

Óxidos de enxofre (SOx)

Mercúrio apores

óxido de crómio(VI)

- Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio
- Equipamento especial de protecção:

Usar uma máscara de respiração independente do ar ambiente.

Usar vestuário de protecção integral.

Outras indicações

A água de extinção contaminada deve ser recolhida separadamente, não podendo fluir para a canalização.

Os resíduos do incêndio, assim como a água de extinção contaminada, devem ser eliminados residualmente de acordo com a legislação em vigor.

Possibilidade de formação de fumos perigosos em case de incêndio nas zonas próximas.

6 Medidas de controle para derramamento ou vazamento

- · Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência
- · Conselho para o pessoal de não à emergência:

Usar equipamento de protecção. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.

Evitar o contato com a substância.

Prever a existência de ventilação suficiente.

No caso da presença de vapores/pó/aerossóis, utilizar máscara respiratória.

Conselho para o pessoal responsável pela resposta à emergência: Equipamento de proteção: ver secção 8

· Precauções ao meio ambiente:

Não permitir que a substância chegue à canalização ou à água.

Impedir a infiltração em canalizações, minas ou caves.

Em caso de infiltrações nos leitos de água ou na canalização, comunicar aos serviços públicos competentes.

Métodos e materiais para a contenção e limpeza:

Assegurar uma ventilação adequada.

Aplicar um agente de neutralização.

Neutralize com solução diluída do hydroxide do sodium.

Recolher com produtos que absorvam líquidos (areia, seixos, absorventes universais).

Eliminar residualmente as substâncias contaminadas como um resíduo segundo o Ponto 13.

Remissão para outras secções

Para informações referentes ao equipamento de protecção individual, ver o capítulo 8.

Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13.

7 Manuseio e armazenamento

- · Precauções para manuseio seguro
- Informação para um manuseamento seguro:

Abrir e manusear o recipiente com cuidado

Trabalhar sempre com exaustão.

Evitar a formação de aerossóis.

Medidas de higiene:

Não aspirar gases / vapores / aerossóis.

Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa.

Retire imediatamente toda a roupa contaminada.

(continuação na página 5)

página: 5/11

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 09/01/2022 Número da versão 5 Revisão: 09/01/2022

Nome comercial: COD / CSB 15-300 mg/l

(continuação da página 4)

Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho.

Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.

- · Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade
- Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem:

Armazenar num local fresco.

Conserve somente no recipiente original.

· Avisos para armazenagem conjunta:

Não armazenar juntamente com metais.

Não armazenar juntamente com álcalis.

Não armazenar juntamente com substâncias inflamáveis.

Outros avisos sobre as condições de armazenagem:

Armazenar em local fechado com cadeado ou apenas acessível a especialistas ou pessoas autorizadas.

Certifique-se de que as pessoas não manuseiem até que todas as precauções de segurança tenham sido lidas e compreendidas.

Manter o recipiente hermeticamente fechado.

Proteger do calor e da radiação directa do sol.

Proteger da exposição à luz.

Proteger da humidade do ar e da água.

- · Temperatura recomendada de armazenagem: 20°C +/- 5°C
- · Utilizações finais específicas Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

8 Controle de exposição e proteção individual

· Parâmetros de controle

· Componentes cuio	valor do limite	de exposição po	local de trabalho	deve ser monitorizado:

CAS: 7664-93-9 ácido sulfúrico em solução

PEL (US) Valor para exposição longa: 1 mg/m³

REL (US) Valor para exposição longa: 1 mg/m³

TLV (US) Valor para exposição longa: 0,2* mg/m³

*as thoracic fraction, A2

CAS: 7783-35-9 sulfato de mercúrio

PEL (US) Valor para exposição longa: 0,1 mg/m³

as Hg; see OSHA standard interpretation memo

REL (US) Valor para exposição longa: 0,05* mg/m³

Valor limite de exposição – concentração maxima: 0,1 mg/m³

as Hg; *Vapor; Skin

TLV (US) Valor para exposição longa: 0,025 mg/m³

as Hg; A4; Skin; BEI

· Componentes con valores-limite biológicos:

CAS: 7783-35-9 sulfato de mercúrio

BEI (US) 20 µg/g creatinine

Medium: urine Time: prior to shift Parameter: Mercury

· Indicações adicionais: Foram utilizadas como base as listas válidas à data da elaboração.

· Medidas de planeamento:

As medidas técnicas e as operações de trabalho adequadas devem ter prior idade em relação ao uso de equipamento de protecção pessoal.

Ver ponto 7.

· Medidas de proteção pessoal:

As características dos meios de protecção para o corpo devem ser seleccionadas em função da concentração e da quantidade das substâncias tóxicas de acordo com as condições específicas do local de trabalho.

- · Proteção respiratória: No caso da presença de vapores/pó/aerossóis, utilizar máscara respiratória.
- · Aparelho de filtragem recomendado para aplicações de curta duração: Filtro combinado B-P2
- · Protecção das mãos:

Luvas resistentes aos ácidos

Recomenda-se a utilização preventiva de um produto para proteger a pele.

Utilizar produtos de limpeza e cremes hidratantes para a pele depois da utilização de luvas.

(continuação na página 6)

página: 6/11

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Quimicos em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 09/01/2022 Número da versão 5 Revisão: 09/01/2022

Nome comercial: COD / CSB 15-300 mg/l

(continuação da página 5)

· Material das luvas

Borracha de isobutileno-isopreno Espessura recomendada: ≥ 0,3 mm

· Tempo de penetração no material das luvas

valor permeação: = 1 (< 10 min)

Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitá-la.

· Proteção dos olhos/face:

Óculos de protecção totalmente fechados

Máscara facial

- · Proteção da pele: Vestuário de protecção resistente a ácidos
- · Limites e monitorização da exposição do ambiente:

Evite a liberação para o meio ambiente.

Não permitir que a substância chegue à canalização ou à água.

9 Propriedades físicas e químicas

· Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

· Aspeto:

Forma / Estado físico:
Cor:
Ddor:
Limite de odor:
Solução
Laranja
Perceptível
Não determinado.

· valor pH em 20°C (68°F): <1

muito ácido

Ponto de fusão/ponto de congelação:
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição:
Ponto de fulgor:
Inflamabilidade (sólido, gás):
Temperatura de ignicão:

muito ácido
Não determinado.
Não aplicável.
Não aplicável.
Não aplicável.

Inflamabilidade (sólido, gás):
 Temperatura de ignição:
 Temperatura de decomposição:
 Não determinado.

Temperatura de autoignição:
 Propriedades explosivas:
 O produto não é auto-inflamável.
 O produto não corre o risco de explosão.

· Limite de inflamabilidade ou de explosividade:

Inferior: Não aplicável.
 Superior: Não aplicável.
 Propriedades comburentes: CAS 7664-93-9 : Poder oxidante

Pressão de vapor:
Densidade em 20°C (68°F):
Densidade relativa:
Densidade de vapor:
Taxa de evaporação:

Não determinado.
Não determinado.
Não determinado.
Não determinado.
Não determinado.

Solubilidade(s):

água: Completamente misturável.
 Coeficiente de repartição (n-octanol/água): Não aplicável (mistura).

· Viscosidade:

· Cinemático: Não determinado.

· Outras informações

Percentagem de substâncias sólidas: < 2,5 %

· Percentagem de solvente:

· Solventes orgânicos: 0 % · Água: < 20 %

10 Estabilidade e reatividade

- · Reactividade vide o capítulo: Possibilidade de reacções perigosas
- Estabilidade química Estável à temperatura ambiente.
- Possibilidade de reações perigosas

Reacções com metais com formação gás de hidrogénio (Perigo de explosão em caso de grandes quantidades!)

Corrosivo para os metais.

Ao diluir, adicionar o ácido à água, e não vice-versa.

(continuação na página 7)

página: 7/11

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 09/01/2022 Número da versão 5 Revisão: 09/01/2022

Nome comercial: COD / CSB 15-300 mg/l

(continuação da página 6)

Ao diluir ou dissolver na água, gera-se sempre um forte aquecimento.

Reacções com ácidos, álcalis e agentes de oxidação.

Reacções com agentes de redução.

Reacções com peróxidos.

Reacções com compostos halogenados.

Reacções com amoníaco (NH₃).

- · Condições a serem evitadas Aquecimento forte.
- · Materiais incompatíveis:

metais

substâncias inflamáveis

solventes orgânicos

substâncias orgânicas

· Produtos perigosos da decomposição: vide o capítulo 5

11 Informações toxicológicas

- · Informações sobre os efeitos toxicológicos
- · Toxicidade aguda Classificação segundo o processo de cálculo

· loxicidade aguda Classificação segundo o processo de calculo.			
· Estimativa da toxicidade aguda (ATE _(MIX)) - Método de calculo:			
por via oral	GHS ATE	_(MIX) 391 mg/kg (.)	
por via dérmica	GHS ATE	E _(MIX) 464 mg/kg (.)	
por inalação	GHS ATE	E _(MIX) 4,6 mg/l/4h (aerosol (dust, mist))	
· Valores LD/LC5	50 relevar	ntes para a classificação:	
CAS: 7664-93-9	ácido su	ılfúrico em solução	
por via oral	LD50	2140 mg/kg (rato) (IUCLID)	
por inalação	LC 50	510 mg/m³/2h (rato) IUCLID	
CAS: 7783-35-9	sulfato d	de mercúrio	
por via oral	LD50	5 mg/kg (ATE)	
	LD50.	57 mg/kg (rato) (RTECS)	
por via dérmica	LD50	5 mg/kg (ATE)	
	LD50.	625 mg/kg (rato)	
por inalação	LC50/4h	0,05 mg/l (ATE)	
CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+)			
por via oral	LD50	>5000 mg/kg (rato) (OECD 401) (Registrant, ECHA)	

- · Efeito de irritabilidade primário:
- · Corrosão/irritação cutânea Provoca queimaduras graves na pele.
- Lesões oculares graves/irritação ocular

Provoca lesões oculares graves.

Perigo de cegueira!

Informações sobre os ingredientes:			
CAS: 10294-26-5 s	CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+)		
Irritação da pele	OECD 404	(coelho: irritações severas)	
Irritação dos olhos	OECD 405	(coelho: queimaduras)	

- · Sensibilização respiratória ou cutânea Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- Informações sobre os ingredientes:

CAS 7783-35-9: Devido a uma longa exposição é possível um efeito sensibilizante através do contacto com a pele.

CAS 7778-50-9: Devido a uma longa / repetido exposição é possível um efeito sensibilizante através da inalação e do contacto com a pele.

- · Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos tóxicos na reprodução) As seguintes indicações consultam a mistura:
- · Mutagenicidade em células germinativas Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- Carcinogenicidade Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

(continuação na página 8)

página: 8/11

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 09/01/2022 Número da versão 5 Revisão: 09/01/2022

Nome comercial: COD / CSB 15-300 mg/l

(continuação da página 7)

- · Toxicidade à reprodução Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- · Toxicidade para órgãos alvo específicos exposição única

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos - alvo específicos - exposição repetida

Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.

- · Perigo por aspiração Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- · Avisos adicionais de toxicologia:

Mercury compostos têm um efeito citotóxico e protoplasmatoxic.

O principal letreiros manifesto a si próprios na CNS.

Em caso de ingestão surgem fortes efeitos corrosivos na boca e na garganta, existindo ainda o risco de perfuração do esófago e do estômago.

O aerossol é corrosivo aos olhos, à pele e ao intervalo respiratory. O inhalation de aerossóis pode causar o oedema do pulmão.

CAS: 7664-93-9 ácido sulfúrico em solução

(Fonte: GESTIS)

Principais efeitos tóxicos

Agudo: Irritação até queimaduras químicas nas membranas mucosas e na pele, perigo de lesões graves nos olhos e pulmões

. Crônica: Irritação dos olhos e vias aéreas, erosão dos dentes, danos à pele

Outras informações:

O S. concentrado difere consideravelmente do ácido sulfúrico diluído no que diz respeito às propriedades e efeitos químicos. Com o aumento da diluição, o ácido sulfúrico atua de forma menos agressiva.

CAS: 7783-35-9 sulfato de mercúrio

(Fonte: GESTIS)

Principais efeitos tóxicos:

agudos: efeito irritante a corrosivo nas mucosas e na pele, potencial sensibilizante da pele, danos nas vias respiratórias e pulmões, queixas gastrointestinais, distúrbios circulatórios, disfunções renais crónica: danos de pele e mucosas, danos renais

STOT: a utilização de nitrato de mercúrio em pomadas como ingrediente antiparasitário e experiências em ratos (doses orais elevadas repetidas) mostraram que os rins são o órgão alvo mais sensível.

· Outras informações Outras propriedades perigosas não podem ser excluídas.

(28d, test substance: AgNO₃, result in mg/l Ag)

12 Informações ecológicas

· Toxicidade

	. •				
· Toxic	· Toxicidade aquática:				
CAS:	CAS: 7664-93-9 ácido sulfúrico em solução				
EC50	>100 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202) (ECHA)				
LC50	16–29 mg/l/96h (Lepomis macrochirus) (Merck)				
CAS:	7783-35-9 sulfato de mercúrio				
LC50	0,5 mg/l/48h (Leuciscus idus)				
EC50	0,005–3,6 mg/l/48h (Daphnia magna)				
LC50	0,19 mg/l/96h (Pimephales promelas)				
CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+)					
EC50	0,00022 mg/l/48h (Daphnia magna) (ECHA)				
EC10	0,00214 mg/l (Daphnia magna) (ASTM) (ECHA: 21d, test substance: AgNO₃)				
	0,00017 mg/l (Oncorhynchus mykiss) ECHA				
	0.00039 mg/l (Pimephales promelas) (ASTM E1241-98)				

(continuação na página 9)

página: 9/11

(continuação da página 8)

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 09/01/2022 Número da versão 5 Revisão: 09/01/2022

Nome comercial: COD / CSB 15-300 mg/l

0,00041 mg/l /24h (Pseudokirchneriella subcapitata)

ECHA

LC50 0,0012 mg/l/96h (Pimephales promelas)

US-EPA

· Toxicidade em bactérias: sulfatos tóxico > 2,5 g/l

Outras indicações:

Tóxico para os peixes. sulfatos > 7 g/l

- · Persistência e degradabilidade .
- Outras indicações:

Mistura de compostos inorgânico.

Os métodos para a determinação da biodegradabilidade não podem ser empregados para substâncias inorgânicas.

- · Potencial bioacumulativo Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- · Mobilidade no solo Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- · Outros efeitos adversos

Efeito prejudicial devido á mudança do pH.

Caústico mesmo na forma diluída.

Evitar a sua entrada em contacto com o ambiente.

13 Considerações sobre destinação final

- · Métodos recomendados para destinação final
- Recomendação:

Não se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Não permita que chegue à canalização. Entregar num centro de recolha de resíduos especiais ou levar a um centro de recolha de substâncias perigosas.

- Embalagens contaminadas:
- · Recomendação: Eliminação residual conforme o regulamento dos serviços públicos.
- · Meio de limpeza recomendado: Água, eventualmente com adição de produtos de limpeza

14 Informações sobre transporte

· Número ONU · DOT, ANTT, IMDG, IATA	UN2922
· Nome apropriado para embarque	
DOT	Corrosive liquids, toxic, n.o.s. (Sulfuric acid, Mercury sulfates)
· ANTT	Corrosive liquids, toxic, n.o.s. (Sulfuric acid, Mercury sulfates) 2922 LÍQUIDO CORROSIVO TÓXICO, N.S.A. (ÁCIDO SULFÚRICO, SULFATO DE MERCÚRIO), PERIGOSO PARA O AMBIENTE
·IMDG	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID, MERCURY SULPHATE), MARINE POLLUTANT
· IATA	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID, MERCURY SULPHATE)

- · Classe /subclasse de risco principal e subsidiário
- · DOT







· Class 8 Matérias corrosivas · Label 8, 6.1

· ANTT







Classe 8 (CT1) Matérias corrosivas

(continuação na página 10)

página: 10/11

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Quimicos em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 09/01/2022 Número da versão 5 Revisão: 09/01/2022

Nome comercial: COD / CSB 15-300 mg/l

	(continuação da página 9
· Rótulo	8+6.1
· IMDG	
· Class	8 Matérias corrosivas
·Label	8/6.1
· IATA	
· Class · Label	8 Matérias corrosivas 8 (6.1)
· Grupo de embalagem · DOT, ANTT, IMDG, IATA	II
Perigo ao meio ambiente:	O produto contém matérias perigosas para o ambiente: sulfato de mercúrio
Poluente das águas:	Sim Símbolo convencional (peixes e árvore)
Marcação especial (ANTT):	Símbolo convencional (peixes e árvore)
Precauções especiais para o utilizador Número de identificação de perigo (Nº Kemler):	Atenção: Matérias corrosivas 86
· N° EMS:	F-A,S-B
Segregation groups	(SGG1) Acids, (SGG7) heavy metals and their salts (including their organometallic compounds)
Stowage Category	B
· Stowage Code	SW2 Clear of living quarters.
· Transporte a granel em conformidade com o anexo l Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC	l da Não aplicável.
· Transporte/outras informações:	
· DOT	
· Quantity limitations	On passenger aircraft/rail: 1 L On cargo aircraft only: 30 L
·ANTT	
Quantidades isentas (EQ):	E2
· Quantidades Limitadas (LQ) · Quantidades exceptuadas (EQ)	1L Code: E2
waamuaaes exceptuaaas (EW)	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
Categoria de transporte	2
Código de restrição em túneis	E
· IMDG	
· Limited quantities (LQ) · Excepted quantities (EQ)	1L Code: E2
Excepted quantities (EQ)	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

15 Informações sobre regulamentações

- · Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o producto químico
- · Avisos para limitação da exposição no local de trabalho:

Observe os regulamentos nacionais quando aplicável:

Respeitar as restrições à actividade profissional aplicáveis a jovens (94/33/CE).

(continuação na página 11)

página: 11/11

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Quimicos em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 09/01/2022 Número da versão 5 Revisão: 09/01/2022

Nome comercial: COD / CSB 15-300 mg/l

(continuação da página 10)

Respeitar as restrições à actividade profissional aplicáveis para mulheres grávidas ou em período de amamentação (92/85/ EWG).

· Avaliação da segurança química: Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química.

16 Outras informações

As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação contratual.

· Frases relevantes

H272 Pode agravar um incêndio, comburente.

H290 Pode ser corrosivo para os metais.

H300 Fatal se ingerido.

H301 Tóxico se ingerido.

H303 Pode ser nocivo se ingerido.

H310 Fatal em contato com a pele.

H312 Nocivo em contato com a pele.

H314 Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.

H318 Provoca lesões oculares graves.

H330 Fatal se inalado.

H334 Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias.

H340 Pode provocar defeitos genéticos.

H350 Pode provocar câncer.

H360 Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.

H372 Provoca danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.

H373 Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

· Date of preparation / last revision 09/01/2022 / 4

· Abreviaturas e acrónimos:

EC50: effective concentration, 50 percent (in vivo)

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

STOT: specific target organ toxicity

SE: single exposure

RE: repeated exposure

EC50: half maximal effective concentration

IC50: hallf maximal inhibitory concentration

NOEL or NOEC: No Observed Effect Level or Concentration

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of

Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Estas informações provêm de fichas de dados de segurança, obras de referência e da literatura.

ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu

IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)

GESTIS-Stoffdatenbank

RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances)

* Dados alterados em comparação à versão anterior