

### Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 15.09.2022

Número de versión 6 (sustituye la versión 5)

Revisión: 15.09.2022

#### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

· **1.1 Identificador de producto**

· **Nombre comercial: KS104 - Silica Reagent 1**

· **Número del artículo:** 56Z010498, 56L010465, 56U010465, 56L010430, 56U010430

· **1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**

· **Utilización del producto / de la elaboración:** reactivo para análisis de agua

· **1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

· **Fabricante/distribuidor:**

Tintometer GmbH  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Made in Germany  
www.lovibond.com

phone: +49 (0)231 94510-0  
e-mail: sales@lovibond.com

The Tintometer Limited  
Lovibond® House  
Sun Rise Way  
Amesbury  
Wiltshire SP4 7GR  
United Kingdom

phone : +44 1980 664800  
e-mail: SDS@lovibond.uk

· **Área de información:**

e-mail: sds@lovibond.com  
Departamento de seguridad del producto

· **1.4 Teléfono de emergencia:**

+34 91 114 2520  
Idioma: inglés y español

#### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

· **2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

· **Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008**



GHS05 corrosión

Met. Corr.1 H290 Puede ser corrosivo para los metales.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritación cutánea.

Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritación ocular grave.

· **2.2 Elementos de la etiqueta**

· **Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008**

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.

· **Pictogramas de peligro**



GHS05

· **Palabra de advertencia** Atención

( se continua en página 2 )

# Ficha de datos de seguridad

## según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 15.09.2022

Número de versión 6 (sustituye la versión 5)

Revisión: 15.09.2022

**Nombre comercial: KS104 - Silica Reagent 1**

( se continua en página 1 )

**Indicaciones de peligro**

- H290 Puede ser corrosivo para los metales.
- H315 Provoca irritación cutánea.
- H319 Provoca irritación ocular grave.

**Consejos de prudencia**

- P280 Llevar guantes protección /equipo de protección para los ojos/ equipo de protección para la cara.
- P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
- P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P390 Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.

· **2.3 Otros peligros** No existen más datos relevantes disponibles.

**Resultados de la valoración PBT y mPmB**

La mezcla no contiene ninguna sustancia PBT/vPvB (anexo XIII del Reglamento (CE) 1907/2006).

**Determinación de las propiedades de alteración endocrina**

El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.

### SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

**3.2 Mezclas**

· **Descripción** solución de ácido sulfúrico

**Componentes peligrosos:**

|  |   |       |
|--|---|-------|
| CAS: 7664-93-9<br>EINECS: 231-639-5<br>Número de clasificación: 016-020-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119458838-20-XXXX | Ácido sulfúrico al<br> Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314<br>Límites de concentración específicos: Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 15 %<br>Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 15 %<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 15 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 15 % | 5-10% |
|--|---|-------|

· **Avisos adicionales:** El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

**4.1 Descripción de los primeros auxilios**

- **Instrucciones generales:** Eliminar inmediatamente toda prenda ensuciada con el producto.
- **En caso de inhalación del producto:** Suministro suficiente de aire fresco y consultar el médico por razones de seguridad.
- **En caso de contacto con la piel:** Lavar en seguida con agua y jabón, enjuaguando bien.
- **En caso de con los ojos:**  
Enjuagar durante varios minutos (menos durante 15 min) los ojos entornados con agua corriente. En caso de trastornos persistentes consultar un médico.
- **En caso de ingestión:**  
Enjuagar la boca y beber mucha agua (1ra-2o gafas).  
Consultar el médico en caso de achaques persistentes.

**4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:**

irritaciones posible

Tras ingestión:

Náuseas

Vómito

Descomposición

Dolores

**4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:**

No existen más datos relevantes disponibles.

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

**5.1 Medios de extinción**

· **Sustancias extintoras adecuadas:** Combatir los incendios con medidas adaptados al ambiente circundante.

**5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

El producto no es combustible.

Posible formación de gases tóxicos en caso de calentamiento o incendio.

( se continua en página 3 )

# Ficha de datos de seguridad

## según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 15.09.2022

Número de versión 6 (sustituye la versión 5)

Revisión: 15.09.2022

**Nombre comercial: KS104 - Silica Reagent 1**

( se continua en página 2 )

Durante un incendio pueden liberarse:

Óxidos de azufre (SO<sub>x</sub>)

· **5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

· **Equipo especial de protección:**

Llevar puesto aparato de protección de respiración independientemente del aire ambiental

Llevar puesto traje de protección completa

· **Otras indicaciones**

El agua de extinción contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al alcantarillado.

Los restos de incendio así como el agua de extinción contaminada deben desecharse de acuerdo con las normativas vigentes.

Posibilidad de formación de vapores peligrosos por incendio en el entorno.

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

· **6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

· **Consejos para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:**

Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.

Asegurarse de que haya suficiente ventilación.

· **Consejos para el personal de emergencia:** Equipo de protección: véase sección 8

· **6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:** No dejar introducirse al alcantarillado o las aguas.

· **6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:**

Asegurar ventilación suficiente.

Utilizar un neutralizador.

Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante universal).

Desechar el material contaminado como vertido según ítem 13.

· **6.4 Referencia a otras secciones**

Las informaciones para una manipulación segura, véase capítulo 7.

Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.

Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

· **7.1 Precauciones para una manipulación segura** Evitar la formación de aerosoles.

· **Consejos para una manipulación segura:** Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.

· **Medidas de higiene:**

Evitar el contacto con la piel.

Evitar el contacto con los ojos.

Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.

Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

· **7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

· **Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:** Almacenar en un lugar fresco.

· **Normas en caso de un almacenamiento conjunto:**

No almacenar junto con metales.

No almacenar junto con agentes alcalinos (lejías).

No almacenar junto con materiales inflamables.

· **Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:**

Protegerlo del calor y de la radiación directa del sol.

Protegerlo del efecto de la luz

Proteger de la humedad y del agua.

· **Temperatura de almacenamiento recomendada** 20°C +/- 5°C (aprox. 68°F)

· **7.3 Usos específicos finales** No existen más datos relevantes disponibles.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

· **8.1 Parámetros de control**

· **Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:**

**CAS: 7664-93-9 Ácido sulfúrico al**

|          |  |
|----------|--|
| LEP (ES) | Valor de larga duración: 0,05 mg/m <sup>3</sup><br>niebla, az, VLI, s, d |
|----------|--|

( se continua en página 4 )

# Ficha de datos de seguridad

## según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 15.09.2022

Número de versión 6 (sustituye la versión 5)

Revisión: 15.09.2022

**Nombre comercial: KS104 - Silica Reagent 1**

( se continua en página 3 )

|            |   |
|------------|---|
| IOELV (EU) | Valor de larga duración: 0,05 mg/m <sup>3</sup> |
|------------|---|

**· Información reglamentaria**

LEP (ES): Límites de exposición profesional para agentes químicos

IOELV (EU): (EU) 2019/1831

**· Instrucciones adicionales:** IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit

**· DNEL**

Nivel sin efecto derivado (DNEL)

**CAS: 7664-93-9 Ácido sulfúrico al**

|             |      |  |
|-------------|------|--|
| Inhalatorio | DNEL | 0,1 mg/m <sup>3</sup> (Trabajador/agudo/efectos locales)   |
|             |      | 0,05 mg/m <sup>3</sup> (Trabajador/agudo/efecto sistémico) |

**· Procedimientos de control recomendados:**

Los métodos para la medición de la atmósfera del puesto de trabajo deben cumplir con los requisitos de las normas DIN EN 482 y DIN EN 689.

**· PNEC**

Concentración prevista sin efecto (PNEC)

**CAS: 7664-93-9 Ácido sulfúrico al**

|      |  |
|------|--|
| PNEC | 8,8 mg/l (sistema de depuración de aguas residuales) |
|      | 0,00025 mg/l (Água do mar)                           |
|      | 0,0025 mg/l (Agua dulce)                             |
| PNEC | 0,002 mg/kg (Sedimento marinho)                      |
|      | 0,002 mg/kg (Sedimento de agua dulce)                |

**· Instrucciones adicionales:** Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

**· 8.2 Controles de la exposición**
**· Disposiciones de ingeniería:**

Medidas técnicas y observación de métodos adecuados de trabajo tienen prioridad ante el uso de equipos de protección personal.

Ver punto 7.

**· Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal**

Los tipos de auxiliares para protección del cuerpo deben elegirse específicamente según el puesto de trabajo en función de la concentración y cantidad de la sustancia peligrosa.

**· Protección de los ojos/la cara** Gafas de protección.

**· Protección de las manos**

Guantes de protección.

Se recomienda la protección preventiva de la piel con cremas cutáneas especiales.

Emplear productos cutáneos para el cuidado de la piel cada vez que se utilizan los guantes.

**· Material de los guantes**

Caucho nitrílico

Espesor del material recomendado:  $\geq 0,11$  mm
**· Tiempo de penetración del material de los guantes**

Tiempo de penetración: Level = 1 (&lt; 10 min )

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.

**· Otras medidas de protección (protección del cuerpo):** Ropa de trabajo protectora

**· Protección de respiración:** Ante la presencia de vapores /polvo /aerosoles, utilizar protección respiratoria.

**· Aparato de filtro recomendado para aplicación de corta duración.** Filtro P2

**· Controles de exposición medioambiental** No dejar introducirse al alcantarillado o las aguas.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

**· 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**
**· Estado físico**

Líquido

**· Forma:**

Solución

**· Color:**

Incoloro

**· Olor:**

Inodoro

**· Umbral olfativo:**

No determinado.

( se continua en página 5 )

# Ficha de datos de seguridad

## según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 15.09.2022

Número de versión 6 (sustituye la versión 5)

Revisión: 15.09.2022

Nombre comercial: **KS104 - Silica Reagent 1**

( se continua en página 4 )

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| · Punto de fusión / punto de congelación                                      | No determinado.                |
| · Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición | No determinado.                |
| · Inflamabilidad  | El producto no es combustible. |
| · Propiedades explosivas:   | El producto no es explosivo.   |
| · Límite superior e inferior de explosividad                                  |                                |
| · Inferior:   | No aplicable.                  |
| · Superior:   | No aplicable.                  |
| · Punto de inflamación:   | No aplicable.                  |
| · Temperatura fulminante:   | No aplicable.                  |
| · Temperatura de descomposición:  | No determinado.                |
| · pH a 20°C   | 1,5                            |
| · Viscosidad cinemática   | No determinado.                |
| · Solubilidad   |                                |
| · Agua:   | Completamente mezclable        |
| · Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)                   | No aplica (mezcla).            |
| · Presión de vapor:   | No determinado.                |
| · Densidad y/o densidad relativa  |                                |
| · Densidad a 20°C:  | 1,1 g/cm <sup>3</sup>          |
| · Densidad relativa:  | No determinado.                |
| · Densidad de vapor relativa  | No determinado.                |
| · Características de las partículas   | No aplica (líquido).           |
| <b>· 9.2 Otros datos</b>  |                                |
| · Información relativa a las clases de peligro físico                         |                                |
| · Corrosivos para los metales<br>Puede ser corrosivo para los metales.        |                                |
| · Otras características de seguridad  |                                |
| · Propiedades comburentes:  | Ningún                         |
| · Otras indicaciones  |                                |
| · Concentración del cuerpo sólido:  | < 5 %                          |
| · Concentración del medio de solución:  |                                |
| · Medios orgánicos de solución:   | 0,0 %                          |
| · Agua:   | 80 - 90 %                      |

### SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

- **10.1 Reactividad** véase capítulo 10.3
- **10.2 Estabilidad química** Estable a temperatura ambiente.
- **10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas**  
Reacciones con metales bajo la formación de hidrógeno (¡Peligro de explosión en caso de grandes cantidades!).  
Corroe los metales.  
Con la adicción de agua se produce calentamiento.  
Reacciones con medios de reducción.  
Reacciones con ácidos y alcalís (lejías).  
Reacciones con amoníaco (NH<sub>3</sub>).
- **10.4 Condiciones que deben evitarse** No calentar demasiado para evitar la descomposición térmica.
- **10.5 Materiales incompatibles:**  
metales  
sustancias inflamables  
disolventes orgánicos
- **10.6 Productos de descomposición peligrosos:** véase capítulo 5

### \* SECCIÓN 11: Información toxicológica

- **11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008**
- **Toxicidad aguda** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

( se continua en página 6 )

# Ficha de datos de seguridad

## según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 15.09.2022

Número de versión 6 (sustituye la versión 5)

Revisión: 15.09.2022

Nombre comercial: **KS104 - Silica Reagent 1**

( se continua en página 5 )

|   |       |  |
|---|-------|--|
| · <b>Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:</b> |       |  |
| <b>CAS: 7664-93-9 Ácido sulfúrico al</b>  |       |  |
| Oral  | LD50  | 2140 mg/kg (rata)<br>(IUCLID)              |
| Inhalatorio   | LC 50 | 510 mg/m <sup>3</sup> /2h (rata)<br>IUCLID |

- **En la piel:** Provoca irritación cutánea.
- **En el ojo:** Provoca irritación ocular grave.
- **Información sobre los componentes:**  
La prueba de la irritación de piel realizada en el ácido sulfúrico del 10% demostró leve a ningunos efectos de la irritación (GESTIS).  
CAS 7664-93-9: crónica: dermatitis
- **Sensibilización respiratoria o cutánea** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Mutagenicidad en células germinales** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Carcinogenicidad** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Toxicidad para la reproducción** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única**  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida**  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Peligro por aspiración** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- **Instrucciones adicionales toxicológicas:**  
En caso de una aguda molibdeno (VI), la intoxicación: diarrea, anemia, fatiga, pérdida de apetito. Efecto tóxico sobre el hígado y los riñones después de altas dosis  
Los vapores y aerosoles causar irritación a las membranas mucosas y tracto respiratorio superior.

|  |  |
|--|--|
| <b>CAS: 7664-93-9 Ácido sulfúrico al</b>   |  |
| (fuente: GESTIS)   |  |
| Principales efectos tóxicos  |  |
| Agudo: Irritación hasta quemaduras químicas en las membranas mucosas y la piel, peligro de lesiones oculares y pulmonares graves |  |
| Crónico: irritación de los ojos y las vías respiratorias, erosión de los dientes, daño a la piel                                 |  |
| Más información:   |  |
| El S. concentrado difiere considerablemente del ácido sulfúrico diluido con respecto a las propiedades y efectos químicos.       |  |
| Con una mayor dilución, el ácido sulfúrico actúa con menos agresividad.  |  |

### · 11.2 Información relativa a otros peligros

|   |  |
|---|--|
| · <b>Propiedades de alteración endocrina</b>          |  |
| ninguno de los componentes está incluido en una lista |  |

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### · 12.1 Toxicidad

|  |  |
|--|--|
| · <b>Toxicidad acuática</b>              |  |
| <b>CAS: 7664-93-9 Ácido sulfúrico al</b> |  |
| EC50                                     | >100 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)<br>(ECHA) |
| LC50                                     | 16–29 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)<br>(Merck)    |

- **Toxicidad de bacterias:** Sulfato tóxico > 2,5 g/l
- **Instrucciones adicionales:**  
Tóxico para peces:  
sulfato > 7g/l  
compuestos de molibdeno en general: > 25 mg/l  
NH<sub>4</sub><sup>+</sup> > 0.3 mg/l
- **12.2 Persistencia y degradabilidad .**
- **Instrucciones adicionales:**  
Preparación con componentes inorgánicos.

( se continua en página 7 )

# Ficha de datos de seguridad

## según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 15.09.2022

Número de versión 6 (sustituye la versión 5)

Revisión: 15.09.2022

Nombre comercial: **KS104 - Silica Reagent 1**

( se continua en página 6 )

No disponemos de datos cuantitativos sobre los efectos ecológicos del producto.

No produce consumo biológico de oxígeno.

Los métodos para determinación de la biodegradabilidad no son aplicables para sustancias inorgánicas.

· **12.3 Potencial de bioacumulación** Los copuestos de nitrógeno: pueden favorecer la eutrofia de acuíferos.· **12.4 Movilidad en el suelo** No existen más datos relevantes disponibles.· **12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB**

La mezcla no contiene ninguna sustancia PBT/vPvB (anexo XIII del Reglamento (CE) 1907/2006).

· **12.6 Propiedades de alteración endocrina** El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.· **12.7 Otros efectos adversos** Es necesario evitar un contacto con el medio ambiente.· **Riesgo para las aguas:**

En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.

En estado no diluido o no neutralizado, no verter en el alcantarillado o en otros sistemas de desagüe.

· **Observación:** posible neutralización

### SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

· **13.1 Métodos para el tratamiento de residuos**· **Recomendación:**

No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

Entregar a colectores de basura especial o llevar a un depósito de sustancias problemáticas.

· **Catálogo europeo de residuos**

16 05 07\* Productos químicos inorgánicos desechados que consisten en sustancias peligrosas o las contienen

· **Embalajes no purificados:**· **Recomendación:** Eliminación conforme a las disposiciones administrativas.· **Producto de limpieza recomendado:** Agua, eventualmente añadiendo productos de limpieza.

### \* SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

· **14.1 Número ONU o número ID**· **ADR, IMDG, IATA**

UN2796

· **14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**· **ADR**

2796 ÁCIDO SULFÚRICO Mezcla

· **IMDG, IATA**

SULPHURIC ACID mixture

· **14.3 Clase(s) de peligro para el transporte**· **ADR**· **Clase**

8 (C1) Materias corrosivas

· **Etiqueta**

8

· **IMDG, IATA**· **Class**

8 Materias corrosivas

· **Label**

8

· **14.4 Grupo de embalaje**· **ADR, IMDG, IATA**

II

· **14.5 Peligros para el medio ambiente:**· **Marine pollutant:**

No

· **14.6 Precauciones particulares para los usuarios**

Atención: Materias corrosivas

· **Número de identificación de peligro (Número Kemler):** 80· **Número EMS:**

F-A,S-B

( se continua en página 8 )

# Ficha de datos de seguridad

## según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 15.09.2022

Número de versión 6 (sustituye la versión 5)

Revisión: 15.09.2022

Nombre comercial: **KS104 - Silica Reagent 1**

( se continua en página 7 )

|  |   |
|--|---|
| · Segregation groups   | (SGG1) Acids  |
| · Stowage Category   | B   |
| · 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI | No aplicable.   |
| · Transporte/datos adicionales:  |   |
| · ADR  |   |
| · Cantidades exceptuadas (EQ):   | E1  |
| · Cantidades limitadas (LQ)  | 1L  |
| · Cantidades exceptuadas (EQ)  | Código: E2<br>Cantidad neta máxima por envase interior: 30 ml<br>Cantidad neta máxima por embalaje exterior: 500 ml |
| · Categoría de transporte  | 2   |
| · Código de restricción del túnel  | E   |
| · IMDG   |   |
| · Limited quantities (LQ)  | 1L  |
| · Excepted quantities (EQ)   | Code: E2<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml     |

### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

· **15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

· **Reglamento (UE) 2019/1148 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos**

Este producto está regulado por el Reglamento (UE) 2019/1148. Todas las transacciones sospechosas, así como las desapariciones y robos significativos deben notificarse al punto de contacto nacional.

Véase también <https://ec.europa.eu>

· **precursores de explosivos - ANEXO I**

CAS 7664-93-9: c < 15%

|   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| CAS: 7664-93-9  | Ácido sulfúrico al | * |
| · <b>Reglamento (UE) No 649/2012</b>  |                    |   |
| ninguno de los componentes está incluido en una lista   |                    |   |
| · <b>Reglamento (CE) N° 1334/2000 por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones de productos y tecnología de doble uso (Dual-use):</b> |                    |   |
| ninguno de los componentes está incluido en una lista   |                    |   |
| · <b>Reglamento (CE) no 273/2004 sobre precursores de drogas</b>  |                    |   |
| CAS: 7664-93-9  | Ácido sulfúrico al | 3 |
| · <b>Reglamento (CE) N o 111/2005 por el que establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países</b>        |                    |   |
| CAS: 7664-93-9  | Ácido sulfúrico al | 3 |
| · <b>Reglamento (CE) N° 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono:</b>   |                    |   |
| ninguno de los componentes está incluido en una lista   |                    |   |
| · <b>REGLAMENTO (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP)</b>   |                    |   |
| ninguno de los componentes está incluido en una lista   |                    |   |
| · <b>LISTA DE SUSTANCIAS SUJETAS A AUTORIZACIÓN (ANEXO XIV)</b>   |                    |   |
| ninguno de los componentes está incluido en una lista   |                    |   |

· **Sustancias altamente preocupantes (SVHC) según REACH, artículo 57**

Este producto no contiene sustancias extremadamente preocupantes por encima del límite legal de concentración correspondiente ( $\geq 0,1$  % w/w).

· **Directiva 2012/18/UE (SEVESO III):**

· **Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I** ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **REGLAMENTO (CE) n° 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones:** 3

· **Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo:** No necesario

( se continua en página 9 )

# Ficha de datos de seguridad

## según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 15.09.2022

Número de versión 6 (sustituye la versión 5)

Revisión: 15.09.2022

---

**Nombre comercial: KS104 - Silica Reagent 1**


---

( se continua en página 8 )

- **15.2 Evaluación de la seguridad química:** Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.
- 

### \* SECCIÓN 16: Otra información

Los datos se basan sobre el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

- **Indicaciones sobre la formación** Debe disponer a los trabajadores la información y la formación práctica suficientes.

- **Frases relevantes**

H290 Puede ser corrosivo para los metales.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

- **Abreviaturas y acrónimos:**

EC50: effective concentration, 50 percent (in vivo)

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

STOT: specific target organ toxicity

SE: single exposure

RE: repeated exposure

EC50: half maximal effective concentration

IC50: half maximal inhibitory concentration

NOEL or NOEC: No Observed Effect Level or Concentration

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Met. Corr. 1: Corrosivos para los metales – Categoría 1

Skin Corr. 1A: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 1A

Skin Irrit. 2: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 2

Eye Irrit. 2: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 2

- **Fuentes**

La información basan de fichas de datos de seguridad que la proveedor, obras de referencia y la literatura.

GESTIS- Stoffdatenbank (Substance Database, Germany)

- \* **Datos modificados en relación a la versión anterior**
-