

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



AF 357 Potable Water Kit

Plus de 400 différents disques chromatiques disponibles



- Plus de 400 différents disques chromatiques disponibles
- Compensation des échantillons colorés et troubles
- Stabilité garantie des filtres en verre colorés
- Prisme intégré

Code: 413570

Adapté à différentes applications

Le Comparator 2000+ est polyvalent : Il convient aussi bien aux piscines qu'aux centres de recherche, universités ou au traitement général de l'eau potable.

Lampe à lumière du jour

Pour effectuer vos mesures avec la sécurité et la stabilité nécessaires, même dans des conditions lumineuses difficiles, nous recommandons d'utiliser la lampe à lumière du jour à pile ou fonctionnant sur secteur (proposée en option). Ainsi, vous disposez toujours des mêmes conditions lumineuses. Où que vous soyez.

Différentes analyses possibles

Plus de 400 disques chromatiques et de nombreux réactifs sont proposés pour le Comparator 2000+. Vous trouverez certainement la combinaison recherchée. Et si vous devez en changer, vous pouvez la remplacer sans ouvrir le Comparator.

Prisme intégré

Le prisme intégré dirige les composantes optiques des étalons en verre du disque chromatique et de l'échantillon coloré dans un champ de vision.

Industrie

Industrie agroalimentaire et boissons | Industrie pharmaceutique | Municipalités | Pétrole et gaz | Secteur énergétique

Applications

Contrôle de la désinfection | Contrôle de l'eau de la piscine | Eau de chaudière | Eau de refroidissement | Traitement des eaux usées

AF 357 Potable Water Kit

Le Comparator 2000+ est un système colorimétrique polyvalent pour l'analyse de l'eau. Confort d'utilisation, sans compromis au niveau de l'exactitude et de la reproductibilité : le Comparator 2000+ convient à de multiples applications. Les piscines, centres de recherche ou les stations de traitement de l'eau potable ne sont que quelques exemples.

Gamme de mesure

Test Name	Gamme de mesure	Méthode chimique
Chlore T	0.02 - 0.3 mg/L Cl ₂	DPD
Chlore T	0.2 - 4.0 mg/L Cl ₂	DPD
Chlorure	10 - 5000 mg/L Cl ⁻	
Dureté totale	10 - 500 mg/L CaCO ₃	
Fluorure T	0 - 1.6 mg/L F ⁻	SPADNS
Hazen	10 - 90 mg/L Pt	(APHA) Méthode Platine Cobalte Standard
Valeur du pH T	6.0 - 7.6 pH	Bromothymol Blue
Valeur du pH T	6.8 - 8.4 pH	Rouge de phénol

Contenu de livraison

- Comparator 2000+
- Nessleriser Field Kit
- Comparator discs for Chlorine, Fluoride, Hazen and pH Value
- 4 x Comparator vials, 10 ml, 13 mm path length
- 2 x Glass Comparator vials, 40 mm path length
- 2 x Nessleriser Tubes AF306, 50 ml with plungers
- Shaker Tube for Chloride and Total Hardness Tests
- 1 x Glass stirring rod
- 1 x Box of Filter Papers, 9cm diameter
- 1 x Filter funnel
- 1 x 250ml Sample Bottle
- 1 x Pipette 0.1 - 0.5 ml
- Tablet reagents for each parameter
- Crushing / Stirring Rod
- Vial cleaning brush
- Instruction Manual

Titre	Code
Lampe lumière du jour, à pile	142050
Cuve en plastique, profondeur de couche 13,5 mm, avec couvercle gris, lot de 10	145500
Paire de tubes de Nessler, profondeur de couche 113 mm, 50 ml, AF 306	353060
Agitateur en verre, longueur 20 cm	364080
Agitateur en plastique, longueur 13 cm, lot de 10	364120
Entonnoir en plastique avec anse	471007
W 680/OG/40 Cuve en verre, profondeur de couche 40 mm	606890

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Allemagne

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Royaume-Uni

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Chine

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaisie

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brésil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
États-Unis

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Inde

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espagne