

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## ET 730

Floc Tester con velocità di agitazione regolabile in continuo per uso mobile e da laboratorio



- Velocità di agitazione regolabile in continuo
- Lettura digitale
- Regolazione in altezza delle pale dell'agitatore
- Orologio programmabile

N. ordine: 2419150

I Floc Tester sono progettati per una vasta gamma di applicazioni, ad esempio per testare l'efficienza di flocculanti o precipitanti.

### Per l'impiego in laboratorio

Il design in linea rende facile per gli utenti confrontare visivamente più campioni. L'alloggiamento è verniciato con resina epossidica e testato, e offre un'eccellente resistenza agli agenti chimici e alla corrosione. Il lato inferiore antiscivolo mantiene i becher stabili durante il funzionamento.

### Due indicatori digitali

Due indicatori si trovano sul lato anteriore. Uno mostra i giri al minuto, l'altro il tempo rimanente del test.

### Alimentazione universale

L'alimentatore a bassa energia (6W) permette di collegare l'apparecchio a tutte le frequenze e tensioni nel mondo (100 - 240 V / 50 - 60 Hz). Le unità sono fornite con adattatori per USA, UE e Regno Unito.

### Controllo della velocità di agitazione

La stessa velocità di agitazione da 10 a 300 giri/min può essere selezionata per ogni posizione tramite il pannello frontale; la velocità effettiva viene visualizzata sul display corrispondente. Inoltre, le aste di agitazione possono essere regolate in altezza senza attrezzi.

### Funzione timer

Il timer può essere impostato per un numero specifico di minuti (fino a 999), ore (fino a 99) o per il funzionamento continuo. Quando il timer è scaduto, l'apparecchio si spegne automaticamente, impedendo così il funzionamento incustodito dell'apparecchio.

### Sfondo illuminato

Il pannello dietro i vetri è illuminato, in modo che i campioni possano essere facilmente confrontati visivamente.

## Industria

Altre industrie | Industria alimentare e delle bevande | Industria chimica | Industria farmaceutica | Industria olearia

## ET 730

Il Floc Tester ET 730 a 4 posizioni di agitazione è stato progettato principalmente per l'uso mobile.

## Dati tecnici

**Alimentazione elettrica** 100 - 240 V / 50-60 Hz

**Orologio programmabile** 0 - 30 minuti (continuo)

**Stazione di miscelazione** 4

**Regolazione della velocità** 20 - 40 - 50 - 100 - 200 giri al minuto

**Conformità** CE

**Dimensioni** 320 x 250 x 250 mm

## Fornitura

- con 4 posizioni di agitazione
- Regolatore di velocità da 20 - 40 - 50 - 100 - 200 giri al minuto
- Spia di stato di funzionamento
- illuminazione commutabile
- Istruzioni
- Dichiarazione di garanzia

Titolo	N. ordine
Borsa di trasporto per Floc-Tester ET 730	419151
Misurino in vetro 1000 ml	419165
Misurino in PP 1000 ml	419166

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Germania

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Regno Unito

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Cina

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malesia

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasile

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Stati Uniti d'America

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spagna