

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



EX 160

Frigoriferi da laboratorio con interno antideflagrante



- Antideflagrante
- Sistema di raffreddamento dinamico
- da 1 °C a 15 °C, regolabile in continuo
- Display digitale della temperatura (esterno)

N. ordine: 2422105

Conforme alle norme

I nostri frigoriferi da laboratorio sono conformi alla direttiva di laboratorio DGUV Informazione 213-850 della BG RCI ("Lavoro sicuro in laboratorio") e sono quindi a prova di esplosione.

Temperatura regolabile in continuo

Non importa di quale temperatura avete bisogno: i nostri frigoriferi da laboratorio possono essere regolati in continuo da 1 a 15 °C. Un termostato ambiente e un potente ventilatore all'interno garantiscono una distribuzione uniforme della temperatura. Grazie al display digitale, è inoltre possibile tenere sempre sotto controllo la temperatura attuale.

Stabile

I nostri frigoriferi da laboratorio sono (aperti) costituiti da una stabile custodia in lamiera d'acciaio. Un ulteriore rivestimento in polvere rende l'armadio resistente agli urti. L'interno è realizzato in plastica bianca ad alta resistenza ed è quindi particolarmente resistente all'usura.

Efficienza energetica

L'isolamento rinforzato e l'uso di componenti costruttivi efficienti lo rendono possibile: i frigoriferi da laboratorio Lovibond® sono caratterizzati da un'eccezionale efficienza energetica. I modelli EX 300 ed EX 490 dispongono di una funzione di arresto ventilatore: se si apre la porta, il ventilatore viene spento.

Battuta porta liberamente selezionabile

La porta è dotata di serie di una battuta a destra, ma su richiesta può essere facilmente convertita in una battuta a sinistra. Anche la porta è chiudibile a chiave.

Industria

Altre industrie | Comuni | Fornitori di energia | Industria alimentare e delle bevande | Industria chimica | Industria farmaceutica | Industria olearia | Navigazione

EX 160

Protezione antideflagrante, efficienza energetica e attrezzature pratiche sono solo tre delle diverse caratteristiche dei frigoriferi da laboratorio. I frigoriferi possono essere chiusi a chiave e regolati in continuo in un intervallo di temperatura da 1 a 15 °C.

Dati tecnici

Funzionamento	Comando meccanico tramite manopola girevole
Alimentazione elettrica	220 - 240 V / 50 Hz
Capacità utile	160 L
Consumo energetico	circa 0,898 kWh / 24 h
Livello di potenza sonora	47 dB
Classe climatica	SN, 10 °C a 32 °C
Refrigerante	R600a
Raffreddamento/riscaldamento	Dinamico
Sbrinamento	Scarico automatico dell'acqua di condensazione nel serbatoio di raccolta interno
Campo di temperatura	continuo da 1 °C a 15 °C
Maximum Temperature Fluctuation	7.4 °C
Temperature Gradient	10.2 °C
Spazio disponibile	4 ripiani, portata 40 kg (3 ripiani in vetro regolabili in altezza)
Capacità portante della superficie di appoggio	40 kg
Altri elementi	Porta standard

Materiale parete laterale	Acciaio
Colore corpo	Bianco
Materiale porta	Acciaio
Conformità	CE
Dimensioni	600 x 860 x 600 mm
Dimensioni interne	513 x 702 x 441 mm
Peso con imballaggio	41 kg

Titolo	N. ordine
Vaschetta di sicurezza e raccolta (PP) per EX 160	422155
Ripiano in vetro per EX 160	422165

Tintometer GmbH
Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germania

The Tintometer Limited
Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China
Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil
Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.
6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.
Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain
Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna