

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



SD10 pH



- Coperchio trasparente per una facile manutenzione e conservazione
- Design del coperchio ideale per un supporto stabile
- Colori e simboli del display per un facile utilizzo
- Nuovi modelli multiparametro per esigenze di misura individuali

N. ordine: 720010

Industria

Altre industrie | Comuni | Navigazione | ONG | Piscina privata | Piscina pubblica

Applicazione

Acqua di caldaia | Acqua di raffreddamento | Controllo acqua in vasca | Trattamento acqua di scarico | Trattamento acqua potabile

SD10 pH

Grazie al suo alloggiamento impermeabile, il Pocket Tester è ideale per i controlli regolari in impianti industriali o piscine.

Inoltre, il coperchio trasparente non solo fornisce un supporto sicuro per il Pocket Tester nell'uso quotidiano, ma facilita anche la manutenzione degli elettrodi. Il sistema di illuminazione a LED a tre colori - blu, verde e rosso - e le nuove icone del display rendono il tester facile da usare e intuitivo. L'utilizzo di LED a risparmio energetico e di 4 batterie AAA prolunga notevolmente la durata della nuova gamma di tester tascabili fino a 2000 ore.

Grazie al cordino in dotazione, ogni tester della serie SD può essere comodamente indossato al collo o agganciato a una tasca, alla cintura o alla cintura con la clip sulla testa del tester, consentendo di portarlo ovunque senza affaticare le mani.

Campo di misura

Test Name	Campo di misura
pH	0 - 14
pH	-1000 - 1000
Temperatura	0 - 50 °C

Dati tecnici

Precisione	pH: ± 0.01 (± 1 digit) pH (mV): ± 0.2 % FS Temperature: ± 0.5 °C
Display	3 coloured backlit LCD (blue: measurement, green: calibration, red: alarm)
Auto - OFF	Si
Messa a punto	Regolazione a 1, 2 o 3 punti con rilevamento automatico (NIST / IUPAC)
Alimentazione elettrica	4 batterie mini stilo (AAA)
Durata delle batterie	> 2000 h
Portabilità	Portatile
Precisione del valore misurato	pH: 0.01 ; pH (mV): 1
Resolution Temperature	0.1 °C
Calibration Points	1-3
Buffer Auto Recognition	USA: 1.68 / 4.00 / 7.00 / 10.01 / 12.45 pH NIST: 1.68 / 4.01 / 6.86 / 9.81 / 12.45 pH
Calibration Indicator	Si
Stability Indicator	Si
Auto-Hold Function	Si
Alarm Limits	Si
Conformità	CE
Dimensioni	40 x 40 x 180 mm
Peso con imballaggio	268 g

Fornitura

- Misuratore in una robusta custodia di plastica con appendino
- 4 batterie
- Cordino
- Compresse tampone pH 4, 7, 10 (1 striscia di 10 compresse ciascuna)
- 3 M KCl Soluzione di conservazione per pH/ORP
- Manuale d'istruzioni
- Dichiarazione di garanzia
- Certificato di conformità

Titolo	N. ordine
Soluzione tampone pH 10,01 (25 °C) blu, 90 ml tracciabile a N.I.S.T	721249
Set soluzione tampone pH pH 4, pH 7, pH 10 (25 °C)	721250
Soluzione tampone pH 4,01 (25 °C) rosso, 1 litro tracciabile a N.I.S.T	721252
Soluzione tampone pH 7,00 (25 °C) giallo, 1 litro tracciabile a N.I.S.T	721254
Soluzione tampone pH 10,01 (25 °C) blu, 1 litro tracciabile a N.I.S.T	721256
Soluzione di stoccaggio KCl 3 M per pH / ORP, 25 ml	726402
Soluzione di stoccaggio KCl 3 M per pH / ORP, 100 ml	726404

Titolo	N. ordine
Batterie micro (AAA), set da 4	1950026
Misurino, 100 ml	384801
Acqua demineralizzata	461275
Tampone pH 10	515600BT
Tampone pH 10	515601BT
Tampone pH 7	515610BT
Tampone pH 7	515611BT
Tampone pH 4	515620BT
Tampone pH 4	515621BT
Elettrodo di ricambio per SD10 pH	720015
Soluzione tampone pH 4,01 (25 °C) rosso, 90 ml tracciabile a N.I.S.T	721247
Soluzione tampone pH 7,00 (25 °C) giallo, 90 ml tracciabile a N.I.S.T	721248

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna