

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## D007 Pseudomonas (PDM)/TTC Dipslides

Met dubbele agar voor de bepaling van de totale telling / Pseudomonas



- Een grote verscheidenheid aan dipslides die het beste passen bij een bepaalde situatie.
- Groot oppervlak van 11,5 cm<sup>2</sup> voor hoge gevoeligheid
- Effectief contactoppervlak van 10 cm<sup>2</sup> voor eenvoudige berekening bij oppervlakte-tests
- Media geproduceerd om te voldoen aan ISO 11133

Bestelnr.: 56B010710

### Risico's op betrouwbare wijze classificeren en beoordelen

Dipslides geven de aanwezigheid van micro-organismen aan, niet alleen in water maar ook op oppervlakken, wat een semi-kwantitatieve meetmethode biedt. In de meeste toepassingen kunnen microbiologische risico's op betrouwbare wijze worden geclassificeerd en beoordeeld, zodat onmiddellijk tegenmaatregelen kunnen worden genomen, met name in het kader van monitoring- en controleprogramma's die voldoen aan normen en richtlijnen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld in het kader van de koeltorenhygiëne volgens VDI 2047 worden gebruikt om te voldoen aan de 42e BImSchV, om biologische vervuiling in een vroeg stadium op te sporen en om mogelijke stillegging van de installatie te voorkomen.

### Veelzijdig in alle belangrijke toepassingen

Onze dipslides bieden waardevolle hulp bij het monitoren van microbiële groei waar het potentieel meer dan 100 (10<sup>2</sup>) organismen in een milliliter vloeistof kan bevatten. Deze omvatten met name industrieel water, industriële vloeistoffen, voedselproductie, tandartspraktijken, brouwerijen, milieuhygiëne, leerindustrie, brandstoffen, zuivelindustrie, pool & spa's en cosmetica.

### De flexibele prestaties

De draagvlakken peddels en een verhoogd agarprofiel stellen de gebruiker in staat om zowel oppervlakken als vloeistoffen te testen. Een speciale app is voorzien om de evaluatie en documentatie te ondersteunen.

### Duurzaamheid en correct gebruik

Als een drager microbiologische groei vertoont, ook al is hij niet gebruikt, moet hij worden vernietigd. Overtollig water in de bodem van de glijbaan geeft aan dat de bewaartemperatuur te hoog is. De

crobiologie/DI-10-Dipslide-Incubator"" rgb="" style="" color:">Lovibond® Incubator voor dipslides bis beschikbaar voor een correcte incubatie bij constante temperatuur.

<a href=""https://www.lovibond.com/nl/PW/Water-Testing/Producten/Software/Dipslide-Comparator-App"" rgb="" style="" color:">Dipslide Comparator App

## Industrie

Chemische industrie | Energieleveranciers | Farmaceutische industrie | Olie-industrie | Overige industrieën | Scheepvaart | Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

### D007 Pseudomonas (PDM)/TTC Dipslides

Deze dipslide is voorzien van dubbele agar. Het maakt de gelijktijdige detectie van Pseudomonas en het totale aantal bacteriën mogelijk. Een voedingsstof agar bevat een TTC-additief en een Pseudomonas-basismedium. De dipslide voldoet aan de normen HSG282 en HTM 01-06.

Omschrijving	Bestelnr.
Dipslide Comparator - App	
DI10 Incubator	56B000701

#### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Duitsland

#### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Verenigd Koninkrijk

#### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

#### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Maleisië

#### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brazilië

#### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Verenigde Staten

#### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

#### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spanje