

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



SensoDirect zout 110 (Set)



- Hoge meetnauwkeurigheid
- Laag gewicht
- Beschermhuls
- Digitale display

Bestelnr.: 723300

Verschillende parameters

De SensoDirect 110-serie meetinstrumenten kan worden gebruikt om de pH-waarde, het zoutgehalte en de geleidbaarheid te meten.

Beschermende behuizing

De beschermende bepantsering garandeert niet alleen een goede grip, maar ook bescherming tegen valschade. De standaard die aan de achterkant van de behuizing is bevestigd, kan ook worden gebruikt als hanger of riemclip.

Inclusief "Hold"-functie

Deze functie zorgt voor de praktische "bevriezing" van de verkregen gegevens op de display. Dit maakt het niet alleen gemakkelijker om de resultaten te lezen, maar verbetert ook de reproduceerbaarheid.

Automatische batterijcontrole

Om u niet voor onaangename verrassingen met de batterij te stellen, wordt het vulniveau voortdurend in de gaten gehouden. Zo kunt u de batterij altijd op tijd vervangen.

Industrie

Chemische industrie | Farmaceutische industrie | Gemeenten | Ngo | Olie-industrie | Openbaar zwembad | Overige industrieën | Scheepvaart | Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | Zwembadservice

SensoDirect zout 110 (Set)

Hoogwaardig handmeetinstrument op batterijen voor de bepaling van het zoutgehalte.

Variabel in de toepassing en gebruiksvriendelijk

Meetbereik

Test Name	Meetbereik
Salinity	0 - 10 %

Technische gegevens

Meetbereik	0 - 10 % zoutgehalte
Auto – OFF	Ja
Stroomvoorziening	9 V blok
Draagbaarheid	Draagbaar
Beschermingsklasse	IP 30
Compliance	CE
Afmetingen	110 x 34 x 208 mm

Leveromvang

- **SensoDirect meter in stevige kunststof koffer**
- **Batterij**
- **Elektrode**
- **Gebruiksaanwijzing**
- **Garantieverklaring**

Omschrijving

Meetcel voor zout

Bestelnr.

724430

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Duitsland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Verenigd Koninkrijk

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Maleisië

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brazilië

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Verenigde Staten

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanje