

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



AF 358 Águas residuais e águas residuais domésticas

Mais de 400 discos de cores diferentes disponíveis



- Mais de 400 discos de cores diferentes disponíveis
- Compensação de amostras coloridas e turvas
- Durabilidade garantida dos filtros de cor de vidro
- Prisma integrado

Artigo No: 413580

Pode ser usado em várias aplicações

O Comparador 2000+ é muito versátil: É utilizado em pool, bem como em centros de investigação, universidades ou preparação da água potável geral.

Lâmpada de luz diurna

Recomendamos a utilização da luz natural (opcional) alimentada pela rede elétrica ou lâmpada de luz diurna pela bateria, para que possa fazer medição sempre de forma fiável e estável, mesmo em condições de visibilidade desfavoráveis. Assim, as condições de iluminação permanecem sempre as mesmas. Não importa onde esteja a fazer medição.

Várias análises possíveis

Mais de 400 discos de cor e numerosos reagentes estão disponíveis para o Comparador 2000+. A sua combinação é garantida. E se tiver que mudá-lo uma vez, ele funciona sem abrir o comparador.

Prisma integrado

O prisma integrado traz os padrões de vidro do disco de cores e a amostra colorida opticamente para um campo de visão.

Indústria

Eletricidade e Energia | Indústria de Alimentos e Bebidas | Indústria-Farmacêutica | Municipalidades | Óleo e Gás

Aplicação

Água de Caldeira | Água de Refrigeração | Controle de Água de Piscina | Controle de Desinfecção | Tratamento de Esgotos

AF 358 Águas residuais e águas residuais domésticas

O Comparador 2000+ é um sistema colorimétrico versátil para análise de água. Manuseio confortável, sem comprometer a precisão e a reprodutibilidade: O Comparador 2000+ pode ser usado para muitas aplicações. Piscinas, pesquisa ou preparação da água potável são apenas alguns exemplos.

Faixa de Medição

Test Name	Faixa de Medição	Método Químico
Amônio T	0 - 1.0 mg/L N	Indophenole Blue
Cloro HR T	2.0 - 10 mg/L Cl ₂	Potassium Iodide
Cloro T	0.1 - 1.0 mg/L Cl ₂	DPD
Nitrito T	0.05 - 0.5 mg/L N	
Sulfureto T	0 - 0.5 mg/L S ²⁻	DPD / Catalizador
Valor pH L	4.0 - 8.0 pH	Phenol Red
Valor pH T	8.0 - 9.6 pH	Thymol Blue

Texto do Escopo de Entrega

- Comparador 2000+
- Comparador de disco de cores para cada parâmetro
- 6 x Cuvetes de comparação, 10 ml, 13 mm de profundidade de camada
- 2 x Cuvetes de comparação, profundidade de camada de 5 mm
- 1 x Termômetro -10 a 50 °C
- 1 x cilindro misturador de 10 ml
- 1 x caixa de papel de filtro, 9 cm ø
- 1 x funil do filtro
- 1 frasco de amostra de 250 ml
- 1 frasco de amostra de 30 ml, vidro âmbar
- 1 x pipeta 0,1 - 0,5 ml
- Comprimidos reagentes para cada parâmetro
- Vareta de plástico
- Escova de limpeza
- Instruções de utilização

Título	Artigo No
Lâmpada de luz diurna, operação com bateria	142050
Vareta de plástico, 13 cm de comprimento, jogo de 10	364120
Recipiente de plástico, graduado a 100 ml, com tampa	385130
W 680/OG/5 Cubeta de vidro, profundidade de camada de 5 mm	606790

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha