


# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### D007 Pseudomonas (PDM)/TTC Dipslides

Com ágar duplo para a determinação da contagem total / Pseudomonas



- Determinação do teor de bactérias aeróbias e anaeróbias
- Indicação precoce da proliferação bacteriana
- Resultados em 48 horas
- Baixo custo

Artigo No: 56B010710

#### Classificar e avaliar os riscos confiavelmente

Os Dipslides indicam a presença de microrganismos não só na água, mas também em superfícies, oferecendo um método de medição semi-quantitativo. Na maioria das aplicações, os riscos microbiológicos podem ser classificados e avaliados confiavelmente para que seja possível iniciar imediatamente medidas corretivas, especialmente no âmbito de programas de monitoramento e controle que cumpram com normas e diretrizes. Por exemplo, podem ser utilizadas no contexto da higiene das torres de resfriamento, de acordo com a VDI 2047, para cumprir o 42º BImSchV, a fim de detectar incrustações biológicas em um estágio inicial e evitar um potencial desligamento da planta.

#### Versátil em todas as aplicações importantes

Os nossos Dipslides oferecem uma assistência valiosa no monitoramento do crescimento microbiano sempre que o potencial possa exceder a 100 (10<sup>2</sup>) organismos em um mililitro de amostra líquida. Estas aplicações incluem, em particular, água industrial, fluidos industriais, produção de alimentos, práticas dentárias, cervejarias, higiene ambiental, indústria do couro, combustíveis, indústria de laticínios, piscinas e spas e cosméticos.

#### O desempenho flexível

A haste flexível e o perfil elevado do ágar permitem ao utilizador testar tanto superfícies quanto líquidos. É fornecido um aplicativo dedicado para apoiar na avaliação e documentação dos resultados.

#### Durabilidade e uso adequado

Os dipslides têm um prazo de validade de 9 meses após a produção. Se um suporte apresentar crescimento microbiológico, mesmo que não tenha sido utilizado, deve ser destruído. O excesso de água no fundo da haste indica que a temperatura de armazenamento é muito alta. <https://www.lovibond.com/pt/PW/Análise-de-Água/Produtos/Microbiology/Incubadora-DI-10-Dipslide>

Incubadora Lovibond® para Dipslides está disponível para uma incubação correta a uma temperatura constante.

<https://www.lovibond.com/pt/PW/Análise-de-Água/Produtos/Software-software/Comparador-Dipslide-App>

## Indústria

Eletricidade e Energia | Indústria de Alimentos e Bebidas | Indústria-Farmacêutica | Indústria Naval | Indústria Química | Óleo e Gás | Outras Indústrias

### D007 Pseudomonas (PDM)/TTC Dipslides

Este Dipslide é fornecido com ágar duplo. Permite a detecção simultânea de Pseudomonas e do número total de bactérias. Um ágar nutriente contém um aditivo TTC e um meio à base de Pseudomonas. O Dipslide cumpre as normas HSG282 e HTM 01-06.

<b>Título</b>	<b>Artigo No</b>
Comparador Dipslide - App	
Incubadora DI10	56B000701

#### **Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemanha

#### **The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

#### **Tintometer China**

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

#### **Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malásia

#### **Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

#### **Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
EUA

#### **Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Índia

#### **Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espanha

Technical changes without notice

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies