

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



AF 112 N/T Хлор

Наличие более 400 различных цветочных пластин



- Наличие более 400 различных цветочных пластин
- Компенсация цветных и мутных проб
- Гарантированная стабильность цветных стеклянных фильтров
- Встроенная призма

Номер заказа: 410120

Возможность использования в различных областях

Компаратор 2000+ имеет многогранное применение: Он так же хорошо подходит для использования в бассейне, как и в научно-исследовательском центре, университете или на станции подготовки питьевой воды.

Лампа дневного света

Чтобы даже в условиях плохой видимости вы могли в любое время выполнять надежные и стабильные измерения, мы рекомендуем использовать лампу дневного света (опция), работающую от сети или от батареи. В таком случае условия освещения всегда будут одинаковыми. Вне зависимости от места выполнения замеров.

Многообразие возможных анализов

Для компаратора 2000+ доступно более 400 цветных пластин и множество реагентов. Среди них обязательно найдется и нужная вам комбинация. И если вам однажды придется ее изменить, это можно сделать без открытия компаратора.

Встроенная призма

Встроенная призма оптически переносит цветные эталоны пластины и окрашенную пробу в одно поле зрения.

Промышленность

Другие отрасли | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Судостроение | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

Применение

Контроль дезинфицирующих средств | Обработка сточных вод

AF 112 N/T Хлор

Компаратор 2000+ представляет собой многогранную колориметрическую систему для анализа воды. Удобство в обращении, отсутствие компромиссов между точностью и воспроизводимостью: Компаратор 2000+ может использоваться во многих областях. Плавающие бассейны, научные исследования или подготовка питьевой воды - вот лишь некоторые примеры.

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерения	Химический метод
Chlorine T	0.1 - 1.0 mg/L Cl ₂	DPD
Chlorine T	2.0 - 10.0 mg/L Cl ₂	DPD