

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Scuba3s HR

Yüksek beklentilere sahip özel yüzme havuzu ve jakuzi işletmecilerine yönelik ölçüm cihazı



- Modern, ergonomik tasarım
- Kullanıcı dostu kullanım özelliği
- Su geçirmez gövde*
- Büyük ekran

Ürün No: 216210

En önemli havuz parametreleri

Özel havuz sahibi olarak, örn. klor veya pH değeri gibi en önemli havuz parametrelerinin en doğru ölçüm sonuçlarına önem veren kişiler, Scuba II ile ideal bir test cihazına sahip olur. Cihaz sezgisel olarak çalışır ve serbest klor, toplam klor, brom, pH değeri, alkalite ve siyanür asidi gibi en önemli havuz parametrelerini ölçer.

Su geçirmez

Peki cihaz suya düşerse ne olur? Sorun değil - II sadece su geçirmez değil, aynı zamanda yüzme özelliğine de sahip.

Entegre ölçüm haznesi

Cihazda bulunan ölçüm haznesini daldırarak bir numune alın.

Hızlı sonuçlar

Bir ayıraç ekleyin ve "Test" tuşuna basın. Sonucu birkaç saniye içinde alacaksınız. Diğer bir deyişle: Profesyoneller gibi ölçüm yapın.

Sanayi

Havuz Hizmetleri | Yerel Havuz

Uygulama

Havuz Suyu Kontrol

Scuba3s HR

Yüzer, su geçirmez ve havuz için kesinlikle faydalı, küçük bir yardımcı: Scuba III özel havuz sahipleri için yüzme mevsiminde ideal bir yardımcıdır. En önemli parametreleri ölçün ve sonuçlar hemen elinizde olsun.

[Kendiniz görün - buradan Scuba II videosuna ulaşabilirsiniz](#)

Ölçüm Aralığı

Test Name	Ölçüm Aralığı	Kimyasal Metod
Alkalinity-m HR T	50 - 500 mg/L CaCO ₃	Asit / Gösterge
Bromine T	0.2 - 22.5 mg/L Br ₂	DPD
Chlorine HR T	0.2 - 10.0 mg/L Cl ₂ ^{a)}	DPD
Copper T	0.1 - 5 mg/L Cu ^{b)}	Biquinoline
CyA T	20 - 120 mg/L CyA	Melamin
Fosfat LR T	0.06 - 3.0 mg/L PO ₄	Fosfomolibden Mavisi
Hardness Calcium (B) T	50 - 500 mg/L CaCO ₃	Müreksit
pH-value T	6.5 - 8.4 pH	Fenol Kırmızısı
Üre T	0.2 - 5.0 mg/L Urea	Indofenol/Ureaz

Teknik Veri

Optikler	White LED, multichannel optical sensor with diffusor.
Ekran	LCD
Arayüzler	NFC (Near Field Communication)
Kullanım	Folyo klavye
Auto – OFF	Evet
Dahali Depolama	100 data sets
Güç Kaynağı	2 pil (AA)
Pil Ömrü	yaklaşık 90 ölçüm
Taşınabilirlik	Taşınabilir
Kirlilik Derecesi	2
Deniz seviyesinden maksimum yükseklik	3500 m
Çevre Koşulları	% 30-90 bağıl nemde 5-40 °C (yoğuşmasız)
Koruma Sınıfı	IPX7 - DIN EN 60529'a göre geçici olarak suya daldırma etkilerine karşı korumalı
Uygunluk	CE UKCA
Boyutlar	70 x 45 x 145 mm
Ambalajlı Ağırlık	165 g

Teslimat Kapsam Metni

- Plastik kutuda Scuba II
- 20 DPD No.1 ayıraç tabletleri
- 20 Fenol kırmızısı fotometre ayıraç tabletleri
- 10 DPD No.3 Evo ayıraç tabletleri
- 10 CyA testi ayıraç tabletleri
- 10 Alka-M fotometre ayıraç tabletleri
- Kullanım kılavuzu
- 2 pil (AAA)
- Karıştırma çubuğu

Başlık

Yumuşak plastikten koruyucu kapak Scuba
Plastik karıştırma çubuğu, mavi, 10 cm

Ürün No

19802218
364107

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birleşik Krallık

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Çin

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malezya

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birleşik Devletleri

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Hindistan

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
İspanya