

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



SensoDirect 150 (Set 4) pH / Redox / Sıc.



- pH/Redox, İletkenlik, çözünmüş oksijen vb.
- Hepsi bir arada
- Büyük LCD ekran
- Koruyucu muhafaza

Ürün No: 724230

Bir cihazda pek çok parametre

SensoDirect 150, birden fazla el tipi ölçüm cihazının uygulamalarını tek bir alette bir araya getirir. pH, Redox, oksijen, iletkenlik ve TDS'nin belirlenmesi için çok amaçlı cihaz olarak tasarlanmıştır.

Sezgisel kullanıcı rehberi

Tüm ölçüm değerleri büyük LCD ekranda rahatça okunabilir.

Çeşitli parametre kombinasyonları mümkündür

pH+Con+TDS+Oxi, pH+Con+TDS, pH+Oxi ve pH+Redox kombinasyonları mevcuttur. Seçim size ait.

Sanayi

Belediyeler | Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Halka Açık Havuz | Havuz Hizmetleri | Sivil Toplum Kuruluşları

Uygulama

Atık Su Arıtma | Havuz Suyu Kontrol | İçme Suyu Arıtma | Kazan Sulama | Soğutma Suları

SensoDirect 150 (Set 4) pH / Redox / Sıc.

Çözülmüş oksijen (O₂), O₂ konsantrasyon, iletkenlik, TDS, pH ve Redox değerinin belirlenmesi için çok parametrelili el tipi ölçüm cihazı.

Ölçüm Aralığı

Test Name	Ölçüm Aralığı
pH	0 - 14
Redox	-1999.9 - 1999.9 mV
Temperature	0 - 60 °C

Teknik Veri

Ekran	Kontrast ayarlı büyük LCD ekran
Auto – OFF	Evet
Güç Kaynağı	DC 1,5 V batarya (UM3,AA) DC 9 V adaptör
Taşınabilirlik	Taşınabilir
Koruma Sınıfı	IP 51
Uygunluk	CE
Boyutlar	120 x 40 x 220 mm
Ambalajlı Ağırlık	(unit incl. batteries)

Teslimat Kapsam Metni

- Cihaz
- Piller
- pH elektrotu
- Sıcaklık ölçüm hücresi
- Redox elektrot
- pH tampon seti 4,01 / 7,00
- Kullanım kılavuzu
- Garanti beyanı
- çantada taşınabilir

Başlık	Ürün No
Mikro pil (AAA), 4'lü set	1950026
Redox kalibrasyon çözeltisi, 470 mV, 100 ml	195070
pH elektrotu, plastik/jel, Tip 226, sıcaklık sensörsüz, BNC fiş	721226
pH elektrotu, cam şaftlı / jelli, Tip 235, sıcaklık sensörsüz, SD 300 / SD 305 pH için BNC fiş	721235BNC
Redox elektrot, plastik/jel, BNC fiş, yaklaşık 1 m kablo	721242
pH tampon çözelti 4,01 (25 °C) kırmızı, 90 ml N.I.S.T'ye göre izlenebilir	721247
pH tampon çözelti 7,00 (25 °C) sarı, 90 ml N.I.S.T'ye göre izlenebilir.	721248
pH tampon çözelti 10,01 (25 °C) mavi, 90 ml N.I.S.T'ye göre izlenebilir.	721249
pH tampon çözelti seti pH 4, pH 7, pH 10 (25 °C)	721250
pH tampon çözeltisi 4,01 (25 °C) kırmızı, 1 ltr. N.I.S.T'ye göre izlenebilir	721252
pH tampon çözelti 7,00 (25 °C) sarı, 1 ltr. N.I.S.T'ye göre izlenebilir.	721254
pH tampon çözelti 10,01 (25 °C) mavi, 1 ltr. N.I.S.T'ye göre izlenebilir	721256
pH yedek elektrotu, pH 0...14, plastik/jel tipi, BNC fiş	721330
Kalibrasyon çözeltisi 1413 µS/cm, 500 ml, N.I.S.T'ye göre izlenebilir	722250
İletkenlik ölçüm hücresi, yaklaşık 1 m kablo	724400
Oksijen sensörü, yaklaşık 4 m kablo	724410
Pt1000 sıcaklık sensörü, yaklaşık 1,5 m kablo	724420
Oksijen sensörü için yedek diyafram, 2 adetler	724460
Oksijen sensörü için yedek elektrolit	724470
SensoDirect güç kaynağı	724540
SensoDirect 150 için süngerli çanta	725050
PH / ORP için 3 M KCl Depolama Solüsyonu, 25 ml	726402
PH / ORP için 3 M KCl Depolama Solüsyonu, 100 ml	726404
İletkenlik Çözeltisi (1413 µS/cm) - 90 ml - N.I.S.T.	726654
İletkenlik Çözeltisi (12.88 mS / cm) - 90 ml - N.I.S.T.	726684

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birleşik Krallık

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Çin

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malezya

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birleşik Devletleri

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Hindistan

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
İspanya