

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## TB250 Turbidimètre portable WL, EPA



- Idéal pour les mesures quotidiennes, le contrôle des processus ou l'analyse effectuée sur site
- Manipulation confortable
- Facile à ajuster
- Sélection automatique de la plage de mesure

Code: 194200

Le TB 250 WL est spécifié pour les applications sur le terrain et pour la mesure de la turbidité en laboratoire. Il utilise une source de lumière blanche pour les mesures en appliquant une procédure à lumière diffusée sous un angle de 90°, conformément à la norme EPA 180.1. La technologie ultramoderne qui consomme peu d'électricité permet d'effectuer env. 5 000 mesures de la turbidité avec un lot de piles AA (4 pces) tout en assurant une durabilité de la lampe de 7 à 10 ans. L'exactitude et la simplicité de la commande comptent parmi les autres caractéristiques du TB 250 WL. Grâce à l'identification automatique de la plage de mesure, les mesures sont effectuées directement pour toute la plage sélectionnée. Par ailleurs, l'appareil est ajusté très facilement. Il suffit d'utiliser les étalons de turbidité fournis.

### Industrie

Autres industries | Industrie agroalimentaire et boissons | Industrie chimique | Industrie maritime | Industrie pharmaceutique | Municipalités | NGO | Pétrole et gaz | Secteur énergétique

### Applications

Contrôle de l'eau de la piscine | Traitement de l'eau potable | Traitement des eaux usées

### TB250 Turbidimètre portable WL, EPA

Merci de votre intérêt pour le turbidimètre TB250. Cet instrument a été abandonné et a été remplacé par le nouveau turbidimètre portable TB350. Pour recevoir plus d'informations, veuillez cliquer sur le bouton [TB350](#) ci-dessous.

Le turbidimètre [TB350](#) fournit les mesures les plus fiables pour les échantillons de gamme basse à élevée, sans sacrifier la précision. Il est idéal pour les applications de terrain telles que la surveillance de la distribution, les échantillons environnementaux ou les clients qui testent un large éventail d'échantillons.

Nous continuerons à prendre en charge les accessoires et les étalons affiliés aux turbidimètres TB250.

### Gamme de mesure

Test Name	Gamme de mesure
Turbidité	0.01 - 1100 NTU

## Fiche technique

<b>Principe</b>	Néphélométrie (lumière diffusée 90°)
<b>Gamme de mesure</b>	0,01 à 1100 NTU
<b>Display</b>	Grand écran LCD
<b>Fonctionnement</b>	Film en polycarbonate partiellement résistant aux acides et solvants
<b>Étalonnage</b>	Ajustage facile avec utilisation d'étalons T-CAL
<b>Portabilité</b>	Portable
<b>Conformité</b>	CE
<b>Dimensions</b>	95 x 45 x 210 mm
<b>Poids avec emballage</b>	(Basic unit)

Titre	Code
Lot d'étalons de turbidité T-CAL 0,02, 10, 1000 NTU pour TB250 WL en boîte plastique	194280
Lot d'étalons de turbidité T-CAL 0,02, 10, 1000 NTU pour TB250 WL, paquet de recharges	194281
Cuves de mesure à couvercle noir, lot de 3	194290
Huile de silicone	194295
Chiffon de nettoyage	197635
Kit de filtration à membrane pour la préparation de l'échantillon, 25 filtres à membrane 0,2 micromètres, 2 seringues 20 ml	366170
T-CAL®-Standard, 4000 NTU, 125 ml	48012912
T-CAL®-Standard, 4000 NTU, 500 ml	48012950

## Contenu de livraison

- Source de lumière blanche
- Plaque de mesure 0,01 – 1100 NTU conformément à l'homologation USE-PA
- 2 cuves vides
- 3 étalons de turbidité
- 4 piles
- Mode d'emploi
- Déclaration de garantie

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Allemagne

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Royaume-Uni

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Chine

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaisie

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brésil

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
États-Unis

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Inde

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espagne