

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## ET740 Testeur de floc de laboratoire, 4 positions

Testeur Floc avec vitesse d'agitation réglable en continu pour laboratoire et applications mobiles



- Vitesse d'agitation réglable en continu
- Affichage numérique
- Réglage en hauteur des ailettes
- Minuterie

Code: 2419155

Les Testeurs Floc sont conçus pour diverses applications - par ex. pour vérifier l'efficacité des agents de floculation et de formation de précipités.

### Pour les applications en laboratoire

Le design en ligne permet aux utilisateurs de comparer plusieurs échantillons de manière visuelle. Le carter dispose d'un revêtement à la résine époxyde et a été testé. Il présente une excellente résistance aux produits chimiques et à la corrosion. Le dessous antidérapant maintient les bécards en place pendant le fonctionnement.

### Deux affichages numériques

La partie frontale dispose de deux affichages. Le premier display affiche le nombre de tours à la minute et l'autre, le temps restant.

### Bloc d'alimentation universel

Le bloc d'alimentation à faible consommation d'énergie (6W) permet de connecter l'appareil sur toutes les fréquences et tensions du monde (100 - 240 V / 50 - 60 Hz). Les appareils sont fournis avec des adaptateurs pour les USA, l'UE et la Grande-Bretagne.

### Commande de la vitesse d'agitation

Sur la plaque avant, l'utilisateur peut sélectionner la même vitesse d'agitation pour chaque position, de 10 à 300 tr/minute. La vitesse réelle est affichée sur le display pertinent. Par ailleurs, les agitateurs sont réglables en hauteur sans outil.

### Fonction de minuterie

La minuterie peut être réglée pour un certain nombre de minutes (jusqu'à 999), pour le nombre d'heures (jusqu'à 99) ou pour le fonctionnement en continu. Dès que la durée réglée est écoulée, l'appareil s'arrête automatiquement. Il peut donc fonctionner sans surveillance.

### Arrière-plan éclairé

La paroi située derrière les verres est éclairée, ce qui permet d'effectuer une comparaison visuelle des échantillons.

## Industrie

Autres industries | Industrie agroalimentaire et boissons | Industrie chimique | Industrie pharmaceutique | Pétrole et gaz

Titre	Code
Bécher gradué en verre 1000 ml	419165
Bécher gradué en PP 1000 ml	419166

## ET740 Testeur de floc de laboratoire, 4 positions

Les testeurs ET 740 et ET 750 Floc sont disponibles avec 4 ou 6 points d'agitation et sont équipés de multiples fonctions, idéales pour le travail en laboratoire.

### Fiche technique

<b>Fonction minuterie</b>	0 - 999 minutes ou 0-99 heures (en continu)
<b>Postes d'agitation</b>	4
<b>Régulation de vitesse d'agitation</b>	10 - 300 tours/minute
<b>Conformité</b>	CE
<b>Dimensions</b>	347 x 260 x 645 mm

## Contenu de livraison

- Avec 4 points d'agitation
- Régulateur de vitesse 10-300 tr/min.
- Affichage numérique de la vitesse et du temps
- Éclairage activable
- Mode d'emploi
- Déclaration de garantie

#### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Allemagne

#### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Royaume-Uni

#### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Chine

#### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaisie

#### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brésil

#### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
États-Unis

#### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Inde

#### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espagne