

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## 化学需氧量测量站 MD 600

来自单一来源的完整的COD实验室



- ST-COD 比色杯测试，随时可用
- 抑制氯化物干扰高达 1000 mg/L (LR & MR) 至 10000 mg/L (HR)
- 如果不存在氯化物干扰，则进行不含汞的比色杯测试
- 4 个量程：
  - 低范围：3 - 150 mg/L，根据 ISO 15705:2002
  - 中等-低范围：15 - 300 mg/L，根据 ISO 15705:2002
  - 中等范围：20 - 1500 mg/L，根据 ISO 15705:2002
  - 高范围：200 - 15000 mg/L

货号: 214040

### 行业

NGO | 其他行业 | 化工行业 | 医药行业 | 市政 | 油气 | 海洋工业 | 能源 | 食品和饮料行业

### 应用

原水处理 | 污水处理

### Technical Data

Auto - OFF	是
便携性	便携式
一致性	CE

### 化学需氧量测量站 MD 600

Lovibond® COD 测量站可以轻松实现精确的水检测。采用光度测定法以 mg/L O<sub>2</sub> 为单位测定 ST-COD 值。

将 2ml 样本加入 Lovibond® COD 比色杯测试 (LR, MR, 根据 ISO 15705:2002 标准) 之后，在 150°C 的温度下在反应器中加热 2 小时，冷却，然后在一个光度计中测量。

测量站包括一个光度计，两个较低量程各 25 次比色杯测试、一个用于消解样本的反应器和一个比色杯支架。

### 测量范围

Test Name	测量范围	化学方法
HR TT 化学需氧量	200 - 15000 mg/L	Dichromate / H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> COD <sup>®</sup>
LMR TT 化学需氧量	15 - 300 mg/L COD <sup>®</sup>	Dichromate / H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>
LR TT 化学需氧量	3 - 150 mg/L COD <sup>®</sup>	Dichromate / H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>
MR TT 化学需氧量	20 - 1500 mg/L COD <sup>®</sup>	Dichromate / H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>

### 标准配置文本

- 光度计
- COD 反应器 RD 125
- COD 比色杯测试 (0 - 150 mg/l und 0 - 1500 mg/l)
- 比色杯
- 操作说明
- 保修声明

标题	货号
圆形比色杯 16 mm 适配器	19802190
圆形比色杯 13 mm 适配器	19802192
热反应器 RD 125	2418940
标准溶液 COD 100 mg/l	2420803
标准溶液 COD 500 mg/l	2420804
标准溶液 COD 5000 mg/l	2420805
自动移液器, 1-5 ml	365032
自动移液器, 200 µl	365042
用于 10 个 Ø 16 mm 圆形比色杯的比色杯支架	418957
移液器吸头, 1-5 ml ( 白色 ) 100 件	419066
移液器吸头, 0.1-1 ml ( 蓝色 ) , 1000 件	419073
自动移液器, 1-5 ml	419076
自动移液器, 0.1-1 ml	419077
Factory calibration certificate ISO 9001 for MD600/MD610/ MD640/MultiDirect	999752

#### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
德国

#### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
英国

#### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
中国

#### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
马来西亚

#### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
巴西

#### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
美国

#### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
印度

#### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
西班牙