

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



EC 2000 Pt-Co

Kleurmeting van water



- Snel en nauwkeurig
- Klaar voor gebruik
- Gegarandeerde comptabiliteit met internationale standaarden
- Resultaten middels kleurvergelijk of middels getal

Bestelnr.: 162010

2 Manieren om kleur te vergelijken

- Kleurweergave op het display
- Getalsnotatie op het display

Eenvoudige overgang van visueel naar elektronisch meten

Sommige gebruikers zijn gewend aan de traditionele Comparator-serie en vinden de upgrade naar een elektronisch meetsysteem lastig. De zekerheid om op de fysische kleurverschillen te vertrouwen wordt verminderd. Deze overgang wordt nu makkelijker gemaakt.

Touchscreen technologie

Dit maakt eenvoudig bedienen van de meter mogelijk, ondersteund door duidelijke aanwijzingen op het scherm.

Programmeerbare instellingen

Gebruikers kunnen taal*, datum, tijd alsmede gewenste displayinstellingen programmeren, bovendien kan men projecten creëren met individuele tolerantie instellingen.

Weergave meetresultaat met kleurcodering

De weergave van het meetresultaat met kleurcodering geeft de gebruiker snel informatie over het monster.

- Groen = binnen de toleranties
- Rood = buiten de toleranties
- Geel = rond de tolerantiegrenzen

Hoge ergonomie en intuïtieve bediening

U bent snel vertrouwd met het apparaat dankzij de eenvoudige bediening met support.

Eenvoudig opslaan en delen van meetresultaten

Grote data-opslag (>20.000 meetresultaten) en USB poort garanderen een eenvoudige opslag en overdracht van meetwaarden.

Meting met een kleurschaal

De EC 2000 Pt Co heeft individuele kleurschalen voor de meting van Platinum Cobalt / Hazen / APHA (ASTM D 1209).

* Ondersteunde talen: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Chinees, Japans, Russisch.

Industrie

Chemische industrie | Farmaceutische industrie | Olie-industrie | Voedingmiddelen- en drankenindustrie

Applikation

Chemische stoffen | Farmaceutische producten en cosmetica | Minerale oliën en wassen | Spijsoliën en -vetten

EC 2000 Pt-Co

De evolutie van visuele (subjectieve) naar elektronische (objectieve) kleurmeting.

Zeer nauwkeurig door 50 mm cuvet weglengte.

Technische gegevens

Colour Type	Transparent
Display	Size: 3.5 inch; Resolution: 320 x 240; Colour: 24 Bit (True Colour)
Interfaces	USB
intern geheugen	> 20000 metingen
Stroomvoorziening	USB 2.0 (mini USB Stecker) 4 batterijen (AA)
Toetsenbord	Toetsenbordmembraan met 3 toetsen
Behuizing	Vlamvertrager ABS
Draagbaarheid	Draagbaar
Touchscreen	Nee
Talen gebruikersmenu	Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch, Chinees, Japans
Afmetingen	106 x 57 x 210 mm

Leveromvang

- Instrument in carrying case
- Power Supply (UK, EU, US Plug)
- USB Cable
- 4 AA Batteries
- Liquid Reference Standard 1
- Liquid Reference Standard 2
- Glass cuvette
- Glass standard
- CD with Software (Windows®)
- Instruction Manual

Omschrijving	Bestelnr.
Vloeibare standaard platinakobalt-kleurcode 0 - 500 ml	133991
Vloeibare standaard platinakobalt-kleurcode 15 - 500 ml	134160
Vloeibare standaard platinakobalt-kleurcode 30 - 500 ml	134170
Vloeibare standaard platinakobalt-kleurcode 15 - 60 ml	135049
Vloeibare standaard platinakobalt-kleurcode 0 - 60 ml	135059
USB-voeding voor EC 2000	190620
USB-kabel 2.0 A - Micro B stekker	190630
50 mm plastic wegwerpcuvetten	352101

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Duitsland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Verenigd Koninkrijk

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Maleisië

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brazilië

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Verenigde Staten

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanje