

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Kit de Água Potável AF 357

Mais de 400 discos de cores diferentes disponíveis



- Mais de 400 discos de cores diferentes disponíveis
- Compensação de amostras coloridas e turvas
- Durabilidade garantida dos filtros de cor de vidro
- Prisma integrado

Artigo No: 413570

### Pode ser usado em várias aplicações

O Comparador 2000+ é muito versátil: É utilizado em pool, bem como em centros de investigação, universidades ou preparação da água potável geral.

### Lâmpada de luz diurna

Recomendamos a utilização da luz natural (opcional) alimentada pela rede elétrica ou lâmpada de luz diurna pela bateria, para que possa fazer medição sempre de forma fiável e estável, mesmo em condições de visibilidade desfavoráveis. Assim, as condições de iluminação permanecem sempre as mesmas. Não importa onde estejas a fazer medição.

### Várias análises possíveis

Mais de 400 discos de cor e numerosos reagentes estão disponíveis para o Comparador 2000+. A sua combinação é garantida. E se tiver que mudá-lo uma vez, ele funciona sem abrir o comparador.

### Prisma integrado

O prisma integrado traz os padrões de vidro do disco de cores e a amostra colorida opticamente para um campo de visão.

### Indústria

Eletricidade e Energia | Indústria de Alimentos e Bebidas | Indústria-Farmacêutica | Municipalidades | Óleo e Gás

### Aplicação

Água de Caldeira | Água de Refrigeração | Controle de Água de Piscina | Controle de Desinfecção | Tratamento de Esgotos

### Kit de Água Potável AF 357

O Comparador 2000+ é um sistema colorimétrico versátil para análise de água. Manuseio confortável, sem comprometer a precisão e a reprodutibilidade: O Comparador 2000+ pode ser usado para muitas aplicações. Piscinas, pesquisa ou preparação da água potável são apenas alguns exemplos.

## Faixa de Medição

Test Name	Faixa de Medição	Método Químico
Cloreto	10 - 5000 mg/L Cl <sup>-</sup>	
Cloro T	0.02 - 0.3 mg/L Cl <sub>2</sub>	DPD
Cloro T	0.2 - 4.0 mg/L Cl <sub>2</sub>	DPD
Dureza, total	10 - 500 mg/L CaCO <sub>3</sub>	
Fluoreto T	0 - 1.6 mg/L F <sup>-</sup>	SPADNS
Hazen	10 - 90 mg/L Pt	(APHA) Método Padrão Platino Cobalto
Valor pH T	6.0 - 7.6 pH	Bromothymol Blue
Valor pH T	6.8 - 8.4 pH	Phenol Red

## Texto do Escopo de Entrega

- Comparador 2000+
- Kit de Campo Nessleriser
- Comparador de discos de cor para clo-ro, flúor, névoa e valor pH
- 4 x Comparador de cubeta, 10 ml, 13 mm de profundidade de camada
- 2 x cubeta comparadoras de vidro, profundidade de camada de 40 mm
- 2 x tubos Nessleriser AF306, 50 ml com rolha
- Cilindro misturador para ensaios de cloreto e dureza total
- 1 x vareta de vidro
- 1 x caixa de papel de filtro, 9 cm ø
- 1 x funil do filtro
- 1 frasco de amostra de 250 ml
- 1 x pipeta 0,1 - 0,5 ml
- Comprimidos reagentes para cada pa-râmetro
- Vareta de plástico
- Escova de limpeza
- Instruções de utilização

Título	Artigo No
Lâmpada de luz diurna, operação com bateria	142050
Cubeta de plástico, profundidade de camada de 13,5 mm, com tampa cinzenta, jogo de 10	145500
Par de tubos Nessler, profundidade de camada de 113 mm, 50 ml, AF 306	353060
Vareta de vidro, 20 cm de comprimento	364080
Vareta de plástico, 13 cm de comprimento, jogo de 10	364120
Funil de plástico com cabo	471007
W 680/OG/40 Cubeta de vidro, profundidade de camada de 40 mm	606890

---

**Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemanha

**The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

**Tintometer China**

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

**Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malásia

**Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

**Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
EUA

**Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Índia

**Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espanha