

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



SD 335 Multi (unidade básica)

Instrumentos de mão à prova d'água para medição de pH/redox/temperatura



- Robusto e à prova de água (IP 67)
- Interface para PC (USB/série ou analógico)
- Detecção do tampão automática
- Registrador de dados e função de alarme

Artigo No: 724830

Modern technology

Due to galvanic isolation the temperature and two other parameters can be determined and displayed simultaneously.

Intuitive Handling

The combination of user-friendly operation and graphic LCD display in 7 different languages makes the portable measuring instrument the ideal companion for daily use in water analysis.

Data management

Measurement data including time stamp and location ID can be recorded with the data logger function. Via the micro-USB interface, the data can be easily transferred to a computer and processed without the need of additional software.

Protective armouring

The protective armouring with two electrode holders guarantees safe working even in extreme environmental conditions at all times. The stand attached to the back of the housing can be used conveniently as a hanger or belt clip.

Additional features

The range of functions is completed by the status display for the rechargeable NiMH batteries, the self-diagnosis of the sensors and much more.

Indústria

Eletricidade e Energia | Indústria de Alimentos e Bebidas | Indústria Farmacêutica | Indústria Naval | Indústria Química | Municipalidades | Óleo e Gás | ONG | Outras Indústrias

SD 335 Multi (unidade básica)

Waterproof multiparameter handheld instrument for the simultaneous determination of temperature and two other parameters: pH, ORP, conductivity/TDS/salinity and dissolved oxygen (O₂-concentration/O₂-saturation)

Dados Técnicos

Display	LCD com iluminação de fundo
Registador de Dados	Registador manual por toque de tecla. Registador automático, cíclico, intervalo de tempo ajustável.
Auto – OFF	Sim
Calibração	ajuste automático ou manual de 1, 2 ou 3 pontos
Fonte de Alimentação	3 NiMH-battery pack (AAA) Micro-USB
Tempo de Vida da Bateria	500 h
Portabilidade	Portátil
Temperatura de Compensação	Automático
Grau de Proteção	IP 67
Conformidade	CE RoHS WEEE
Dimensões	100 x 164 x 37 mm

Texto do Escopo de Entrega

- Instrumento em armadura de proteção, incluindo suporte de eléctrodos (2 pd.)
- Baterias Ni-MH
- Cabo micro USB
- Instruções de utilização
- Declaração de garantia
- Mala

Título	Artigo No
solução tampão pH 10,01 (25 °C) azul, 90 ml rastreável a N.I.S.T.	721249
solução tampão pH pH 4, valor pH 7, valor pH 10 (25 °C)	721250
solução tampão pH 4,01 (25 °C) vermelha, 1 litro rastreável a N.I.S.T.	721252
solução tampão pH 7,00 (25 °C) amarela, 1 litro rastreável a N.I.S.T.	721254
solução tampão pH 10,01 (25 °C) azul, 1 ltr. rastreável a N.I.S.T.	721256
Solução de calibração 1413 µS/cm, 500 ml, rastreável até N.I.S.T.	722250
Conjunto de serviço para eléctrodo de oxigénio SD 300 / SD 315 Oxi constituído por 3 cabeças de membrana sobressalentes e 100 ml de solução eletrolítica KOH (1,18 mol/l)	724670
Estojo com espuma para SD 335 Multi	725080
Solução de armazenamento de KCl 3 M para pH / ORP, 25 ml	726402
Solução de armazenamento de KCl 3 M para pH / ORP, 100 ml	726404
Solução de condutividade (1413 µS/cm) - 90 ml - rastreável a N.I.S.T.	726654
Solução de condutividade (12,88 mS/cm) - 90 ml - rastreável a N.I.S.T.	726684

Título	Artigo No
Solução de ajuste Redox, 470 mV, 100 ml	195070
KOH 100, eletrólito de reposição, 100 ml para SD 310 / SD 315 Oxi	19801130
LC 12 para SD 320 / SD 325 Con, até 200 mS/cm	19805040
LC 16 para SD 320 / SD 325 Con, até 1000 mS/cm	19805045
Eléctrodo de oxigénio para SD 310 / SD 315 Oxi com cabo de 2 m, cátodo de platina / ânodo de chumbo	19805050
Eléctrodo de oxigénio para SD 310 / SD 315 Oxi com cabo de 10 m, cátodo de platina / ânodo de chumbo	19805051
Eléctrodo de oxigénio para SD 310 / SD 315 Oxi com cabo de 30 m, cátodo de platina / ânodo de chumbo	19805052
Tampa de proteção do eléctrodo de oxigénio SD 310 / SD 315 Oxi para medição de profundidade (PVC)	19805055
Tampa de proteção do eléctrodo de oxigénio SD 310 / SD 315 Oxi para medição de profundidade (latão)	19805056
Garrafa de armazenamento/calibração	19805057
Eléctrodo de pH, plástico/gel, tipo 226, sem sensor de temperatura, ficha BNC	721226
Eléctrodo de pH, plástico/gel, tipo 231, sensor de temperatura NTC30kOhm, ficha BNC 4 mm para SD 300 / SD 305 pH (SET 1)	721231
Eléctrodo de pH com veio de vidro / gel, tipo 235, sem sensor de temperatura, ficha BNC para SD 300 / SD 305 pH	721235BNC
Eléctrodo de redox, plástico/gel, ficha BNC, aprox. 1 m de cabo	721242
Pt 1000, temperature sensor, metal, diameter 3 mm (SET 2)	721246
solução tampão pH 4,01 (25 °C) vermelha, 90 ml rastreável a N.I.S.T.	721247
solução tampão pH 7,00 (25 °C) amarela, 90 ml rastreável a N.I.S.T.	721248

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha