

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Dióxidos de Cloro

Mais de 400 discos de cores diferentes disponíveis



- Mais de 400 discos de cores diferentes disponíveis
- Compensação de amostras coloridas e turvas
- Durabilidade garantida dos filtros de cor de vidro
- Prisma integrado

Artigo No: 56K014601

Pode ser usado em várias aplicações

O Comparador 2000+ é muito versátil: É utilizado em pool, bem como em centros de investigação, universidades ou preparação da água potável geral.

Lâmpada de luz diurna

Recomendamos a utilização da luz natural (opcional) alimentada pela rede elétrica ou lâmpada de luz diurna pela bateria, para que possa fazer medição sempre de forma fiável e estável, mesmo em condições de visibilidade desfavoráveis. Assim, as condições de iluminação permanecem sempre as mesmas. Não importa onde estejas a fazer medição.

Várias análises possíveis

Mais de 400 discos de cor e numerosos reagentes estão disponíveis para o Comparador 2000+. A sua combinação é garantida. E se tiver que mudá-lo uma vez, ele funciona sem abrir o comparador.

Prisma integrado

O prisma integrado traz os padrões de vidro do disco de cores e a amostra colorida opticamente para um campo de visão.

Indústria

Eletricidade e Energia | Indústria de Alimentos e Bebidas | Indústria-Farmacêutica | Indústria Naval | Indústria Química | Óleo e Gás | Outras Indústrias

Aplicação

Tratamento de Esgotos

Dióxidos de Cloro

O Comparador 2000+ é um sistema colorimétrico versátil para análise de água. Manuseio confortável, sem comprometer a precisão e a reprodutibilidade: O Comparador 2000+ pode ser usado para muitas aplicações. Piscinas, pesquisa ou preparação da água potável são apenas alguns exemplos.

Faixa de Medição

Test Name	Faixa de Medição	Método Químico
Dióxido de cloro T	0.04 - 0.57 mg/L ClO ₂	DPD