

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## ET 740

Testador de flocos com velocidade de agitação infinitamente variável para uso em laboratório e móvel



- Velocidade de agitação infinitamente variável
- Leitura digital
- Ajuste de altura das lâminas do agitador
- Interruptor de tempo

Artigo No: 2419155

Os testadores Floc são projetados para uma variedade de aplicações - por exemplo, para testar a eficiência de floculantes ou precipitantes.

### Para uso laboratorial

O design em linha facilita aos utilizadores a comparação visual de várias amostras. A carcaça é pintada e testada em epóxi e oferece excelente resistência a produtos químicos e à corrosão. A parte inferior antiderrapante mantém os copos estáveis durante o funcionamento.

### Dois displays digitais

Dois indicadores estão localizados na frente. Um mostra as rotações por minuto, a outra o tempo de teste restante.

### Fonte de alimentação universal

A fonte de alimentação de baixa energia (6W) permite que o dispositivo seja ligado a todas as frequências e tensões do mundo (100 - 240 V / 50 - 60 Hz). As unidades são fornecidas com adaptadores para os EUA, UE e Reino Unido.

### Controlo da velocidade de agitação

A mesma velocidade de agitação de 10 a 300 rpm pode ser selecionada para cada posição através do painel frontal; a velocidade real é apresentada no visor correspondente. Além disso, as hastes de agitação podem ser ajustadas em altura sem ferramentas.

### Função de temporizador

O temporizador pode ser definido para um número específico de minutos (até 999), horas (até 99) ou funcionamento contínuo. Quando o temporizador expira, a unidade desliga-se automaticamente, permitindo o funcionamento sem supervisão da unidade.

### Fundo iluminado

O painel atrás dos óculos é iluminado - assim as amostras podem ser facilmente comparadas visualmente.

## Indústria

Indústria de Alimentos e Bebidas | Indústria Farmacêutica | Indústria Química | Óleo e Gás | Outras Indústrias

## ET 740

Os testadores Floc ET 740 e ET 750 estão disponíveis com 4 ou 6 posições de agitação e oferecem uma ampla gama de funções e são ideais para uso em laboratório.

## Dados Técnicos

<b>Fonte de Alimentação</b>	100 - 240 V / 50-60 Hz
<b>Temporizador</b>	0 - 999 minutos ou 0-99 horas (contínuo)
<b>Locais de Agitação</b>	4
<b>Controle de Velocidade de Agitação</b>	10 - 300 rotações por minuto
<b>Conformidade</b>	CE
<b>Dimensões</b>	347 x 260 x 645 mm

## Texto do Escopo de Entrega

- com 4 posições de agitação
- Regulador de velocidade 10-300 rpm.
- visualização digital da velocidade e do tempo
- iluminação comutável
- Instrução
- Declaração de garantia

<b>Título</b>	<b>Artigo No</b>
Copo medidor de vidro 1000 ml	419165
Copo de medição feito de PP 1000 ml	419166

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemanha

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malásia

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
EUA

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Índia

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espanha

Technical changes without notice

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies