

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Scuba3s (EU/UK)

Yüksek beklentilere sahip özel yüzme havuzu ve jakuzi işletmecilerine yönelik ölçüm cihazı



- NFC aracılığıyla kablosuz veri iletimi
- Havuz bakımı ve ölçüm sonuçları için Lovibond® PoolAssistant uygulaması
- Tüm önemli havuz parametreleri
- Güvenli su koşullarını göstermek için ışıklı sinyal (yeşil/kırmızı)

Ürün No: 216200

NFC: Çip üzerinden veri aktarımı

Scuba3s'teki **pasif NFC çipi**, aktif bir NFC okuyucuya sahip harici bir cihaza (örneğin akıllı telefonlar) kablosuz veri aktarımı sağlar. Alışveriş yaparken kredi kartı ile aynı şekilde çalışır:

Akıllı telefonu Scuba3s'e tutmanız yeterlidir - ve her şey cihazdadır. Tüm veri kayıtları eşzamanlı olarak aktarılır ve PoolAssistant uygulamasında analiz için hemen kullanılabilir. Bir veri kaydı, cihazın seri numarasını ve ürün yazılımı sürümünü, yöntemin adını ve numarasını, ölçümün verilerini ve zamanını, sonuçları ve birimleri içerir. Veri depolama için bir bulut da mevcuttur.

PoolAssistant uygulaması: her zaman ve her yerde hızlı genel bakış

PoolAssistant uygulaması ölçüm sonuçlarınızı analiz etmenize yardımcı olur. NFC üzerinden aktarımdan sonra, en fazla 3 kullanıcı maksimum 5 havuz için her bir kontrol parametresine ilişkin verileri anında çağırabilir. Uygulama ayrıca sonuçları sizin için diyagramlar halinde kategorize eder ve bakım ve su kalitesi gibi havuz yönetimi için araçlar sunar. Havuz suyu bakımı, su hijyeni ve Langelier endeksi ile ilgili tüm önemli sorular SSS bölümünde yanıtlanmaktadır. Ayrıca buradan değerli ipuçları da alabilirsiniz.

Işık sinyalleri anında kesinlik sağlar

Scuba3s'teki **ışık sinyalleri**, ekranın renkli arka plan aydınlatması aracılığıyla ölçüm sonucunun "uygun" olup olmadığını hemen gösterir. Işık yeşil yanıyorsa, ölçüm sonucu ideal ölçüm aralığındadır ve suda eğlenmeye başlayabilirsiniz. Işık kırmızı yanıyorsa dikkatli olunması önerilir: Ölçüm sonucu, güvenli yüzme için dünya çapında kabul edilen ölçüm aralığının üstünde veya altındadır. PoolAssistant uygulaması ile veri değerlendirmesi, sonuçları yeşil ve kırmızı sinyal renkleriyle de sınıflandırır. Uygulama ayrıca nedeni bulmanıza da yardımcı olur.

Daha fazla kontrol parametresi

Scuba3s, **11 test** ile havuzdaki su kalitesini en önemli bileşenlere göre kontrol etmek için daha da fazla seçenek sunar. Bunlar bir düğmeye dokunarak kullanılabilir: Klor (toplam, serbest, kombine), brom, pH değeri, alkalinite-m, kalsiyum sertliği, siyanürik asit, aktif oksijen, bakır ve fosfat, havuzdaki su kalitesinin doğru olup olmadığı hakkında bilgi sağlar. Ölçüm işlemi artık daha da hızlı.

Yeni tasarım, daha fazla işlevsellik

Ergonomik tasarımı aynı kalır: Scuba3s de tek ele rahatça sığar. Arkası düzleştirilmiştir, böylece her yerde iyi bir figür oluşturur. Vidalı pil bölmesi ile elektronik havuz test cihazının su geçirmezliği garanti edilir ve havuzda her eğlendiğinizde güvenilir sonuçlar sağlar. Sezgisel animasyonlar ve simgelerin eşlik ettiği 4 çok işlevli düğme ile daha büyük ekrandaki kullanıcı menüsünde yolunuzu kolayca bulabilirsiniz.

Sanayi

Havuz Hizmetleri | Yerel Havuz

Uygulama

Havuz Suyu Kontrol

Scuba3s (EU/UK)

Dünyadaki hiçbir havuz Scuba3s'iz olamaz. Popüler elektronik havuz test cihazının yeni nesli ile havuz hijyenini izlemek artık daha hızlı, daha çok yönlü, kullanımı daha kolay ve daha basit. Mobil analiz yönetimi dahil!

Ölçüm Aralığı

Test Name	Ölçüm Aralığı	Kimyasal Metod
Alkalinity-m T	5 - 300 mg/L CaCO ₃	Asit / Gösterge
Bromine T	0.2 - 13.5 mg/L Br ₂	DPD
Chlorine T	0.1 - 6.0 mg/L Cl ₂ ^{a)}	DPD
Copper T	0.1 - 5 mg/L Cu ^{a)}	Biquinoline
CyA T	20 - 120 mg/L CyA	Melamin
Fosfat LR T	0.06 - 3.0 mg/L PO ₄	Fosfomolibden Mavisi
Hardness Calcium (B) T	50 - 500 mg/L CaCO ₃	Müreksit
Oxygen active T	0.2 - 10 mg/L O ₂	DPD
pH-value T	6.5 - 8.4 pH	Fenol Kırmızısı

Teknik Veri

Optikler	Beyaz ışık LED'i, difüzörlü çok kanallı optik sensör.
Ekran	Arka aydınlatmalı LCD nokta matris (beyaz/kırmızı/yeşil), 35 x 25 mm
Arayüzler	NFC (Near Field Communication)
Kullanım	Folyo klavye
Auto – OFF	Evet
Dahali Depolama	100 veri kaydı
Güç Kaynağı	2 pil (AA)
Pil Ömrü	yaklaşık 5000 ölçüm (arka ışiksiz)
Taşınabilirlik	Taşınabilir
Kirlilik Derecesi	2
Deniz seviyesinden maksimum yükseklik	3500 m
Çevre Koşulları	% 30-95 bağıl nemde 5-50 °C (yoğuşmasız)

Koruma Sınıfı	IPX7 - DIN EN 60529'a göre geçici olarak suya daldırma etkilerine karşı korumalı
Uygunluk	CE UKCA
Boyutlar	70 x 45 x 145 mm
Ambalajlı Ağırlık	165 g

Teslimat Kapsam Metni

- Plastik kutu içinde Scuba3s
- 20 DPD No.1 reaktif tableti
- 20 Fenol Kırmızısı Fotometre reaktif tableti
- 10 DPD No.3 *Evo* reaktif tableti
- 10 CyA-Test reaktif tableti
- 10 Alka-M-Photometer reaktif tableti
- 10 Calcio-H No.1 reaktif tableti
- 10 Calcio-H No.2 reaktif tableti
- Kullanım kılavuzu
- 2 pil (AA)
- Mavi kapak
- Karıştırma çubuğu

Başlık	Ürün No
Yumuşak plastikten koruyucu kapak Scuba	19802218
Plastik karıştırma çubuğu, mavi, 10 cm	364107

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birleşik Krallık

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Çin

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malezya

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birleşik Devletleri

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Hindistan

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
İspanya