Lovibond® Colour Measurement

Tintometer® Group



EC 3000 ASTM Color

Der Schritt von der visuellen zur automatischen Farbmessung



- Messbereich: 0 8
- 3-Feld-Komparator-Ansicht und numerische Ergebnisse
- Von der (subjektiven) visuellen zur (objektiven) elektronischen Farbmessung
- Sofort und akkurat Direkt einsatzbereit

Bestell-Nr.: 163010

Doppelte Anzeigemöglichkeit der Farbmessung

On-screen Farbe
On-screen Zahlendisplay

Einfacher Übergang von visueller zu elektronischer Messung

Einige Farbmesser, die an die traditionelle Comparator Serie gewohnt sind, finden das Upgrade auf ein elektronisches System abschreckend. Die Sicherheit, sich auf physikalische Farbunterschiede zu verlassen hat abgenommen. Dieser Übergang wurde jetzt erleichtert.

Touch Screen Technologie

Ermöglicht es Ihnen mit instiktiven Menüs auf dem Bildschirm Ihr Gerät zu programmieren.

Programmierbare Einstellungen

Sie können die Sprache*, das Datum, die Uhrzeit und bevorzugte Ansichtsdarstellungen einstellen und Projekte mit individuellen Toleranzeinstellungen kreieren.

On-Screen Warnsystem

Mit sofortiger Information über die Probe können Sie direkt auf Ergebnisse reagieren, die außerhalb der Toleranzen liegen könnten. Innerhalb der Toleranz = grün Außerhalb der Toleranz = rot An der Toleranzgrenze = gelb

Benutzerfreundliche Ergonomie und Interface

Sie werden garantiert schnell in Betrieb und einfach unterstützt sein.

Einfaches Lagern und Teilen von Ergebnissen

Eine große Datenspeicherung (> 20,000 Messungen) und USB Anschluss gewährleisten, dass Ihre Ergebnisse gespeichert und einfach geteilt werden können.

Ein-Skalen-Messung

Die Serie besteht momentan aus vier Instrumenten mit individuellen Skalen für die Messung von: Platin-Kobalt/ Farbe/ Apha Farbe (ASTM 1209), Gardner Farbe (ASTM D1544, ASTM D6166, AOCS Td 1a, MS 817 Part 10), Saybolt Farbe (ASTM D 156, ASTM D6045) und ASTM Farbe (ASTM D1500, ASTM D 6045, ISO 2049, IP196).

* Unterstützte Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch, Russisch.

Industrie

Ölindustrie

Applikation

Mineralöle und Wachse

EC 3000 ASTM Color

Die EComparator Reihe schreitet in der Farbmessung voran, sie ermöglicht Ihnen visuelle (subjektive) Daten auf elektronische (objektive) Daten umzusteigen. Mit der EComparator Reihe können Sie jetzt Farbunterschiede mit on-screen Farb- und on-screen numerischen Display betrachten.

Diese Reihe besteht momentan aus zwei Geräten mit individuell messbaren Skalen: Saybolt Farbe (ASTM D 156, ASTM D6045) und ASTM Farbe (ASTM D1500, ASTM D 6045, ISO 2049, IP196).

Technische Daten

Applicable Standard	ASTM D1500 ASTM D6045 ISO 2049
Farb-Durchsichtig- keit	Transparent
Display	Size: 3.5 inch; Resolution: 320 x 240; Colour: 24 Bit (True Colour)
Schnittstellen	USB
interner Speicher	> 20000 messungen
Stromversorgung	USB 2.0 (mini USB Stecker) 4 Batterien (AA)
Tastatur	Tastaturmembrane mit 3 Tasten
Gehäuse	Flammenschutzmittel ABS
Tragbarkeit	Tragbar
Touchscreen	Nein
Sprachen Benutzer- oberfläche	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch
Abmessungen	106 x 57 x 210 mm

Lieferumfang

Tragbares Gehäuse mit:

- EC 3000 instrument
- 2 x W100 OG Glasküvettes
- 2 x W100 Plastikküvetten
- 2 x Glasreferenzstandards
- ── 2 x 60 mL flüssige Referenzstandards
- Stromversorgung (Anschluss für Vereintes Königreich, Europa, Vereinigte Staaten)
- USB Kabel
- Pack mit 4 x AA Batterien

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing Schleefstraße 8-12 44287 Dortmund Tel.: +49 (0)231/94510-0 verkauf@lovibond.com www.lovibond.com Deutschland

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271 CEP: 13201-970 Jundiaí – SP Tel.: +55 (11) 3230-6410 sales@lovibond.us www.lovibond.com.br

Brasilien

The Tintometer Limited

Lovibond House Sun Rise Way Amesbury, SP4 7GR Tel.: +44 (0)1980 664800 sales@lovibond.uk www.lovibond.com Vereinigtes Königreich

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive Sarasota, FL 34243 Tel: 941.756.6410 Fax: 941.727.9654 sales@lovibond.us www.lovibond.us USA

Tintometer China 9F, SOHO II C. No.9 Guanghualu,

Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer India Pvt. Ltd.

www.lovibondwater.in

Indien

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3nd & 4th Floor Sanathnagar Industrial Estate, Hyderabad, 500018 Telangana Tel: +91 (0) 40 23883300 Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892 indiaoffice@lovibond.in

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard, Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi, Klang, 41200, Selangor D.E Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6 Fax: +60 (0)3 3325 2287 lovibond.asia@tintometer.com www.lovibond.com Malaysia

Tintometer Spanien

Postbox: 24047 08080 Barcelona Tel.: +34 661 606 770 sales@tintometer.es www.lovibond.com Spanien

Technische Änderungen vorbehalten Printed in Germany Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies