

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



AF333 Jod-Farbskala (DIN 6162)

Measure Colour to Iodine Scale Specified in DIN 6162



- Eigenständiges Kit mit allem was Sie für die Messung von Iod Farbe benötigen
- Misst Gelb nach Braun von 1 (Hellstes) bis 500 (Dunkelstes)
- Schnelle, Ökonomische & Tragbare visuelle Übereinstimmung
- Zwei-Feld Ansicht für genaue Ergebnisse

Bestell-Nr.: 433330

Alles, was Sie für die Messung der Iod Farbskala brauchen (angegeben in DIN 6162)

Die Iod Farbskala variiert von Gelb bis Braun, definiert durch spezielle Verdünnungen einer Iodlösung, von 1 für die hellste Farbe bis 500 für die dunkelste. Es wird hauptsächlich in Europa eingesetzt für Lösemittel, Weichmacher, Harze, Öle und Fettsäuren. Für Farbe, die 1 oder weniger auf der Iod Farbskala anzeigt eignet sich die Platin-Kobalt Einheit.

Schnelle, Ökonomische & Tragbare visuelle Übereinstimmung

Der Comparator 2000+ ist ein flexibles, modulares System für die visuelle Farbermittlung. Durch die Verwendung eines geeigneten Comparator Geräts und Farbscheibe können Sie die Probe schnell gegen die kalibrierte, farbstabile Glasstandards vergleichen.

Zwei-Feld Ansicht für genaue Ergebnisse

Lovibond® Comparator Geräte enthalten ein integriertes Prisma, das die Probe- und Vergleichsfelder überlappen lässt, dies verbessert den Farbunterschied und die Überlappung. Das Prisma ist ultraschallversiegelt, um eine Verschmutzung der Optik zu verhindern. Jeder individuell abgestufte Glasstandard gibt eine eigenständige Stufe im Messbereich (im Gegensatz zu einer durchgängigen Abstufung) wieder, dies hilft der Farbunterscheidung und ermöglicht eine hohe Genauigkeit der Ergebnisse.

Konstante Lichtverhältnisse garantiert

Ein optionales Element des Comparator 2000+ ist die Tageslicht 2000 Beleuchtungseinheit. Dabei handelt es sich um eine standardisierte Lichtquelle, die konstante Beleuchtungsverhältnisse für genaue Farbschätzungen garantiert. Dies ist besonders bei blassen Proben sehr hilfreich. Durch den Gebrauch einer Lovibond® Beleuchtungs-

einheit können Sie gleichförmigen Lichtverhältnissen für den Farbabgleich, 24 Stunden am Tag und unabhängig vom Umgebungslicht, sicher sein.

Verlängerte Lagerzeit

Das einzigartige Feature der Lovibond® Testscheiben ist ihr eingebauter gefärbter Glasstandard, der farbstabil ist und nicht von UV Licht oder extremen Umweltbedingungen beeinflusst wird.

Bitte beachten Sie, dass wir keine Kompatibilität von den eingestellten Lovibond® Comparator 1000 Scheiben mit den Scheiben des Lovibond® Comparator 2000+ gewährleisten können.

Industrie

Chemische Industrie | Industrien sonstige | Ölindustrie

Applikation

Chemikalien | Speiseöle und -fette

AF333 Jod-Farbskala (DIN 6162)

Visuelle Messung der Iod Farbskala wie in DIN 6162 spezifiziert. Die Skala variiert von Gelb bis Braun, definiert durch spezielle Verdünnungen einer Iodlösung, von 1 für die hellste Farbe bis 500 für die dunkelste. Es wird hauptsächlich in Europa eingesetzt für Lösemittel, Weichmacher, Harze, Öle und Fettsäuren. Für Farbe, die 1 oder weniger auf der Iod Farbskala anzeigt eignet sich die Platin-Kobalt Einheit.

Technische Daten

Applicable Standard DIN 6162

**Farb-Durchsichtig-
keit** Transparent

Tragbarkeit Tragbar

Lieferumfang

- 1 x Lovibond® 2000+ Comparator
- 1 x Comparator Tageslicht 2000+
- 1 x 4/57 Iod 1-9 Scheibe
- 1 x 4/58 Iod 10-50 Scheibe
- 1 x 4/59 Iod 60-300 Scheibe
- 1 x W680.OG.10mm Küvette
- 1 x W680.OG.25mm Küvette

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Vereinigtes Königreich

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien