

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



SensoDirect pH 110 (juego)



- Gran exactitud en la medición
- Peso reducido
- Armazón de protección
- Indicación digital

Referencia No: 721300

Distintos parámetros

Con los instrumentos de medición de la serie SensoDirect 110 puede medir el valor de pH, el contenido de sal y la conductividad.

Carcasa protectora

El armazón de protección no sólo garantiza un agarre seguro, sino también una protección contra daños por caídas. El soporte fijado a la parte trasera de la carcasa puede utilizarse también como colgador o pinza para cinturón.

Función "Hold" incluida

Esta función "congela" en pantalla los datos obtenidos de forma práctica. Esto no sólo facilita la lectura de los resultados, sino que también mejora la reproducibilidad.

Comprobación automática de la pila

Para evitar sorpresas desagradables con las pilas, el nivel de llenado se supervisa de manera continua. De esta forma, puede cambiar las pilas siempre en el momento oportuno.

Industria

Industria naval | Municipios | ONG | Otras industrias | Piscina pública | Servicios para piscinas

Aplicaciones

Agua de caldera | Agua de refrigeración | Control de aguas de piscina | Tratamiento de aguas potables | Tratamiento de aguas residuales

SensoDirect pH 110 (juego)

Instrumento de medición manual de alta calidad de funcionamiento a pilas para la determinación del pH.
De uso versátil y manejo intuitivo

Rango de medición

Test Name	Rango de medición
pH	0 - 14

Datos técnicos

Rango de medición	0 - 14 pH
Auto – OFF	Sí
Alimentación eléctrica	9 V-block
Portabilidad	Portátil
Condiciones ambientales	0 - 50 °C; 0 - 80 % humedad relativa (sin condensación)
Clase de protección	IP 30
Conformidad	CE
Medidas	110 x 34 x 208 mm

Volumen de suministro

- Instrumento en maletín de plástico estable
- Pila
- Tampón de pH (4,01/7,00)
- Electrodo de pH de plástico tipo 226
- Exención de garantías
- Instrucciones de operación

Título	Referencia No
Electrodo de pH, plástico/gel, tipo 226, sin sensor de temperatura, conector BNC	721226
Electrodo de pH con vástago de vidrio/gel, tipo 235, sin sensor de temperatura, conector BNC para SD 300 / SD 305 pH	721235BNC
Solución tampón pH 4,01 (25 °C) roja, 90 ml trazable a través del N.I.S.T.	721247
Solución tampón pH 7,00 (25 °C) amarilla, 90 ml trazable a través del N.I.S.T.	721248
Solución tampón pH 10,01 (25 °C) azul, 90 ml trazable a través del N.I.S.T.	721249
Juego de solución tampón pH 4, pH 7, pH 10 (25 °C), 90 ml	721250
Solución tampón pH 4,01 (25 °C) roja, 1 l trazable a través del N.I.S.T.	721252
Solución tampón pH 7,00 (25 °C) amarilla, 1 l trazable a través del N.I.S.T.	721254
Solución tampón pH 10,01 (25 °C) azul, 1 l trazable a través del N.I.S.T.	721256
Electrodo para pH, pH 0...14, plástico/gel-tipo, conector BNC	721330
Maletín con espuma para SensoDirect pH 110	725030
Solución de almacenamiento de KCl 3 M para pH / ORP, 25 ml	726402
Solución de almacenamiento de KCl 3 M para pH / ORP, 100 ml	726404

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malasia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Estados Unidos de América

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
España