

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## ET 750

Medidor Floc con una velocidad de agitación regulable de forma continua para el laboratorio y el uso portátil



- Velocidad de agitación regulable de forma continua
- Indicación digital
- Ajuste en altura de la paleta agitadora
- Temporizador

Referencia No: 2419160

Los medidores Floc están concebidos para una serie de aplicaciones, por ejemplo, el análisis de la eficiencia de agentes floculadores o precipitantes.

### Para su uso en laboratorio

El diseño en línea facilita a los usuarios la comparación visual de varias pruebas. La carcasa está lacada y sometida a prueba con resina epoxi y ofrece una resistencia excepcional ante químicos y corrosión. La parte inferior antideslizante mantiene estables los vasos durante el funcionamiento.

### Dos pantallas digitales

En la parte frontal hay dos pantallas. Una de ellas muestra las revoluciones por minuto y la otra, el tiempo restante de la prueba.

### Fuente de alimentación universal

La fuente de alimentación de bajo consumo (6 W) permite la conexión del instrumento con todas las frecuencias y tensiones del mundo (100 - 240 V / 50 - 60 Hz). Los instrumentos se suministran con adaptadores para EE. UU., la UE y Reino Unido.

### Control de la velocidad de agitación

En la placa frontal puede seleccionarse para cada posición la misma velocidad de agitación de 10 a 300 r. p. m.; la velocidad real se muestra en la pantalla correspondiente. Además, las varillas agitadoras son regulables en altura sin necesidad de herramientas.

### Función de temporizador

El temporizador puede ajustarse para una cantidad determinada de minutos (hasta 999), para un número de horas (hasta 99) o para el funcionamiento continuo. Una vez transcurrido el tiempo ajustado en

el temporizador, el instrumento se desconecta automáticamente, lo que permite el funcionamiento sin vigilancia del instrumento.

### Retroiluminación

El panel que se encuentra detrás de los cristales está iluminado, de forma que las muestras pueden compararse visualmente de forma sencilla.

## Industria

Gas y petróleo | Industria alimentaria | Industria farmacéutica | Industria química | Otras industrias

## ET 750

Los medidores Floc ET 740 y ET 750 están disponibles con 4 o 6 zonas de agitación, ofrecen una amplia gama de funciones y son ideales para su uso en el laboratorio.

## Datos técnicos

<b>Alimentación eléctrica</b>	100 - 240 V / 50-60 Hz
<b>Temporizador</b>	0 - 999 minutos o 0-99 horas (continuamente)
<b>Plazas de agitación</b>	6
<b>Control de la velocidad de agitación</b>	10 - 300 revoluciones por minuto
<b>Conformidad</b>	CE
<b>Medidas</b>	347 x 260 x 935 mm

## Volumen de suministro

- con 6 zonas de agitación
- Regulador de velocidad 10 a 300 r. p. m.
- pantalla digital de velocidad y tiempo
- iluminación activable
- Manual de instrucciones
- Exención de garantías

Título	Referencia No
Vaso medidor de cristal 1.000 ml	419165
Vaso medidor de PP 1.000 ml	419166

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemania

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malasia

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Estados Unidos de América

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
España

Nos reservamos el derecho de cambios técnicos

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies