

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Termorreactor RD 125

Para la disgregación de pruebas de cubetas



Referencia No: 2418940

### Tres rangos de temperatura

El reactor puede operarse a 100 °C, 120 °C o 150 °C en función de la muestra que vaya a prepararse.

### Tres tiempos de reacción diferentes

Hay disponibles tres tiempos de reacción distintos: 30, 60 y 120 minutos. Su ventaja: una vez transcurrido este tiempo, el instrumento se desconecta automáticamente

### Compartimento de cubetas más grande

Equipe el RD 125 con hasta 24 cubetas redondas de 16 mm.

### Posibilidad de cambio de tensión

El RD 125 puede operarse con distintas tensiones: elija por medio del conmutador de tensión de la parte trasera entre 110 V y 220 V.

### Industria

Energía | Gas y petróleo | Industria alimentaria | Industria farmacéutica | Industria naval | Industria química | Municipios | ONG | Otras industrias

### Termorreactor RD 125

Termorreactor flexible para el acondicionamiento de muestras para la determinación fotométrica de DQO, cromo total, fosfato total, nitrógeno total y TOC. Disgregación con posibilidad de tres rangos de temperatura y tres tiempos de reacción preprogramados.

### Datos técnicos

Auto – OFF	Sí
Alimentación eléctrica	230 V / 50-60 Hz or 115 V / 50-60 Hz
Alarma	máx. 88 dB (zumbador piezoeléctrico)
Sugerencia de temperatura	100 / 120 / 150 °C
Velocidad de calentamiento	20 °C - 150 °C en 12 minutos
Tiempo seleccionado	30 / 60 / 120 / 120 / min. e ilimitado
Condiciones ambientales	10-40 °C con una humedad relativa máx. de 85 %
Conformidad	CE
Medidas	219 x 171 x 248 mm

<b>Título</b>	<b>Referencia No</b>
Soporte para cubetas para 10 cubetas redondas Ø 16 mm	418957
Puntas de pipetas, 1-5 ml (blancas) 100 unidades	419066
Puntas de pipetas, 0,1-1 ml (azules) 1.000 unidades	419073
Pipeta automática, 1-5 ml	419076
Pipeta automática, 0,1-1 ml	419077

#### **Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemania

#### **The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

#### **Tintometer China**

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

#### **Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malasia

#### **Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

#### **Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Estados Unidos de América

#### **Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

#### **Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
España