

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



ET 740

Testeur Floc avec vitesse d'agitation réglable en continu pour laboratoire et applications mobiles



- Vitesse d'agitation réglable en continu
- Affichage numérique
- Réglage en hauteur des ailettes
- Minuterie

Code: 2419155

Les Testeurs Floc sont conçus pour diverses applications - par ex. pour vérifier l'efficacité des agents de floculation et de formation de précipités.

Pour les applications en laboratoire

Le design en ligne permet aux utilisateurs de comparer plusieurs échantillons de manière visuelle. Le carter dispose d'un revêtement à la résine époxyde et a été testé. Il présente une excellente résistance aux produits chimiques et à la corrosion. Le dessous antidérapant maintient les béchers en place pendant le fonctionnement.

Deux affichages numériques

La partie frontale dispose de deux affichages. Le premier display affiche le nombre de tours à la minute et l'autre, le temps restant.

Bloc d'alimentation universel

Le bloc d'alimentation à faible consommation d'énergie (6W) permet de connecter l'appareil sur toutes les fréquences et tensions du monde (100 - 240 V / 50 - 60 Hz). Les appareils sont fournis avec des adaptateurs pour les USA, l'UE et la Grande-Bretagne.

Commande de la vitesse d'agitation

Sur la plaque avant, l'utilisateur peut sélectionner la même vitesse d'agitation pour chaque position, de 10 à 300 tr/minute. La vitesse réelle est affichée sur le display pertinent. Par ailleurs, les agitateurs sont réglables en hauteur sans outil.

Fonction de minuterie

La minuterie peut être réglée pour un certain nombre de minutes (jusqu'à 999), pour le nombre d'heures (jusqu'à 99) ou pour le fonctionne-

ment en continu. Dès que la durée réglée est écoulée, l'appareil s'arrête automatiquement. Il peut donc fonctionner sans surveillance.

Arrière-plan éclairé

La paroi située derrière les verres est éclairée, ce qui permet d'effectuer une comparaison visuelle des échantillons.

Industrie

Autres industries | Industrie agroalimentaire et boissons | Industrie chimique | Industrie pharmaceutique | Pétrole et gaz

Titre	Code
Bécher gradué en verre 1000 ml	419165
Bécher gradué en PP 1000 ml	419166

ET 740

Les testeurs ET 740 et ET 750 Floc sont disponibles avec 4 ou 6 points d'agitation et sont équipés de multiples fonctions, idéales pour le travail en laboratoire.

Fiche technique

Alimentation	100 - 240 V / 50-60 Hz
Fonction minuterie	0 - 999 minutes ou 0-99 heures (en continu)
Postes d'agitation	4
Régulation de vitesse d'agitation	10 - 300 tours/minute
Conformité	CE
Dimensions	347 x 260 x 645 mm

Contenu de livraison

- Avec 4 points d'agitation
- Régulateur de vitesse 10-300 tr/min.
- Affichage numérique de la vitesse et du temps
- Éclairage activable
- Mode d'emploi
- Déclaration de garantie

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Allemagne

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Royaume-Uni

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Chine

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaisie

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brésil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
États-Unis

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Inde

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espagne