

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



SensoDirect 150 (Set 2) pH / Con / TDS / Temp.



- ph/Redox, conduttività, ossigeno disciolto, ecc.
- Tutto in uno
- Ampio display LCD
- Rivestimento protettivo

N. ordine: 724210

Diversi parametri in un unico dispositivo

SensoDirect 150 combina in un unico strumento le applicazioni di diversi strumenti di misura portatili. Questo è stato progettato come strumento polivalente per la determinazione di pH, redox, ossigeno, conduttività e TDS.

Guida utente intuitiva

Tutti i valori misurati possono essere letti comodamente sul grande display LCD.

Possibili diverse combinazioni di parametri

Sono disponibili le combinazioni pH+Con+TDS+Oxi, pH+Con+TDS, pH+Oxi e pH+Redox. A voi la scelta.

Industria

Altre industrie | Comuni | Manutenzione piscine | Navigazione | ONG | Piscina pubblica

Applicazione

Acqua di caldaia | Acqua di raffreddamento | Controllo acqua in vasca | Trattamento acqua di scarico | Trattamento acqua potabile

SensoDirect 150 (Set 2) pH / Con / TDS /Temp.

Misuratore portatile multiparametro per la determinazione di ossigeno disciolto (O₂), concentrazione di O₂, conduttività, TDS, pH e redox.

Campo di misura

Test Name	Campo di misura
Conduttività	0 - 200 µS/cm
Conduttività	0.2 - 2.000 mS/cm
Conduttività	2 - 20 mS/cm
Conduttività	20 - 200 mS/cm
pH	0 - 14
TDS	0 - 132 ppm
TDS	132 - 1320 ppm
TDS	1320 - 13200 ppm
TDS	13200 - 132000 ppm
Temperatura	0 - 60 °C

Dati tecnici

Display	Ampio display LCD con regolazione del contrasto
Auto – OFF	Sì
Alimentazione elettrica	Batteria 1,5 V DC (UM3,AA) Adattatore 9 V DC
Portabilità	Portatile
Classe di protezione	IP 51
Conformità	CE
Dimensioni	120 x 40 x 220 mm
Peso con imballaggio	(unit incl. batteries)

Fornitura

- Strumento
- Batterie
- Elettrodo pH
- Cella di misura della temperatura
- Cella di misura della conduttività
- Set tampone pH 4,01 / 7,00
- Istruzioni per l'uso
- Dichiarazione di garanzia in valigetta

Titolo	N. ordine
Batterie micro (AAA), set da 4	1950026
Soluzione di regolazione Redox, 470 mV, 100 ml	195070
Elettrodo pH, plastica/gel, tipo 226, senza sonda termica, connettore BNC	721226
Elettrodo pH con asta in vetro / gel, tipo 235, senza sonda termica, connettore BNC per SD 300 / SD 305 pH	721235BNC
Elettrodo Redox, plastica/gel, connettore BNC, cavo di ca. 1 m	721242
Soluzione tampone pH 4,01 (25 °C) rosso, 90 ml tracciabile a N.I.S.T	721247
Soluzione tampone pH 7,00 (25 °C) giallo, 90 ml tracciabile a N.I.S.T	721248
Soluzione tampone pH 10,01 (25 °C) blu, 90 ml tracciabile a N.I.S.T	721249
Set soluzione tampone pH pH 4, pH 7, pH 10 (25 °C)	721250
Soluzione tampone pH 4,01 (25 °C) rosso, 1 litro tracciabile a N.I.S.T	721252
Soluzione tampone pH 7,00 (25 °C) giallo, 1 litro tracciabile a N.I.S.T	721254
Soluzione tampone pH 10,01 (25 °C) blu, 1 litro tracciabile a N.I.S.T	721256
Elettrodo di ricambio pH, pH 0...14, tipo in plastica/gel, connettore BNC	721330
Soluzione di regolazione 1413 µS/cm, 500 ml, tracciabile fino a N.I.S.T	722250
Cella di misura della conduttività, cavo di ca. 1 m	724400
Sensore ossigeno, cavo di ca. 4 m	724410
Sonda termica Pt1000, cavo di ca. 1,5 m	724420
Membrana di ricambio per sensore ossigeno	724460
Elettrolita di ricambio per sensore ossigeno	724470
Alimentatore SensoDirect	724540
Valigetta con espanso per SensoDirect 150	725050
Soluzione di stoccaggio KCl 3 M per pH / ORP, 25 ml	726402
Soluzione di stoccaggio KCl 3 M per pH / ORP, 100 ml	726404
Soluzione di conduttività (1413 µS/cm) - 90 ml - tracciabile a N.I.S.T.	726654
Soluzione di conduttività (12,88 mS/cm) - 90 ml - tracciabile a N.I.S.T.	726684

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna