

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



TB 250 WL



Il TB 250 WL è stato progettato sia per l'impiego mobile che per la misurazione della torbidità in laboratorio. Una sorgente di luce bianca viene utilizzata per effettuare le misurazioni con metodi a luce diffusa a 90° secondo la norma EPA 180.1. La più moderna tecnologia di risparmio energetico consente circa 5000 misurazioni di torbidità con un set di batterie AA (4 pezzi) e una lunga durata della lampada da 7 a 10 anni. L'elevata precisione e la semplicità d'uso sono ulteriori caratteristiche del TB 250 WL. Il riconoscimento automatico del campo di misura consente di eseguire direttamente le misurazioni nell'intero campo di misura. Inoltre, il dispositivo è molto facile da regolare. Gli standard di torbidità forniti servono a questo scopo.

- Ideale per misurazioni giornaliere, controllo di processo o analisi in loco
- Comodità d'uso
- Semplice regolazione
- Selezione automatica del campo di misura

N. ordine: 194200

Industria

Altre industrie | Comuni | Fornitori di energia | Industria alimentare e delle bevande | Industria chimica | Industria farmaceutica | Industria olearia | Navigazione | ONG

Applicazione

Controllo acqua in vasca | Trattamento acqua di scarico | Trattamento acqua potabile

TB 250 WL

Grazie per l'interesse dimostrato per il turbidimetro TB250. Questo strumento è attualmente fuori produzione, poiché abbiamo sviluppato un turbidimetro portatile tecnologicamente avanzato, il TB350, che sarà disponibile nelle prossime settimane. Cliccate sul pulsante TB350 qui sotto per ricevere maggiori informazioni.

Il turbidimetro TB350 offre le misure più affidabili per i campioni a bassa e alta portata, senza sacrificare la precisione. È ideale per applicazioni sul terreno come il monitoraggio della distribuzione, i campioni ambientali o i clienti che analizzano un'ampia gamma di campioni. Continueremo a supportare gli accessori e gli standard affiliati ai turbidimetri TB250.

Campo di misura

Test Name	Campo di misura
Turbidity	0.01 - 1100 NTU

Dati tecnici

Principio di misura	Nefelometrico (luce diffusa a 90°)
Campo di misura	Da 0,01 a 1100 NTU
Display	Ampio display LCD
Funzionamento	Pellicola di policarbonato resistente agli acidi e ai solventi
Auto – OFF	Sì
Messa a punto	Facile regolazione con gli standard T-CAL
Alimentazione elettrica	4 batterie (AA)
Portabilità	Portatile
Condizioni ambientali	0 - 50 °C con un'umidità relativa del 0 - 90% (non condensante)
Conformità	CE
Dimensioni	95 x 45 x 210 mm
Peso con imballaggio	(Basic unit)

Titolo	N. ordine
Set di norme di torbidità T-CAL 0.02, 10, 1000 NTU per TB250 WL in scatola di plastica	194280
Set di norme di torbidità T-CAL 0.02, 10, 1000 NTU per TB250 WL, confezione di ricarica	194281
Cuvette di misura con coperchio nero, set da 3	194290
Olio di silicone	194295
Panno per la pulizia	197635
Kit di filtrazione a membrana per il trattamento dei campioni, 25 filtri a membrana 0,2 micrometri, 2 siringhe 20 ml	366170
T-CAL®-Standard, 4000 NTU, 125 ml	48012912
T-CAL®-Standard, 4000 NTU, 500 ml	48012950

Fornitura

- **Sorgente di luce bianca**
- **Campo di misura 0,01 - 1100 NTU secondo l'approvazione USEPA**
- **2 cuvette vuote**
- **3 standard di torbidità**
- **4 batterie**
- **Istruzioni per l'uso**
- **Dichiarazione di garanzia**

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna