

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Scuba3s HR

Yüksek beklentilere sahip özel yüzme havuzu ve jakuzi işletmecilerine yönelik ölçüm cihazı



- Modern, ergonomik tasarım
- Kullanıcı dostu kullanım özelliği
- Su geçirmez gövde\*
- Büyük ekran

Ürün No: 216210

### En önemli havuz parametreleri

Özel havuz sahibi olarak, örn. klor veya pH değeri gibi en önemli havuz parametrelerinin en doğru ölçüm sonuçlarına önem veren kişiler, Scuba II ile ideal bir test cihazına sahip olur. Cihaz sezgisel olarak çalışır ve serbest klor, toplam klor, brom, pH değeri, alkalite ve siyanür asidi gibi en önemli havuz parametrelerini ölçer.

### Su geçirmez

Peki cihaz suya düşerse ne olur? Sorun değil - II sadece su geçirmez değil, aynı zamanda yüzme özelliğine de sahip.

### Entegre ölçüm haznesi

Cihazda bulunan ölçüm haznesini daldırarak bir numune alın.

### Hızlı sonuçlar

Bir ayıraç ekleyin ve "Test" tuşuna basın. Sonucu birkaç saniye içinde alacaksınız. Diğer bir deyişle: Profesyoneller gibi ölçüm yapın.

### Sanayi

Havuz Hizmetleri | Yerel Havuz

### Uygulama

Havuz Suyu Kontrol

### Scuba3s HR

Yüzer, su geçirmez ve havuz için kesinlikle faydalı, küçük bir yardımcı: Scuba III özel havuz sahipleri için yüzme mevsiminde ideal bir yardımcıdır. En önemli parametreleri ölçün ve sonuçlar hemen elinizde olsun.

[Kendiniz görün - buradan Scuba II videosuna ulaşabilirsiniz](#)

### Ölçüm Aralığı

Test Name	Ölçüm Aralığı	Kimyasal Metod
Alkalinity-m HR T	50 - 500 mg/L CaCO <sub>3</sub>	Asit / Gösterge
Bromine T	0.2 - 22.5 mg/L Br <sub>2</sub>	DPD
Chlorine HR T	0.2 - 10.0 mg/L Cl <sub>2</sub> <sup>a)</sup>	DPD
Copper T	0.1 - 5 mg/L Cu <sup>a)</sup>	Biquinoline
CyA T	20 - 120 mg/L CyA	Melamin
Fosfat LR T	0.06 - 3.0 mg/L PO <sub>4</sub>	Fosfomolibden Mavisi
Hardness Calcium (B) T	50 - 500 mg/L CaCO <sub>3</sub>	Müreksit
pH-value T	6.5 - 8.4 pH	Fenol Kırmızısı
Üre T	0.2 - 5.0 mg/L Urea	Indofenol/Ureaz

## Teknik Veri

<b>Optikler</b>	White LED, multichannel optical sensor with diffusor.
<b>Ekran</b>	LCD
<b>Arayüzler</b>	NFC (Near Field Communication)
<b>Kullanım</b>	Folyo klavye
<b>Auto – OFF</b>	Evet
<b>Dahali Depolama</b>	100 data sets
<b>Güç Kaynağı</b>	2 pil (AA)
<b>Pil Ömrü</b>	yaklaşık 90 ölçüm
<b>Taşınabilirlik</b>	Taşınabilir
<b>Kirlilik Derecesi</b>	2
<b>Deniz seviyesinden maksimum yükseklik</b>	3500 m
<b>Çevre Koşulları</b>	% 30-90 bağıl nemde 5-40 °C (yoğuşmasız)
<b>Koruma Sınıfı</b>	IPX7 - DIN EN 60529'a göre geçici olarak suya daldırma etkilerine karşı korumalı
<b>Uygunluk</b>	CE UKCA
<b>Boyutlar</b>	70 x 45 x 145 mm
<b>Ambalajlı Ağırlık</b>	165 g

## Teslimat Kapsam Metni

- Plastik kutuda Scuba II
- 20 DPD No.1 ayıraç tabletleri
- 20 Fenol kırmızısı fotometre ayıraç tabletleri
- 10 DPD No.3 Evo ayıraç tabletleri
- 10 CyA testi ayıraç tabletleri
- 10 Alka-M fotometre ayıraç tabletleri
- Kullanım kılavuzu
- 2 pil (AAA)
- Karıştırma çubuğu

Başlık	Ürün No
Yumuşak plastikten koruyucu kapak Scuba	19802218
Plastik karıştırma çubuğu, mavi, 10 cm	364107
ValidCheck Klor 1,5 mg/l	48105510

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Almanya

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Birleşik Krallık

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Çin

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malezya

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brezilya

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Amerika Birleşik Devletleri

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Hindistan

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
İspanya