

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



DI20 Incubator

Voldoet aan de WHO-richtlijnen



Onze nieuwe DI20 incubator is ontworpen voor gebruikers die moeten voldoen aan de wereldwijde teststandaarden voor drinkwater in zware omstandigheden.

Hij is draagbaar, lichtgewicht en van hoge kwaliteit voor microbiologische onderzoeken met testschalen. De DI20 incubator is de enige van zijn soort met een standaard verwarmings- en koelfunctie. Dit zorgt ervoor dat de monsters op de juiste temperatuur worden geïncubeerd, ongeacht de omgevingsomstandigheden.

Het innovatieve ontwerp omvat een kleine petrischaalhouder met herbruikbare, corrosiebestendige aluminium petrischalen.

De schalen laten elke incubator toe om tot 20 tests uit te voeren. De ergonomie en de intuïtieve pictogramtoetsen zorgen ervoor dat hij met weinig voorkennis of zonder instructies kan worden gebruikt. Leds laten de gebruiker in één oogopslag zien hoe ver de incubatiecyclus is en of de temperatuur stabiel is.

- voldoet aan de WHO-richtlijnen "Guidelines for drinking water quality 4th edition."
- Compact ontwerp & laag gewicht
- Verwarming & koeling standaard
- Intuïtieve grafische toetsen

Bestelnr.: 56B000714

Industrie

Ngo

Technische gegevens

Interfaces	USB
Stroomvoorziening	12 V
Temperatuurbereik	20 °C - 47 °C
Temperatuurtolerantie	± 0.5 °C
Compliance	CE
Afmetingen	116 x 165 x 116 mm

Leveromvang

- DI20
- Stroomkabel
- 50 petrischalen
- Adapter

Omschrijving	Bestelnr.
Stroomkabelset	136300
USB-kabel 2.0 A - Micro B stekker	190630
Petrischaalhouder	197139
Voeding, 12 V / 48 W	19803550
Batterij-oplaadkabel	19803555
Petrischaaltjes, 10 stuks	400855

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Duitsland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Verenigd Koninkrijk

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Maleisië

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brazilië

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Verenigde Staten

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanje