

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



D004 TTC/MAC Dipslides (Macconkey)

Met dubbele agar voor de bepaling van het totaal aantal / Enterobacteriaceae



- Een grote verscheidenheid aan dipslides die het beste passen bij een bepaalde situatie.
- Groot oppervlak van 11,5 cm² voor hoge gevoeligheid
- Effectief contactoppervlak van 10 cm² voor eenvoudige berekening bij oppervlakte-tests
- Media geproduceerd om te voldoen aan ISO 11133

Bestelnr.: 56B010410

Risico's op betrouwbare wijze classificeren en beoordelen

Dipslides geven de aanwezigheid van micro-organismen aan, niet alleen in water maar ook op oppervlakken, wat een semi-kwantitatieve meetmethode biedt. In de meeste toepassingen kunnen microbiologische risico's op betrouwbare wijze worden geclassificeerd en beoordeeld, zodat onmiddellijk tegenmaatregelen kunnen worden genomen, met name in het kader van monitoring- en controleprogramma's die voldoen aan normen en richtlijnen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld in het kader van de koeltorenhygiëne volgens VDI 2047 worden gebruikt om te voldoen aan de 42e BImSchV, om biologische vervuiling in een vroeg stadium op te sporen en om mogelijke stillegging van de installatie te voorkomen.

Veelzijdig in alle belangrijke toepassingen

Onze dipslides bieden waardevolle hulp bij het monitoren van microbiële groei waar het potentieel meer dan 100 (10²) organismen in een milliliter vloeistof kan bevatten. Deze omvatten met name industrieel water, industriële vloeistoffen, voedselproductie, tandartspraktijken, brouwerijen, milieuhygiëne, leerindustrie, brandstoffen, zuivelindustrie, pool & spa's en cosmetica.

De flexibele prestaties

De draagvlakken peddels en een verhoogd agarprofiel stellen de gebruiker in staat om zowel oppervlakken als vloeistoffen te testen. Een speciale app is voorzien om de evaluatie en documentatie te ondersteunen.

Duurzaamheid en correct gebruik

De dipslides hebben een houdbaarheid van 9 maanden na productie. Als een drager microbiologische groei vertoont, ook al is hij niet gebruikt, moet hij worden vernietigd. Overmatig water in de bodem van de glijbaan geeft aan dat de bewaartemperatuur te hoog is. De <a

<https://www.lovibond.com/nl/PW/Water-Testing/Producten/Microbiologie/DI-10-Dipslide-Incubator> rgb="" style="" color:">Lovibond® Incubator voor dipslides bis beschikbaar voor een correcte incubatie bij constante temperatuur.

Dipslide Comparator App

Industrie

Chemische industrie | Energieleveranciers | Farmaceutische industrie | Olie-industrie | Overige industrieën | Scheepvaart | Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

D004 TTC/MAC Dipslides (Macconkey)

Met de dubbele agar van deze dipslide kunt u tegelijkertijd het totale aantal bacteriën en vooral de Enterobacteriaceae detecteren. De agar oppervlakken bevatten TTC additief en MacConkey No. 3 agar. De metingen zijn conform de APHA-standaard.

| Omschrijving | Bestelnr. |
|---------------------------|-----------|
| Dipslide Comparator - App | |
| DI10 Incubator | 56B000701 |

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Duitsland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Verenigd Koninkrijk

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Maleisië

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brazilië

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Verenigde Staten

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanje