

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



TC 135 S



- Temperatuurbereik 2 °C tot 40 °C, instelbaar in stappen van 0,1 °C
- Laag energieverbruik
- Verlichte leddisplay met weergave van de actuele/streefwaarde
- Geoptimaliseerd voor bepalingen van BZV bij 20 °C

Bestelnr.: 2438200

Veelzijdig gebruik

Onze thermostaatkasten zijn het middel bij uitstek voor zowel de temperatuurgegilde opslag van monsters als voor de BZV-bepaling in de afvalwateranalyse. De ingebouwde temperatuurregeling voldoet daarbij aan de EMC-richtlijn IEC 61326 ("Elektrische uitrusting voor meting, besturing en laboratoriumgebruik").

Continue temperatuurregeling

De thermostaatkasten maken een continue temperatuurregeling mogelijk. De temperatuur kan van 2 - 40 °C in stappen van 0,1 °C worden ingesteld.

Interne stroomaansluitingen

Het gebruik van externe instrumenten is geen probleem dankzij de verschillende stopcontacten die in het interieur zijn geïnstalleerd

Energie-efficiëntie

De zeer efficiënte componenten en de versterkte isolatie zorgen voor lage verbruikswaarden.

Variabel

U kunt kiezen uit 4 modellen met stalen deur (135, 288 en 488 l nuttige inhoud) en 2 modellen met glazen deur (140 en 288 l nuttige inhoud)

Industrie

Chemische industrie | Energieleveranciers | Farmaceutische industrie | Gemeenten | Olie-industrie | Overige industrieën | Scheepvaart | Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

TC 135 S

Perfect voor een aantal verschillende toepassingen in de industrie en onderzoek. De temperatuur van de thermostaatkasten kan in de kleinste stappen individueel worden geregeld - en een leddisplay houdt de status-quo te allen tijde onder controle. Er zijn 5 modellen beschikbaar met verschillende nuttige inhoud en glazen of stalen deur.

Technische gegevens

Display	Leddisplay met verlichting
Bediening	waterdichte folie aan de voorkant, 2 toetsen met tactiele terugkoppeling
Stroomvoorziening	220 - 240 V / 50 Hz
Netto-inhoud	135 L
Energieverbruik	ca. 1,41 kWh/24h
Klimaatklasse	SN, + 10 °C tot + 32 °C
Koelvloeistof	R600a
Contactdozen	4
Temperatuurbereik	+ 2 °C tot + 40 °C, in stappen van 0,1 °C
Temperatuurtolerantie	Voor BOD (T = 20 °C ± 1 °C overeenkomstig EN 1899)
Beschikbare ruimte	3 inschuifroosters
Draagkracht werkblad	45 kg
Geschikt voor onderbouw	Ja

verdere uitrusting	Standaarddeur
Bedrijfsomstandigheden	optimale omgevingstemperatuur 25 °C Werktemperatuur 20 °C
Compliance	CE
Afmetingen	600 x 850 x 600 mm
Binnenafmetingen	513 x 702 x 441 mm

Omschrijving	Bestelnr.
Temperatuurregelaar voor TC 135 S, TC 140 G	2428201-2
Houten verpakking voor TC 135 S, TC 140 G (IPPC standaard - ISPM15)	425768
Inschuifrooster voor TC 135 S, TC 140 G	425791
Reserveplaat voor thermisch inschuifstuk	427542

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Duitsland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Verenigd Koninkrijk

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Maleisië

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brazilië

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Verenigde Staten

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanje