

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Scuba3s HR

Dispositivo de medição para o exigente operador de pool privada e hidromassagem



- Design moderno e ergonómico
- Manuseio amigável
- Caixa impermeável*
- Visor grande

Artigo No: 216210

Parâmetros de pool mais importantes

Aqueles que, como proprietários de piscinas privadas, também dão importância aos resultados de medição mais precisos dos parâmetros importantes de pool, como por exemplo cloro ou pH, obtêm um dispositivo de teste ideal com o Scuba II. O instrumento funciona intuitivamente e mede os parâmetros de pool mais importantes: cloro livre, cloro total, bromo, valor ph, alcalinidade-M e ácido cianúrico.

À prova de água

E se o dispositivo cair na água? Não há problema - o Scuba II não é apenas à prova de água, mas também flutuável.

Câmara de medição integrada

Colher uma amostra por imersão da câmara de medição no interior do instrumento.

Resultados rápidos

Adicione um reagente e pressione o botão "Test" (Teste). Receberá o resultado em poucos segundos. Ou por outras palavras: Feiras como as dos profissionais.

Indústria

Piscinas Domésticas | Serviços para Piscinas

Aplicação

Controle de Água de Piscina

Scuba3s HR

Flutuável, à prova de água e um pequeno ajudante útil para a pool: O Scuba II é o companheiro ideal para os proprietários de piscinas privadas durante a época balnear. Meça os parâmetros mais importantes e segure os resultados nas suas mãos imediatamente.

[Convença-se - clique aqui para ver o vídeo do Scuba II](#)

Faixa de Medição

Test Name	Faixa de Medição	Método Químico
Alcalinidade-m HR T	50 - 500 mg/L CaCO ₃	Ácido / Indicador
Bromo T	0.2 - 22.5 mg/L Br ₂	DPD
Chlorine HR T	0.2 - 10.0 mg/L Cl ₂ ^{a)}	DPD
Cobre T	0.1 - 5 mg/L Cu ^{a)}	Biquinoline
CyA T	20 - 120 mg/L CyA	Melamine
Dureza Cálcio (B) T	50 - 500 mg/L CaCO ₃	Murexide
Fosfato LR T	0.06 - 3.0 mg/L PO ₄	Phosphomolybdenum Blue
Ureia T	0.2 - 5.0 mg/L Urea	Indophenol / Urease
Valor pH T	6.5 - 8.4 pH	Phenol Red

Dados Técnicos

Óptica	White LED, multichannel optical sensor with diffusor.
Display	LCD
Interfaces	NFC (Near Field Communication)
Operação	Teclado de folha metálica
Auto – OFF	Sim
Armazenamento Interno	100 data sets
Fonte de Alimentação	2 pilhas (AA)
Tempo de Vida da Bateria	aprox. 90 medições
Portabilidade	Portátil
Grau de poluição	2
Altitude máxima acima do nível do mar	3500 m
Condições Ambientais	5-40 °C à humidade relativa 30-90 % (sem condensação)

Grau de Proteção	IPX7-Protegido contra os efeitos da imersão temporária em água de acordo com a norma DIN EN 60529
Conformidade	CE UKCA
Dimensões	70 x 45 x 145 mm
Peso com embalagem	165 g

Texto do Escopo de Entrega

- Scuba II em caixa plástica
- 20 DPD No.1 Comprimidos reagentes
- 20 comprimidos de reagente de fotômetro vermelho fenol
- 10 DPD No.3 Evo Comprimidos reagentes
- 10 comprimidos de reagente teste CyA
- 10 comprimidos de reagente do alca-M-fotômetro
- Instruções de utilização
- 2 pilhas (AAA)
- Vareta

Título	Artigo No
Tampa de cobertura em plástico macio Scuba	19802218
Vareta de plástico, azul, 10 cm	364107

Tintometer GmbH
Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited
Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China
9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil
Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.
6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.
Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain
Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha