

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



SD10 pH



- Tampa transparente para fácil manutenção e armazenamento
- Design ideal da tampa para um suporte estável
- Cores e símbolos no ecrã para uma utilização fácil
- Novos modelos multiparâmetros para requisitos de medição individuais

Artigo No: 720010

Indústria

Indústria Naval | Municipalidades | ONG | Outras Indústrias | Piscinas-Domésticas | Piscinas Públicas

Aplicação

Água de Caldeira | Água de Refrigeração | Controle de Água de Piscina | Tratamento de Água Potável | Tratamento de Esgotos

SD10 pH

Com a sua caixa à prova de água, o Pocket Tester é ideal para controlos regulares em instalações industriais ou piscinas.

Além disso, a tampa transparente não só proporciona um suporte seguro para o Pocket Tester na utilização diária, como também facilita a manutenção dos eléctrodos. Um sistema de iluminação LED de três cores - azul, verde e vermelho - e novos ícones no ecrã tornam o aparelho de teste fácil de utilizar e intuitivo. A utilização de LEDs economizadores de energia e de 4 pilhas AAA aumenta consideravelmente a vida útil da nova gama Pocket Tester para até 2000 horas.

Com o cordão incluído, cada aparelho de teste da série SD pode ser usado confortavelmente à volta do pescoço ou preso a um bolso, cintura ou cinto com o clipe na cabeça do aparelho de teste, permitindo que seja levado para qualquer lado sem cansar as mãos.

Faixa de Medição

Test Name	Faixa de Medição
pH	0 - 14
pH	-1000 - 1000
Temperatura	0 - 50 °C

Dados Técnicos

Precisão	± 0,05 pH
Display	3 coloured backlit LCD(blue: measurement, green: calibration, red: alarm)
Auto – OFF	Sim
Calibração	Ajuste do ponto em 1, 2 ou 3 com deteção automática (NIST / IUPAC)
Fonte de Alimentação	4 micro pilhas (AAA)
Tempo de Vida da Bateria	> 2000 h
Portabilidade	Portátil
Temperatura de Compensação	Automático
Resolução	pH: 0.01 ;pH (mV): 1
Resolution Temperature	0.1 °C
Calibration Points	1-3
Buffer Auto Recognition	USA: 1.68 / 4.00 / 7.00 / 10.01 / 12.45 pH NIST: 1.68 / 4.01 / 6.86 / 9.81 / 12.45 pH
Calibration Indicator	Sim
Stability Indicator	Sim
Auto-Hold Function	Sim
Alarm Limits	Sim
Conformidade	CE
Dimensões	40 x 40 x 180 mm
Peso com embalagem	268 g

Texto do Escopo de Entrega

- Medidor numa caixa de plástico robusta com cabide
- 4 pilhas
- Cordão
- Comprimidos tampão de pH 4, 7, 10 (1 tira de 10 comprimidos cada)
- Solução de armazenamento de KCl 3 M para pH/ORP
- Manual de instruções
- Declaração de garantia
- Certificado de conformidade

Título	Artigo No
solução tampão pH 7,00 (25 °C) amarela, 90 ml rastreável a N.I.S.T.	721248
solução tampão pH 10,01 (25 °C) azul, 90 ml rastreável a N.I.S.T.	721249
solução tampão pH pH pH 4, valor pH 7, valor pH 10 (25 °C)	721250
solução tampão pH 4,01 (25 °C) vermelha, 1 litro rastreável a N.I.S.T	721252
solução tampão pH 7,00 (25 °C) amarela, 1 litro rastreável a N.I.S.T.	721254
solução tampão pH 10,01 (25 °C) azul, 1 ltr. rastreável a N.I.S.T	721256
Solução de armazenamento de KCl 3 M para pH / ORP, 25 ml	726402
Solução de armazenamento de KCl 3 M para pH / ORP, 100 ml	726404

Título	Artigo No
Micro baterias (AAA), jogo de 4	1950026
Copo de medição, 100 ml	384801
água desmineralizada	461275
Comprimidos tampão de pH 10	515600BT
Comprimidos tampão de pH 10	515601BT
Comprimidos tampão de pH 7	515610BT
Comprimidos tampão de pH 7	515611BT
Comprimidos tampão de pH 4	515620BT
Comprimidos tampão de pH 4	515621BT
Eléctrodo de substituição para SD10 pH	720015
solução tampão pH 4,01 (25 °C) vermelha, 90 ml rastreável a N.I.S.T	721247

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha