

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



TB 211 IR

USB интерфейс



Компактные инфракрасные приборы для измерения мутности Lovibond® TB 211 IR предназначены для точного и быстрого анализа на месте. В соответствии с EN ISO 7027 измеряется рассеянный свет под углом 90°. Широкий диапазон измерений от 0,01 до 1100 ЕМФ = ЕНМ = FNU с порогом чувствительности 0,01 ЕНМ позволяет использовать прибор

в различных областях, от питьевой воды до сточных вод. Поскольку измерения выполняются с применением инфракрасного света, измерению поддаются как бесцветные, так окрашенные пробы воды.

Прямая передача результатов измерений на ПК легко настраивается на приборе TB 211 IR через порт USB. Необходимый кабель USB входит в комплект поставки.

- Порт USB
- Диапазон измерений от 0,01 до 1100 ЕНМ
- Измерение в соответствии с EN ISO 7027
- Выполнение измерений с помощью инфракрасного излучения под углом 90°

Номер заказа: 266030

Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Обслуживание плавательных бассейнов | Общественный бассейн | Судостроение | Химическая промышленность

Применение

Контроль воды в бассейне | Обработка сточных вод | Подготовка питьевой воды

TB 211 IR

Компактный измерительный прибор для простого и надежного определения мутности. Интерфейс USB для передачи данных и кольцевое запоминающее устройство с 125 ячейками памяти упрощают управление результатами измерений.

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Turbidity	0.01 - 1100 NTU

Технические данные

Оптика	Светодиоды с температурной компенсацией (860 нм) и усилители фотозлементов в защищенной измерительной нише.
Принцип измерения	Нефелометрический (рассеянный свет 90°)
Диапазон измерений	0,01-1100 ЕНМ (автоматический выбор предела измерений)
Точность	± 2,5% от результата измерений, или ± 0,01 ЕНМ, в зависимости от того, что больше, в диапазоне от 0,01 до 500 ЕНМ; ± 5% от результата измерений в диапазоне от 500 до 1000 ЕНМ
Дисплей	ЖК-дисплей с фоновой подсветкой
Интерфейсы	Micro-USB
Обслуживание	Поликарбонатная пленка, условно стойкая к кислотам и растворителям
Auto – OFF	Да
Юстировка	Пользовательские настройки с программной поддержкой и использование стандартов T-CAL
Встроенная память	внутренний кольцевой буфер на 125 наборов данных
Электроснабжение	Блок 9 В
Часы	Часы реального времени и даты
Переносимость	Портативный
Окружающие условия	5 - 40°C при отн. влажности воздуха 30 - 90% (без конденсации)
Соответствие	СЕ
Размеры	110 x 55 x 190 mm
Вес с упаковкой	(Basic unit)

Объем поставки

- Пластиковый кофр
- 4 эталона мутности (< 0,1, 20, 200 и 800 ЕНМ)
- Батарея моноблочной конструкции 9 В
- 2 кюветы (Ø 24 мм) с крышками
- Кабель USB 1,5 м
- Гарантийная декларация
- Сертификат соответствия
- Руководство по эксплуатации

Заголовок	Номер заказа
Набор эталонов мутности T-CAL (<0,1, 20, 200, 800 ЕНМ)	194150
Блок батареи 9 В	1950012
Чистящая салфетка	197635
Измерительные кюветы с черной крышкой, высота 55 мм, Ø 24 мм, комплект из 12 штук	197655
Крышка для измерительной ниши	19801119
Кабель USB 3 м	19802509
Эталон T-CAL®, 4000 ЕНМ, 125 мл	48012912
Эталон T-CAL®, 4000 ЕНМ, 500 мл	48012950
Factory calibration certificate ISO 9001 for TB210 IR/TB 211 IR/TB300 IR	999765

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Германия

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Китай

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Малайзия

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Бразилия

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
США

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Индия

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies