



Диоксид хлора PP

M122

0.04 - 3.8 mg/L ClO₂ClO₂

DPD

Специфическая информация об инструменте

Тест может быть выполнен на следующих устройствах. Кроме того, указывается требуемая кювета и диапазон поглощения фотометра.

| Приборы | Кювета | λ | Диапазон измерений |
|---|---------|--------|----------------------------------|
| MD50, MD 100, MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect | ø 24 mm | 530 nm | 0.04 - 3.8 mg/L ClO ₂ |
| XD 7000, XD 7500 | ø 24 mm | 510 nm | 0.04 - 3.8 mg/L ClO ₂ |


Материал

Необходимый материал (частично необязательный):

| Реактивы | Упаковочная единица | Номер заказа |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|
| хлорины свободный DPD F10 | Порошок / 100 Шт. | 530100 |
| хлорины свободный DPD F10 | Порошок / 1000 Шт. | 530103 |
| Глицин ^① | Таблетка / 100 | 512170BT |
| Глицин ^① | Таблетка / 250 | 512171BT |
| VARIO глициновый реагент 10%, 29 мл | 29 mL | 532210 |

Область применения

- Обработка сточных вод
- Контроль дезинфицирующих средств
- Котельная вода
- Охлаждающая вода
- Обработка сырой воды
- Контроль воды в бассейне
- Подготовка питьевой воды



Отбор проб

1. Во время подготовки пробы необходимо избегать выделения, например, из-за пипетирования и встряхивания.
2. Анализ должен проводиться сразу же после отбора проб.

Подготовка

1. Чистка кювет:
Поскольку многие бытовые чистящие средства (например, средства для мытья посуды) содержат восстановительные вещества, при определении Диоксида хлора возможно получение пониженных результатов. Чтобы исключить эту погрешность измерения, стеклянные приборы не должны потреблять хлор. Для этого стеклотары хранятся в течение часа под раствором гипохлорита натрия (0,1 г/л), а затем тщательно промываются полностью деминерализованной водой (полностью обессоленной водой).
2. Сильно щелочные или кислые воды должны быть приведены в диапазон pH от 6 до 7 (с 0,5 моль/л серной кислоты или 1 моль/л раствора гидроксида натрия) перед анализом.




Выполнение определения Диоксид хлора в отсутствие хлора, с использованием порошкообразного реагентах

Выберите метод в устройстве.

Также выберите определение: без хлора.

Для этого метода необязательно проводить измерение НУЛЯ каждый раз на следующих устройствах: XD 7000, XD 7500



24-Наполните кювету -мм
10 пробой мл.



Закройте кювету(ы).

Поместите кювету для
проб в измерительную
шахту. Обращайте
внимание на позициониро-
вание.


Zero

Нажмите клавишу **НОЛЬ**. Извлеките кювету из
измерительной шахты.


Для приборов, для которых не требуется измерение нулевого значения ,
начните отсюда.




Добавьте упаковку порошка Chlorine FREE-DPD / F10.




Закройте кювету(ы).



Перемешайте содержимое покачиванием (20 sec.).



Поместите кювету для проб в измерительную шахту. Обращайте внимание на позиционирование.



Нажмите клавишу ТЕСТ (XD: СТАРТ).

На дисплее отображается результат в мг/л Диоксид хлора.




Выполнение определения Диоксид хлора в присутствии хлора, с использованием порошкообразного реагента

Выберите метод в устройстве.

Также выберите определение: в присутствии хлора.

Для этого метода необязательно проводить измерение НУЛЯ каждый раз на следующих устройствах: XD 7000, XD 7500



24-Наполните кювету -мм
10 пробой мл.


Закройте кювету(ы).

Поместите кювету для
проб в измерительную
шахту. Обращайте
внимание на позициониро-
вание.


Zero

Нажмите клавишу **НОЛЬ**. Извлеките кювету из
измерительной шахты.


Для приборов, для которых не требуется измерение нулевого значения ,
начните отсюда.




Добавить таблетку
GLYCINE.




или Добавьте 4 капли
GLYCINE Reagent.




Раздавите таблетку
(таблетки) легким враше-
нием.




Закройте кювету(ы).




Растворите таблетку
(таблетки) покачиванием.




Добавьте упаковку
порошка Chlorine-Free-
DPD/ F10.




Закройте кювету(ы).



Перемешайте содер-
жимое покачиванием
(20 sec.).



Выдержите **30** время
реакции в секундах.




Test

Поместите кювету для проб в измерительную шахту. Обращайте внимание на позиционирование.

На дисплее отображается результат в мг/л Диоксид хлора.

Нажмите клавишу TEST (XD: СТАРТ).



Химический метод

DPD

Приложение

Функция калибровки для фотометров сторонних производителей

$$\text{Conc.} = a + b \cdot \text{Abs} + c \cdot \text{Abs}^2 + d \cdot \text{Abs}^3 + e \cdot \text{Abs}^4 + f \cdot \text{Abs}^5$$

| | ø 24 mm | □ 10 mm |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| a | -5.31232 • 10 ⁻² | -5.31232 • 10 ⁻² |
| b | 3.27999 • 10 ⁺⁰ | 7.05198 • 10 ⁺⁰ |
| c | 2.13647 • 10 ⁻¹ | 9.87583 • 10 ⁻¹ |
| d | | |
| e | | |
| f | | |

Нарушения

Постоянные нарушения

1. Все оксидационные средства, присутствующие в пробах, дают повышенные результаты.

Исключаемые нарушения

1. Концентрации диоксида хлора выше 3,8 мг/л могут привести к результатам в диапазоне измерения до 0 мг/л. В этом случае проба воды должна быть разбавлена водой без содержания диоксида хлора. Добавьте реагент в 10 мл разбавленной пробы и повторите измерение (испытание на достоверность).

Выведено из

DIN 38408, раздел 5

[†] требуется дополнительно для определения содержания брома, диоксида хлора и озона в присутствии хлора