

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Termoreactor RD125, tubos de 16 mm, 24 pocillos

Para la disgregación de pruebas de cubetas



Referencia No: 2418940

Tres rangos de temperatura

El reactor puede operarse a 100 °C, 120 °C o 150 °C en función de la muestra que vaya a prepararse.

Tres tiempos de reacción diferentes

Hay disponibles tres tiempos de reacción distintos: 30, 60 y 120 minutos. Su ventaja: una vez transcurrido este tiempo, el instrumento se desconecta automáticamente

Compartimento de cubetas más grande

Equipe el RD 125 con hasta 24 cubetas redondas de 16 mm.

Posibilidad de cambio de tensión

El RD 125 puede operarse con distintas tensiones: elija por medio del conmutador de tensión de la parte trasera entre 110 V y 220 V.

Industria

Energía | Gas y petróleo | Industria alimentaria |
Industria farmacéutica | Industria naval | Industria química |
Municipios | ONG | Otras industrias

Termoreactor RD125, tubos de 16 mm, 24 pocillos

Termoreactor flexible para el acondicionamiento de muestras para la determinación fotométrica de DQO, cromo total, fosfato total, nitrógeno total y TOC. Disgregación con posibilidad de tres rangos de temperatura y tres tiempos de reacción preprogramados.

Datos técnicos

Alarma	máx. 88 dB (zumbador piezoeléctrico)
Sugerencia de temperatura	100 / 120 / 150 °C
Tiempo seleccionado	30 / 60 / 120 / 120 / min. e ilimitado
Conformidad	CE
Medidas	219 x 171 x 248 mm

Título	Referencia No
Soporte para cubetas para 10 cubetas redondas Ø 16 mm	418957
Puntas de pipetas, 1-5 ml (blancas) 100 unidades	419066
Puntas de pipetas, 0,1-1 ml (azules) 1.000 unidades	419073
Pipeta automática, 1-5 ml	419076
Pipeta automática, 0,1-1 ml	419077

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malasia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Estados Unidos de América

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
España