

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



SD315 Oxi, Compteur d'oxygène dissous, ensemble 2

Appareils de mesure manuels étanches à l'eau pour la mesure du de l'oxygène dissous (O₂)/concentration d'O₂/saturation d'O₂/température



- Robuste et étanche à l'eau (IP 67)
- Interface PC (USB / série ou analogique)
- Fonction enregistreur de données et alarme
- Bonnes pratiques de laboratoire (BPL, anglais GLP)

Code: 724690

Pas de polarisation

Le détecteur d'oxygène Clark connu permet d'effectuer immédiatement les mesures, sans temps de polarisation.

Polyvalent

Le SD 315 Oxi a été développé pour l'industrie, les laboratoires et les établissements communaux comme les stations d'épuration et les systèmes de distribution.

Gestion des données

Un enregistreur de données et le logiciel pertinent assurent le traitement simplifié des données recueillies. Pour que tout fonctionne correctement même à visibilité réduite, l'appareil est fourni avec un écran rétroéclairé.

Boîtier de protection

L'enveloppe protectrice assure non seulement une bonne prise mais protège aussi l'appareil en cas de chute. L'attache fixée sur l'arrière du boîtier permet de suspendre l'appareil ou de le fixer au niveau de la ceinture.

Alarme

L'alarme intégrée vous avertit si la valeur mesurée s'écarte des valeurs auparavant définies.

Auto-Hold

La fonction Auto-Hold permet de lire facilement les valeurs mesurées.

Industrie

Autres industries | Industrie agroalimentaire et boissons | Industrie chimique | Industrie maritime | Industrie pharmaceutique | Municipalités | NGO | Pétrole et gaz | Secteur énergétique

SD315 Oxi, Compteur d'oxygène dissous, ensemble 2

Appareil de mesure portable pour la détermination de l'oxygène dissous. Il est fiable, robuste et, grâce au détecteur d'oxygène Clark, idéal pour prendre des mesures immédiates sans polarisation contraignante.

Gamme de mesure

Test Name	Gamme de mesure
Oxygen	0 - 70 mg/L O ₂
Oxygen	0 - 600 %
Temperature	0 - 50 °C

Fiche technique

Display	Écran LCD rétroéclairé
Data Logger	Enregistreur manuel : 1000 ensembles de données (valeur unique par frappe). Auto. Logger : 10000 ensembles de données (cyclique, intervalle de temps : 1 - 3600 s)
Portabilité	Portable
Conformité	CE
Langues interface d'utilisateur	Allemand, Anglais, Français, Espagnol, Italien, Portugais, Néerlandais, Chinois
Dimensions	98 x 37 x 164 mm

Titre	Code
KOH 100, Electrolyte de recharge, 100ml pour SD310 Oxi	19801130
Sonde à oxygène pour SD310 / SD315 Oxi avec 2m de câble, cathode en platine/anode en plomb	19805050
Sonde à oxygène pour SD310 / SD315 Oxi avec 10m de câble, cathode platine/anode plomb	19805051
Sonde à oxygène pour SD310 / SD315 Oxi avec câble de 30m, cathode en platine/anode plomb	19805052
Capot de protection pour électrode d'oxygène SD 310 / SD 315 Oxi pour mesure de la profondeur (PVC)	19805055
Capuchon de protection pour le capteur d'oxygène SD310 / SD315 Oxi pour la mesure de la profondeur (laiton)	19805056
Flacon de rangement/d'étalonnage	19805057
Câble USB, pour connexion à un ordinateur pour SD300/SD305	724620
Logiciel GSOF 3050 Windows avec enregistreur pour les séries SD300 / SD305	724625
Kit d'entretien pour le capteur d'oxygène SD300 / SD315 Oxi	724670
Mallette avec insert mousse pour série SD 305	725070

Contenu de livraison

- Instrument en armure de protection comprenant un porte-électrode
- Piles
- Électrode d'oxygène avec câble de 10 m
- Solution d'électrolyte (KOH) 100 ml
- Bouteille de calibrage avec éponge
- 2 pc. Têtes à membrane de recharge
- Mode d'emploi
- Déclaration de garantie

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Allemagne

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Royaume-Uni

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Chine

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaisie

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brésil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
États-Unis

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Inde

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espagne