

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



TB250 Turbidimètre portable WL, EPA



- Idéal pour les mesures quotidiennes, le contrôle des processus ou l'analyse effectuée sur site
- Manipulation confortable
- Facile à ajuster
- Sélection automatique de la plage de mesure

Code: 194200

Le TB 250 WL est spécifié pour les applications sur le terrain et pour la mesure de la turbidité en laboratoire. Il utilise une source de lumière blanche pour les mesures en appliquant une procédure à lumière diffusée sous un angle de 90°, conformément à la norme EPA 180.1. La technologie ultramoderne qui consomme peu d'électricité permet d'effectuer env. 5 000 mesures de la turbidité avec un lot de piles AA (4 pces) tout en assurant une durabilité de la lampe de 7 à 10 ans. L'exactitude et la simplicité de la commande comptent parmi les autres caractéristiques du TB 250 WL. Grâce à l'identification automatique de la plage de mesure, les mesures sont effectuées directement pour toute la plage sélectionnée. Par ailleurs, l'appareil est ajusté très facilement. Il suffit d'utiliser les étalons de turbidité fournis.

Industrie

Autres industries | Industrie agroalimentaire et boissons | Industrie chimique | Industrie maritime | Industrie pharmaceutique | Municipalités | NGO | Pétrole et gaz | Secteur énergétique

Applications

Contrôle de l'eau de la piscine | Traitement de l'eau potable | Traitement des eaux usées

TB250 Turbidimètre portable WL, EPA

Merci de votre intérêt pour le turbidimètre TB250. Cet instrument a été abandonné et a été remplacé par le nouveau turbidimètre portable TB350. Pour recevoir plus d'informations, veuillez cliquer sur le bouton [TB350](#) ci-dessous.

Le turbidimètre [TB350](#) fournit les mesures les plus fiables pour les échantillons de gamme basse à élevée, sans sacrifier la précision. Il est idéal pour les applications de terrain telles que la surveillance de la distribution, les échantillons environnementaux ou les clients qui testent un large éventail d'échantillons.

Nous continuerons à prendre en charge les accessoires et les étalons affiliés aux turbidimètres TB250.

Gamme de mesure

Test Name	Gamme de mesure
Turbidité	0.01 - 1100 NTU

Fiche technique

Principe	Néphélométrie (lumière diffusée 90°)
Gamme de mesure	0,01 à 1100 NTU
Display	Grand écran LCD
Fonctionnement	Film en polycarbonate partiellement résistant aux acides et solvants
Étalonnage	Ajustage facile avec utilisation d'étalons T-CAL
Portabilité	Portable
Conformité	CE
Dimensions	95 x 45 x 210 mm
Poids avec emballage	(Basic unit)

Titre	Code
Lot d'étalons de turbidité T-CAL 0,02, 10, 1000 NTU pour TB250 WL en boîte plastique	194280
Lot d'étalons de turbidité T-CAL 0,02, 10, 1000 NTU pour TB250 WL, paquet de recharges	194281
Cuves de mesure à couvercle noir, lot de 3	194290
Huile de silicone	194295
Chiffon de nettoyage	197635
Kit de filtration à membrane pour la préparation de l'échantillon, 25 filtres à membrane 0,2 micromètres, 2 seringues 20 ml	366170
T-CAL®-Standard, 4000 NTU, 125 ml	48012912
T-CAL®-Standard, 4000 NTU, 500 ml	48012950

Contenu de livraison

- Source de lumière blanche
- Plaque de mesure 0,01 – 1100 NTU conformément à l'homologation USE-PA
- 2 cuves vides
- 3 étalons de turbidité
- 4 piles
- Mode d'emploi
- Déclaration de garantie

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Allemagne

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Royaume-Uni

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Chine

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaisie

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brésil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
États-Unis

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Inde

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espagne