

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



RD125 Thermoréacteur, tubes de 16mm, 24 fentes

Pour le fractionnement du test à cuve



Code: 2418940

Trois plages de température

Le réacteur peut fonctionner au choix à 100°C, 120°C ou 150°C - suivant l'échantillon à préparer.

Trois différents temps de réaction

Trois temps de réaction de 30, 60 et 120 minutes sont mis à disposition. Votre avantage : À l'issue de cette durée, l'appareil s'arrête automatiquement

Grand compartiment à cuves

Équipez le RD 125 de jusqu'à 24 cuves rondes de 16 mm.

Différentes tensions proposées

Le RD 125 peut fonctionner sur différentes tensions : À l'aide du commutateur placé au dos de l'appareil, choisissez entre 110 V et 220 V.

Industrie

Autres industries | Industrie agroalimentaire et boissons | Industrie chimique | Industrie maritime | Industrie pharmaceutique | Municipalités | NGO | Pétrole et gaz | Secteur énergétique

RD125 Thermoréacteur, tubes de 16mm, 24 fentes

Thermoréacteur flexible pour préparation des échantillons en vue de la détermination photométrique du DCO, chrome total, phosphate total, azote total et TOC. Fractionnement avec trois plages de température et trois temps de réaction préprogrammés.

Fiche technique

Beeper	max. 88 dB (avertisseur piezo)
Température suggérée	100 / 120 / 150 °C
Vitesse d'échauffement	20 °C - 150 °C
Heure sélectionnée	30 / 60 / 120 / 120 / min. et illimité
Conformité	CE
Dimensions	219 x 171 x 248 mm

Titre	Code
Porte-cuves pour 10 cuves rondes Ø 16 mm	418957
Pointes de pipette, 1-5 ml (blanc) 100 pièces	419066
Pointes de pipette, 0,1-1 ml (bleu) 1000 pièces	419073
Pipette automatique, 1-5 ml	419076
Pipette automatique, 0,1-1 ml	419077

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Allemagne

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Royaume-Uni

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Chine

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaisie

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brésil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
États-Unis

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Inde

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espagne