

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



Comparador de petróleo (AF650)

Escala de óleos ASTM, medição visual de 3 campos



- Sistema de medição compacto e visual para medição de uma escala
- Independente: Contém tudo para fazer medição a escala
- Operação simples, precisão rápida &
- Vista de 3 campos para uma precisão ótima

Artigo No: 345030

Determinação precisa da escala de óleo ASTM

A AF 650 contém 16 padrões de vidro, que representam a escala através de um par de diapositivos.

Determinação rápida de valores de cor

Para resultados rápidos, é possível comparar a cor da amostra diretamente com os valores de cor.

Precisão de cor otimizada facilmente atingida

A vantagem da visão de 3 campos é a observação simultânea da amostra e dois vidros consecutivos na escala de cores. Isso torna mais fácil e rápido para obter a combinação de cores ideal.

Facilita as configurações de nível de tolerância

O padrão de vidro pode ser definido para as duas cores de delimitação para uma rápida estimativa da cor dentro de limites de cores predeterminados. Isso facilita a verificação se a amostra está dentro da tolerância.

Garantia de condições de iluminação constantes

A lâmpada de halogênio de tungstênio no dispositivo é cor corrigida de acordo com o corpo de luz padrão CIE C*, que garante condições de luz constantes para a determinação da cor.

Conformidade com as normas

Cada Comparator 3000 está equipado com as cubeta corretas para o comprimento apropriado do caminho prescrito pelo padrão.

* Na versão EBC, o filtro C é substituído pelo filtro B, conforme prescrito pela norma.

Indústria

Óleo e Gás

Aplicação

Óleos e Graxas de Petróleo

Comparador de petróleo (AF650)

Um instrumento de 3 campos para a determinação da cor visual de amostras de cera de petróleo & de acordo com a escala de cores ASTM, por comparação direta com os modelos de filtro de vidro coloridos.

Dados Técnicos

Applicable Standard ASTM D1500
ASTM D6045
ISO 2049

Tipo de Cor Transparent

Portabilidade Benchtop

Texto do Escopo de Entrega

- **Comparador 3000**
- **1 par de vidraças de vidro**
 - 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5
 - 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0
- **3 x recipientes cilíndricos de vidro para amostras**

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha