

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



SensoDirect 150 Medidor multiparâmetros, Conjunto 2 pH / Con / TDS / Temp



- ph/Redox, condutividade, oxigênio dissolvido, etc.
- Tudo em um
- Visor LCD grande
- Blindagem de proteção

Artigo No: 724210

Vários parâmetros em um único dispositivo

O SensoDirect 150 combina as aplicações de vários instrumentos de medição portáteis em um único instrumento. Foi projetado como um instrumento multiuso para a determinação de pH, redox, oxigênio, condutividade e TDS.

Guia do utilizador intuitivo

Todos os valores medidos podem ser convenientemente lidos no visor LCD grande.

Diferentes combinações de parâmetros possíveis

As combinações pH+Con+TDS+Oxi, valor pH+Con+TDS+TDS, valor pH+Oxi e valor pH+Redox estão disponíveis. Tens uma escolha.

Indústria

Indústria Naval | Municipalidades | ONG | Outras Indústrias | Piscinas Públicas | Serviços para Piscinas

Aplicação

Água de Caldeira | Água de Refrigeração | Controle de Água de Piscina | Tratamento de Água Potável | Tratamento de Esgotos

SensoDirect 150 Medidor multiparâmetros, Conjunto 2 pH / Con / TDS / Temp

Aparelho de medição manual portátil multiparâmetro para a determinação de oxigênio dissolvido (O₂), concentração de O₂, condutividade, TDS, valor pH e redox.

Faixa de Medição

Test Name	Faixa de Medição
Condutividade	0 - 200 μ S/cm
Condutividade	0.2 - 2.000 mS/cm
Condutividade	2 - 20 mS/cm
Condutividade	20 - 200 mS/cm
pH	0 - 14
TDS	0 - 132 ppm
TDS	132 - 1320 ppm
TDS	1320 - 13200 ppm
TDS	13200 - 132000 ppm
Temperatura	0 - 60 °C

Dados Técnicos

Display	Visor LCD grande com ajuste de contraste
Registrador de Dados	Registrador de dados em tempo real
Armazenamento Interno	automático ou manual, 16.000 registros de dados
Portabilidade	Portátil
Conformidade	CE
Dimensões	120 x 40 x 220 mm
Peso com embalagem	(unit incl. batteries)

Título	Artigo No
Solução tampão de pH 10,01 (25 °C) azul, 1L rastreável ao NIST	721256
Eletrodo de pH, pH 0 - 14, tipo plástico/gel, conector BNC	721330
Solução de calibração 1413 μ S/cm, 500ml, rastreável ao NIST	722250
Sensor de condutividade, cabo de 1m	724400
Sensor de oxigênio dissolvido, cabo de 4m	724410
Sonda de temperatura PT1000, cabo de 1.5m	724420
Membrana de reposição para sensor de oxigênio dissolvido	724460
Eletrólito de substituição para sensor de oxigênio	724470
Fonte de alimentação para SensoDirect	724540
Estojo e espuma para o SensoDirect 150	725050
Solução de armazenamento de KCl 3 M para sensor de pH/ ORP, 25ml	726402
Solução de armazenamento de KCl 3 M para sensor de pH/ ORP, 100ml	726404
Solução de condutividade (1413 μ S/cm) - 90ml - rastreável ao NIST	726654
Solução de condutividade (12.88 mS/cm) - 90ml - rastreável ao NIST	726684

Texto do Escopo de Entrega

- Aparelho
- Pilhas
- elétrodo de pH
- Cubeta de medição de temperatura
- Célula de medição de condutividade
- conjunto de tampão de pH 4.01 / 7.00
- Instruções de utilização
- Declaração de garantia
- no caso de

Título	Artigo No
Micro baterias (AAA), conjunto com 4	1950026
Solução de calibração redox, 470 mV, 100ml	195070
Eletrodo de pH, plástico/gel, tipo 226, sem sensor de temperatura, conector BNC	721226
Eletrodo de pH de vidro/gel, tipo 235, conector BNC para o SD300 e SD305 pH, sem sensor de temperatura	721235BNC
Eletrodo redox, plástico/gel, conector BNC, cabo de 1m	721242
Solução tampão de pH 4,01 (25 °C) vermelha, 90ml, rastreável ao NIST	721247
Solução tampão de pH 7,00 (25 °C) amarela, 90ml, rastreável ao NIST	721248
Solução tampão de pH 10,01 (25 °C) azul, 90ml rastreável ao NIST	721249
Conjunto de solução tampão de pH pH 4, pH 7, pH 10 (25 °C), 90ml	721250
Solução tampão de pH 4,01 (25 °C) vermelha, 1L rastreável ao NIST	721252
Solução tampão de pH 7,00 (25 °C) amarela, 1L rastreável ao NIST	721254

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha