

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Termorreator RD125, tubos de 16 mm, 24 orifícios

Para a digestão do teste da cubeta



Artigo No: 2418940

Três faixas de temperatura

O reator pode ser operado a 100°C, 120°C ou 150°C dependendo da amostra a ser preparada.

Três tempos de reação diferentes

Com 30, 60 e 120 minutos, estão disponíveis três tempos de reação diferentes. A tua vantagem: Decorrido este tempo, o aparelho desliga-se automaticamente

Eixo grande da cubeta

Equipar o RD 125 com cubetas redondas até 24 cubetas de 16 mm.

Mudança de tensão possível

O RD 125 pode ser operado com diferentes tensões: Seleccione entre 110 V e 220 V usando o seletor de tensão no painel traseiro.

Indústria

Eletricidade e Energia | Indústria de Alimentos e Bebidas | Indústria Farmacêutica | Indústria Naval | Indústria Química | Municipalidades | Óleo e Gás | ONG | Outras Indústrias

Termorreator RD125, tubos de 16 mm, 24 orifícios

Termorreator flexível para a preparação de amostras para a determinação fotométrica da CSB, do crómio total, do fosfato total, do azoto total e do TOC. Possibilidade de digestão com três faixas de temperatura e três tempos de reação pré-programados.

Dados Técnicos

Beeper	máx. 88 dB (campanha piezoelétrica)
Temperatura Sugerida	100 / 120 / 150 °C
Taxa de Aquecimento	20 °C - 150 °C
Tempo Selecionado	30 / 60 / 120 / 120 / minutos e operação contínua
Conformidade	CE
Dimensões	219 x 171 x 248 mm

Título	Artigo No
Suporte de cubeta para 10 cubetas redondas Ø 16 mm - Lovibond	418957
Pontas de pipeta, 1-5 ml (branco) 100 peças	419066
Pontas de pipeta, 0,1-1 ml (azul), 1000 peças	419073
Pipeta automática, 1-5 ml	419076
Pipeta automática, 0,1-1 ml	419077

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha